

uexCall
电话功能

方法

call 直接拨号
dial 调用系统拨号界面
faceTime 视频通话

call

直接拨号
uexCall.call(number)

说明：
调用系统拨号界面并直接建立拨号连接

参数：
number:(Number 类型)必选 电话号码

平台支持：
Android2.2+
iOS4.3+

版本支持：
3.0.0+

示例：
见 **faceTime** 示例

dail

调用系统拨号界面
uexCall.dail(number)

说明：
调用系统拨号界面并显示要拨打的电话号码

参数：
number:(Number 类型)必选 电话号码

平台支持：
Android2.2+
iOS4.3+

版本支持：
3.0.0+

示例：
见 **faceTime** 示例

faceTime

视频通话
uexCall.faceTime(number)

说明：
调用 **faceTime** 进行视频通话

参数：

number:(Number 类型)必选 对方电话号码或 Apple ID
平台支持:

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">

<title>电话功能</title>

<script type="text/javascript" charset="utf-8">

    var cText = 0;

    var cJSON = 1;

    var cInt = 2;

    window.uexOnload = function() {

        uexDevice.cbGetInfo = function(opId,dataType, data){

            switch(dataType){

                case cText:

                    alert("uex.cText");

                    break;

                case cJSON:{

                    alert(data);

                    var device = eval('(' +data+')');

                    var jkDeviceType = device.deviceType;

                    var faceTimeNum = document.getElementById("uexCall.facetime").value;

                    alert("faceTimeNum"+faceTimeNum);

                    alert(jkDeviceType);

                    switch(parseInt(jkDeviceType)){

                        case 0:

                            alert("iphone");

                            uexCall.facetime(faceTimeNum);

                            break;

                        case 1:

                            alert("ipad");

                            break;

                        case 2:

                            alert("ipodTouch");

                            break;

                        default:

                            alert("error");

                    }

                }

                break;

            }

        }

    }

</script>
```

```

        }
        case cInt:
            alert("uex.cInt");
            break;
        default:
            alert("Error");
    }
};

}

function facetime(){
    alert(uexCall);
    var pn="13800138000"
    alert(pn);
    uexCall.facetime(pn);
}

</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">电话功能</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">
            <span>1.进入打电话界面</span>
            <input id="uexCall.dial" type="text" class="textbox" value="13800138000">
            <input class="btn" type="button" value="进入打电话界面" onclick="call();">
            <input class="btn" type="button" value="进入打电话界面"
onclick="uexCall.dial(document.getElementById('uexCall.dial').value)">
            <span>2.直接打电话</span>
            <input class="btn" type="button" value="打电话"
onclick="uexCall.call(document.getElementById('uexCall.dial').value)">
            <span>3.FaceTime</span>
            <input id="uexCall.facetime" type="text" class="textbox" value="手机号或者邮箱">
            <input class="btn" type="button" value="facetime" onclick="facetime()">
            <input class="btn" type="button" value="facetime" onclick="facetime()">
            <input class="btn" type="button" value="返回" onclick="uexWindow.back();">
        </div>
    </div>
</body>
</html>

```