

uexLog

通过该插件可以向指定的服务器发送文本信息

方法

sendLog 向服务器发送信息

sendLog

向服务器发送信息

uexLog.sendLog(log)

说明：

使用 UDP 协议发送 log。服务器的 ip 在 config.xml 中 logserverip 中配置。端口号固定为：30050

参数：

log: (String 类型) 必选 要发送的 log 信息

平台支持：

Android 2.0+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
  <meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width,
    initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
  <title>Log 功能</title>
  <script type="text/javascript">
    </script>
</head>
<body>
  <div class="tit">Log 功能</div>
  <div class="conbor">
    <div class="consj">
      <span>log 内容: </span>
      <input class="textbox" id="log" type="text"
        value="我是 log" >
      <span>发送 Log: </span>
      <input class="btn" type="button" value="发送 Log"
        onclick="uexLog.sendLog(document.getElementById('log').value);">
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

```
</div>  
</body>  
</html>
```