

uexIndexBar

字母索引列表功能

方法

open 创建索引列表

close 关闭索引列表

监听方法

onTouchResult 点击 item 的监听方法

open

创建索引列表

uexIndexBar.open(x, y, width, height)

说明:

创建索引列表

参数:

x:(Number 类型)必选 x 坐标

y:(Number 类型)必选 y 坐标

width:(Number 类型)必选 宽

height:(Number 类型)必选 高

平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

见 close 方法示例

close

关闭索引列表

uexIndexBar.close()

说明:

关闭索引列表

参数:

无

平台支持:

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

<html>

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

```

        <meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0,
user-scalable=no" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
        <title>索引列表</title>
        <script type="text/javascript">
            window.uexOnload = function(){
                uexIndexBar.onTouchResult = function(opId, dataType, data){
                    alert(data);
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="tit">索引列表</div>
        <div class="conbor">
            <div class="consj">
                <span>1.显示 列表</span>
                <input class="btn" type="button" value="设置" onclick="uexIndexBar.open(100,100,200,400);">
                <span>2.关闭 列表</span>
                <input class="btn" type="button" value="关闭" onclick="uexIndexBar.close();">
            </div>
        </div>
    </body>
</html>

```

onTouchResult

点击 item 的监听方法

uexIndexBar.onTouchResult(opId, dataType, data);

参数:

opId:(Number 类型)必选 操作 ID, 此方法中不起作用, 可忽略。

dataType:(String 类型)必选 数据类型,此方法中不起作用, 可忽略。

data:(String 类型)必选 索引值: a~z。

版本支持:

3.0.0+