

uexContact

联系人功能

方法

open 打开联系人界面
multiOpen 打开联系人选择界面
addItem 添加联系人
deleteItem 删除联系人
searchItem 查询联系人
modifyItem 修改联系人
addItemWithVCard 添加联系人

回调方法

cbOpen 打开联系人界面的回调方法
cbMultiOpen 打开联系人选择界面的回调方法
cbAddItem 添加联系人的回调方法
cbDeleteItem 删除联系人的回调方法
cbSearchItem 查询联系人的回调方法
cbModifyItem 修改联系人的回调方法

open

打开联系人界面

uexContact.open()

说明：

打开联系人应用，将选中的联系人的姓名，电话，邮件通过 **cbOpen** 回调，每次只能选择一个联系人。

参数：

无

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>联系人功能</title>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    window.uexOnload = function(){
```

```
        uexContact.cbOpen = function(opCode, dataType, data) {
```

```
            var obj = eval('(' + data + ')');
```

```
            document.getElementById('data').innerHTML = "姓名: " + obj.name + "<br>电
```

```

话： " + obj.num + "<br>邮箱： " + obj.email;
    }
}
</script>
</head>
<body>
    <input class="btn" type="button" value="打开联系人" onclick="uexContact.open();">
    <span>选择的联系人信息为： </span>
    <div class="tcxx" id="data"></div>
</body>
</html>

```

multiOpen

打开联系人选择界面

uexContact.multiOpen()

说明：

打开联系人选择界面，该界面中的数据是当前设备上所有联系人的信息，支持多选。

参数：

无

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbMultiOpen = function(opCode, dataType, data) {
            var array = eval('(' + data + ')');
            var str = "";
            for ( var i = 0; i < array.length; i++) {
                str = str + "姓名： " + array[i].name + "<br>电话： " + array[i].num + "<br>邮
箱： " + array[i].email+ "<br>";
            }
            document.getElementById('multidata').innerHTML = str;
        }
    }
</script>

```

```

</head>

<body>
    <span>打开联系人，多选</span>
    <input class="btn" type="button" value=" 打 开 联 系 人 ， 多 选 "
onclick="uexContact.multiOpen();">
    <span>选择的联系人信息为: </span>
    <div class="tcxx" id="multidata"></div>
</body>
</html>

```

addItem

添加联系人

uexContact.addItem(name, num, email)

说明:

添加联系人

参数:

name: (*String* 类型)必选 名称

num: (*Number* 类型)必选 电话号码

email: (*String* 类型)必选 邮件

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbAddItem = function(opCode, dataType, data) {
            if (data == 0) {
                alert("添加成功");
            } else {
                alert("添加失败");
            }
        }
    }
</script>

```

```

</head>
<body>
    <span>添加联系人</span>
    联系人姓名: <input class="textbox" type="text" value="张三" id="addName"><br>
    联系人电话: <input class="textbox" type="text" value="13436827900" id="addTel"><br>
    联系人邮箱: <input class="textbox" type="text" value="widgetone@3g2win.com"
id="addMail"><br>
    <input class="btn" type="button" value=" 添 加 联 系 人 "
onclick="uexContact.addItem(document.getElementById('addName').value,document.getElement
ById('addTel').value,document.getElementById('addMail').value);">
</body>
</html>

```

deleteItem

删除联系人

uexContact.deleteItem(name)

说明:

删除联系人

参数:

name: (*Number* 类型) 必选 名称

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbDeleteItem = function(opCode, dataType, data) {
            if (data == 0) {
                alert("删除成功");
            } else {
                alert("删除失败");
            }
        }
    }
</script>
</head>
<body>

```

```

        <span>删除联系人</span>
        联系人姓名: <input class="textbox" type="text" value="张三" id="delName">
        <input class="btn" type="button" value=" 删 除 联 系 人 "
onclick="uexContact.deleteItem(document.getElementById('delName').value);">
</body>
</html>

```

searchItem

查询联系人

uexContact.searchItem(nameKey)

说明:

查询联系人

参数:

nameKey: (*Number* 类型) 必选 名称关键字

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbSearchItem = function(opCode, dataType, data) {
            var array = eval('(' + data + ')');
            var str = "";
            for ( var i = 0; i < array.length; i++) {
                str = str + "姓名: " + array[i].name + "<br>电话: " + array[i].num + "<br>邮
箱: " + array[i].email+ "<br>";
            }
            document.getElementById('resData').innerHTML = str;
        }
    }
</script>
</head>
<body>
    <span>查找联系人</span>
    联系人姓名: <input class="textbox" type="text" value="张三" id="serchName">

```

```

        <input class="btn" type="button" value=" 查 找 联 系 人 "
onclick="uexContact.searchItem(document.getElementById('serchName').value);">
        <span>查找联系人的信息为: </span>
        <div class="tcxx" id="resData"></div>
</body>
</html>

```

modifyItem

修改联系人

uexContact.modifyItem(name, num, email)

说明:

修改联系人

参数:

name: (String 类型)必选 名称

num: (Number 类型)必选 电话号码

email: (String 类型)必选 邮件

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbModifyItem = function(opCode, dataType, data) {
            if (data == 0) {
                alert("修改成功");
            } else {
                alert("修改失败");
            }
        }
    }
</script>
</head>
<body>
    <span>修改联系人</span>
    联系人姓名: <input class="textbox" type="text" value="张三" id="modifyName"><br>

```

```

        联    系    人    电    话    :    <input    class="textbox"    type="text"
value="13436820000" id="modifyTel"><br>
        联    系    人    邮    箱    :    <input    class="textbox"    type="text"
value="widge1@3g2win.com" id="modifyMail"><br>
        <input    class="btn"    type="button"    value="    修    改    联    系    人    "
onclick="uexContact.modifyItem(document.getElementById('modifyName').value,document.getE
lementById('modifyTel').value,document.getElementById('modifyMail').value);">
</body>
</html>

```

addItemWithVCard

添加联系人

uexContact.addItemWithVCard(data, type)

说明:

添加联系人

参数:

data: (*String* 类型) 必选 联系人数据, 数据格式如下:

'BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN:韩;超

\nTEL:22334752\nEMAIL:zhuliang@ceair.com\nADR:;;绥宁路 628 号;;上海;200335\nORG:中
国东方航空股份有限公司\nTITLE:项目经理\nURL:mp.ceair.com\nNOTE:名\347\211\214 二维码
\nEND:VCARD'

其中: N-姓名, TEL-电话, EMAIL-邮箱, ADR-地址, ORG-公司, TITLE-职位, URL-
网址, NOTE-备注

type: (*Number* 类型) 必选 是否显示提示框, 1-不显示, 其余情况显示。

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title>联系人功能</title>
<script type="text/javascript">
    window.uexOnload = function(){
        uexContact.cbAddItem = function(opCode, dataType, data) {
            if (data == 0) {
                alert("添加成功");
            } else {
                alert("添加失败");
            }
        }
    }

```

```

    }
  }
</script>
</head>
<body>
  <span>VCard 方式添加联系人: </span>
  <input class="btn" type="button" value="VCard 添 加 联 系 人 "
  onclick="uexContact.addItemWithVCard('BEGIN:VCARD\nVERSION:3.0\nN: 韩 ; 超
\nTEL:22334752\nEMAIL:zhuliang@ceair.com\nADR:;;绥宁路 628 号;;上海;200335\nORG:中
国东方航空股份有限公司\nTITLE:项目经理\nURL:mp.ceair.com\nNOTE:名\347\211\214 二维码
\nEND:VCARD');">
</body>
</html>

```

cbOpen

打开联系人界面的回调方法

```
uexContact.cbOpen(opId, dataType, data)
```

参数:

opId: *(Number 类型)* 必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: *(Number 类型)* 必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: *(String 类型)* 必选 返回的数据。Key 值 uex.jkName、uex.jkNum、uex.jkEmail, 详见 CONSTANT 中 Callback Json 类型 key name

版本支持:

3.0.0+

cbMultiOpen

打开联系人选择界面的回调方法

```
uexContact.cbMultiOpen(opId, dataType, data)
```

参数:

opId: *(Number 类型)* 必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: *(Number 类型)* 必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: *(String 类型)* 必选 返回的数据。Key 值 uex.jkName、uex.jkNum、uex.jkEmail, 详见 CONSTANT 中 Callback Json 类型 key name

版本支持:

3.0.0+

cbAddItem

添加联系人的回调方法

```
uexContact.cbAddItem(opId, dataType, data)
```


参数:

opId: (*Number* 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (*Number* 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (*Number* 类型)必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed , 详见 CONSTANT 中 Callback int 类型数据

版本支持:

3.0.0+

cbDeleteItem

删除联系人的回调方法

uexContact.cbDeleteItem(opId, dataType, data)

参数:

opId: (*Number* 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (*Number* 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (*Number* 类型)必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed , 详见 CONSTANT 中 Callback int 类型数据

版本支持:

3.0.0+

cbSearchItem

查询联系人的回调方法

uexContact.cbSearchItem(opId, dataType, data)

参数:

opId: (*Number* 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (*Number* 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (*Number* 类型)必选 返回的数据。Key 值 uex.jkName、uex.jkNum、uex.jkEmail, 详见 CONSTANT 中 Callback Json 类型 key name

版本支持:

3.0.0+

cbModifyItem

修改联系人的回调方法

uexContact.cbModifyItem(opId, dataType, data)

参数:

opId: (*Number* 类型)必选 操作 ID, 在此函数中不起作用, 可忽略

dataType: (*Number* 类型)必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (*Number* 类型)必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed , 详见 CONSTANT 中 Callback int 类型数据

版本支持:

3.0.0+