

uexEmail

发送邮件

方法

open 打开系统默认邮件发送程序界面,发送邮件

open

打开系统默认邮件发送程序界面,发送邮件

uexEmail.open(receiverEmail, subject,content, attachmentPath)

说明:

打开系统默认邮件发送程序界面，如果系统没有发送邮件程序，则不作任何操作，并提示用户本机无邮件程序。

参数:

receiverEmail: (*String* 类型)必选 接收者的邮件地址，如果收件人有多，用英文逗号隔开，如 `var str = '123@qq.com,123@163.com';`
subject: (*String* 类型)必选 邮件主题
content: (*String* 类型)必选 邮件正文
attachmentPath: (*String* 类型)必选 邮件附件路径，支持的协议有：`wgt://...`，`wgts://...`，`file://`等本地协议，详见 `CONSTANT` 中的 `Path Types`。如果有多个地址，请用英文逗号隔开，如 `var str= 'wgt://xxx.txt,res://xxx.png'`

平台支持:

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持:

3.0.0+

示例:

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width,
```

```
initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
```

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/index.css">
```

```
<title>邮件功能</title>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    window.uexOnload = function(){
```

```
        //启动文件浏览器回调函数
```

```
        uexFileMgr.cbExplorer = function(opCode, dataType, data){
```

```
            document.getElementById('attachmentPath').value = data;
```

```
        }
```

```
        uexWidgetOne.onError = function(opCode, errorCode, errorDesc){
```

```
            alert(errorCode + ":" + errorDesc);
```

```

    }
}
//进入发邮件界面
function emailOpen(){
    var Email = document.getElementById('receiverEmail').value;
    if (!/^\\w+([-+.]\\w+)*@\\w+([-.]\\w+)*\\.\\w+([-.]\\w+)*$/.test(Email)) {
        alert('Email 格式不正确');
        return;
    }
    uexEmail.open(Email, document.getElementById('subject').value,
document.getElementById('content').value, document.getElementById('attachmentPath').value);
}
</script>
</head>
<body>
    <div class="tit">邮件功能</div>
    <div class="conbor">
        <div class="consj">

            <span>收件人</span>
            <input id="receiverEmail" type="text" class="textbox" value="test@163.com">
            <span>邮件主题</span>
            <input id="subject" type="text" class="textbox" value="测试邮件">
            <span>邮件内容</span>
            <input id="content" type="text" class="textbox" value="我是邮件">
            <span>附件路径(基于 file 协议)</span>
            <input class="btn" type="button" value="启动文件浏览器"
onclick="uexFileMgr.explorer();">
            <input id="attachmentPath" type="text" class="textbox" readOnly="true">
            <input class="btn" type="button" value="发送邮件"
onclick="emailOpen();"></div>
        </div>
    </body>
</html>

```