

uexVideo

视频功能，用于播放和录制视频。

方法

open 打开视频播放界面

record 打开视频录制界面

回调方法

cbRecord 录制完成的回调方法

open

打开视频播放界面

uexVideo.open(path, orientation)

说明：

打开视频播放界面

参数：

path:(String 类型)必选 视频文件路径，路径协议详见 **CONSTANT** 中 **Path Types**。

orientation:(Number 类型)可选 1:强制横屏，仅 iOS 有效。

平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

见 **record** 方法示例

record

打开视频录制界面

uexVideo.record()

说明：

打开视频录制界面

参数：

无

平台支持：

Android2.2+

iOS4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/index.css">
<title>视频功能</title>
<script type="text/javascript">
window.uexOnload = function() {
    uexVideo.cbRecord = function(opCode,dataType,data){
        document.getElementById('videorecord').innerHTML = data;
        document.getElementById('hidPath').value = data;
    };
    uexFileMgr.cbExplorer=function (opCode,dataType,data){
        document.getElementById('file').innerHTML = data;
        document.getElementById('hidText').value = data;
    }
}
</script>
</head>
<body>
<div class="tit">视频功能</div>
<div class="conbor">
<div class="consj">
    <input class="btn" type="button" value="选择视频文件"
        onclick="uexFileMgr.explorer('');">
    <span>选择好的视频文件为： </span>
    <div class="tcxx" id="file"></div>
    <input id="hidText" type="hidden" value="">
    <span>1.打开视频播放界面</span>
    <input class="btn" type="button" value="打开视频播放界面"
        onclick="uexVideo.open(document.getElementById('hidText').value);">
    <span>2.录制视频</span>
    <input class="btn" type="button" value="录视频"
        onclick="uexVideo.record();">
    <span>录制好的视频文件地址为： </span>
    <div class="tcxx" id="videorecord"></div>
    <input type="hidden" id="hidPath">
    <input class="btn"
        type="button" value="播放选择的视频"
        onclick="uexVideo.open(document.getElementById('hidPath').value);">
    <input class="btn" type="button" value="返回" onclick="uexWindow.back();">
</div>
</div>
</body>
</html>

```

cbRecord

录制完成的回调方法

uexVideo.cbRecord(opId, dataTpye, data)

参数:

opId:(Number 类型)必选 此函数中不起作用,可忽略。

dataTpye:(Number 类型)必选 数据类型,详见 CONSTANT 中 Callback 数据类型。

data:(String 类型)必选 视频路径

版本支持:

3.0.0+