

## uexUploaderMgr

上传功能，用于从本地上传文件到网络。

### 方法

createUploader 创建上传对象

closeUploader 关闭上传对象

uploadFile 上传文件

### 回调方法

cbCreateUploader 创建上传对象是否成功的回调方法

### 监听方法

onStatus 上传状态的监听方法

## createUploader

创建上传对象

uexUploaderMgr.createUploader(id, serverURL)

说明：

创建上传对象，同一 id 只能被创建一次。

参数：

id: (*Number* 类型) 必选 唯一标识符

serverURL: (*String* 类型) 必选 服务器地址

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>上传功能</title>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var uploadHttp = "http://te.3g2win.com/pidginimg/upload.php";
```

```
function create(id){
```

```
    uexUploaderMgr.createUploader(id,uploadHttp);
```

```
}
```

```
function cbCreateUploader(id,dataType,data){
```

```
    if(data == 0){
```

```
        alert("创建成功");
```

```
    }else{
```

```
        alert("创建失败");
```

```

        }
    }
    window.uexOnload = function(){
        uexUploaderMgr.cbCreateUploader = cbCreateUploader;
    }
</script>
</head>
<body>
    <input class="btn" type="button" value="创建上传对象" onclick="create(1);">
</body>
</html>

```

## closeUploader

关闭上传对象

uexUploaderMgr.closeUploader(id)

说明：

根据唯一标识符关闭上传对象。

参数：

id: (*Number* 类型) 必选 上传对象的唯一标识符

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>上传功能</title>
    <script type="text/javascript">
        function closeUploader(id){
            uexUploaderMgr.closeUploader(id);
        }
    </script>
</head>
<body>
    <input class="btn" type="button" value="关闭上传对象"
    onclick="closeUploader(1);">
</body>
</html>

```

## uploadFile

上传文件

uexUploaderMgr.uploadFile(id, filePath, inputName, quality, maxWidth)

说明：

上传文件，调用该接口时需确保创建过唯一标识符为 id 的上传对象。

参数：

id: (*Number* 类型)必选 上传对象的唯一标识符

filePath: (*String* 类型)必选 需要上传的文件路径。详见 CONSTANT 中 Path Types

inputName: (*String* 类型)必选 页面当中 input 标签的 name 属性

quality: (*Number* 类型)可选 类型如果为图片，是否需要压缩及压缩质量

0: 不压缩

1: 高质量压缩

2: 中质量压缩

3: 低质量压缩

maxWidth: (*Number* 类型)可选 类型如果为图片，图片按尺寸等比压缩的最大宽度

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
<title>上传功能</title>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
var uploadHttp = "http://te.3g2win.com/pidginimg/upload.php";
```

```
function upload(){ uexUploaderMgr.uploadFile(1,  
    document.getElementById('dirPath').value, "inputName",  
    document.getElementById('ys').value);  
}
```

```
function onStatus(id,fileSize,percent,serverPath,status){
```

```
    switch (status) {
```

```
        case 0:
```

```
            document.getElementById('percentage').innerHTML = " 文件 大 小 :  
"+fileSize+"字节<br>上传进度: "+percent+"%";
```

```
            break;
```

```
        case 1:
```

```
            alert("上传成功，服务器路径为"+serverPath);
```

```
            break;
```

```
        case 2:
```

```

                alert("上传失败");
                break;
            }
        }
        window.uexOnload = function(){
            uexUploaderMgr.onStatus = onStatus;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <span>文件路径: </span>
    <input class="textbox" id="dirPath" type="text" value="res://uexCoverFlow2_tupian.png" >
    <span>是否压缩</span>
    <input class="textbox" id="ys" name="是否压缩" type="text" value="0">
    <input class="btn" type="button" value="上传文件" onclick="upload();">
    <span>文件上传状态</span>
    <div class="tcxx" id="percentage"></div>
</body>
</html>

```

## cbCreateUploader

创建上传对象是否成功的回调方法

```
uexUploaderMgr.cbCreateUploader(opId, dataType, data)
```

参数:

opId: (*Number 类型*) 必选 上传对象唯一标识符

dataType: (*Number 类型*) 必选 参数类型 详见 CONSTANT 中 Callback 方法数据类型

data: (*Number 类型*) 必选 返回 uex.cSuccess 或者 uex.cFailed , 详见 CONSTANT 中

Callback int 类型数据

版本支持:

3.0.0+

## onStatus

上传状态的监听方法

```
uexUploaderMgr.onStatus(opId, fileSize, percent, serverPath, status)
```

参数:

opId: (*Number 类型*) 必选 上传对象唯一标识符

fileSize: (*Number 类型*) 必选 要上传的文件大小

percent: (*Number 类型*) 必选 上传文件的百分比

serverPath: (*String 类型*) 必选 服务器上的路径

status: (*Number 类型*) 必选 上传的状态, 详见 CONSTANT 中 UpLoad Status

版本支持:

3.0.0+