

uexSMS

发送短信，支持发送多人，iOS 不支持直接发送，Android 支持直接发送。

方法

open 打开系统发送短信的界面

send 发送一条短信

回调方法

cbSend 发送短信后的回调

open

打开系统默认发送短信程序的界面

uexSMS.open(phoneNum, content)

说明：

打开系统默认发送短信程序的界面

参数：

phoneNum :(*String* 类型)必选 接收短信的电话号码，例：var str = '12345678911,12312312312';（逗号必须为英文字符）

inContent:(*String* 类型) 必选 发送的短信内容

平台支持：

Android 2.2+

iOS 4.3+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```
<!DOCTYPE HTML>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
```

```
    <meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
```

```
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
```

```
    <title>短信功能</title>
```

```
    <script type="text/javascript">
```

```
      window.uexOnload = function(){
```

```
        uexWidgetOne.onError = function(opCode, errorCode, errorDesc){
```

```
          alert(errorCode + ":" + errorDesc);
```

```
        }
```

```
      }
```

```
      function openSMS(){
```

```
        uexSMS.open("13211049876","测试短信");
```

```
      }
```

```

        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="tit">
            短信功能
        </div>
        <div class="conbor">
            <input class="btn" type="button" value="打开短信界面"onClick="openSMS()">
        </div>
    </body>
</html>

```

send

发送一条短信

uexSMS.send(phoneNum, content)

说明：

不打开短信界面，直接发送一条短信

参数：

phoneNum :(*String* 类型) 必选 接收短信的电话号码，为一个数组，例：var str = '12345678911,12312312312'; (逗号必须为英文字符)

inContent: (*String* 类型) 必选 发送的短信内容

平台支持：

Android 2.2+

版本支持：

3.0.0+

示例：

```

<!DOCTYPE HTML>
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
        <meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width,
initial-scale=1.0, user-scalable=no" />
        <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/index.css">
        <title>短信功能</title>
        <script type="text/javascript">
            window.uexOnload = function(){
                //回调函数，检查短信发送返回的状态信息(成功或失败)
                uexSMS.cbSend = function(opCode, dataType, data){
                    if(data==0){
                        alert("发送短信成功");
                    }else{
                        alert("发送短信失败");
                    }
                }
            }
        </script>
    </head>
    <body>
        <div class="tit">
            短信功能
        </div>
        <div class="conbor">
            <input class="btn" type="button" value="打开短信界面"onClick="openSMS()">
        </div>
    </body>
</html>

```

```

        }
        function sendSMS(){
            uexSMS.send("13211049876","测试短信");
        }
    </script>
</head>
<body>
    <div class="tit">
        短信功能
    </div>
    <div class="conbor">
        <input class="btn" type="button" value="发送短信" onClick="sendSMS()">
    </div>
</body>
</html>

```

cbSend

send 的回调方法，直接发送短信时，发送成功或者失败时被调用

uexSMS.cbSend(opId, dataType, data)

参数：

opId: (*Number 类型*) 必选 操作 id，在此方法中不起作用

dataType: (*Number 类型*) 必选 返回 uex.cInt,类型，详见 CONSTANTS 中的 Callback

Data Type。

data: (*Number 类型*) 必选 返回 uex.cSuccess 或 uex.cFailed。详见 CONSTANT 中

Callback Int Values

版本支持：

3.0.0+