

1. o2omobile_apply_service 用户申请认证更多服务	3
2. o2omobile_backup 数据备份	3
3. o2omobile_bigc 用户按月统计成交量.....	3
4. o2omobile_certify 认证表.....	4
5. o2omobile_client 客户端信息	4
6. o2omobile_client_session session 表.....	5
7. o2omobile_comments 评论表.....	5
8. o2omobile_failed_jobs 队列失败记录.....	5
9. o2omobile_feedback 意见反馈.....	6
10. o2omobile_history 订单处理状态记录表	6
11. o2omobile_log 日志表	6
12. o2omobile_message 消息表.....	7
13. o2omobile_my_certify 我的认证表.....	7
14. o2omobile_my_services 我的服务	7
15. o2omobile_orders 订单表.....	8
16. o2omobile_permission_group 权限组表	9
17. o2omobile_report 投诉 举报.....	9
18. o2omobile_services 服务表.....	9
19. o2omobile_test 测试用的.....	10
20. o2omobile_users 用户表.....	10
21. o2omobile_users_invitecode 邀请用户表.....	11
22. o2omobile_withdraw 我的提现表	11

1.o2omobile_apply_service 用户申请认证更多服务

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	用户 ID
service_type_id	int(11)	服务 id
firstclass_service_category_id	int(11)	申请的一级服务类目 id
secondclass_service_category_id	int(11)	申请的二级服务类目 id
state	tinyint(4)	0 处理中 1 通过 2 不通过
note	varchar(255)	失败原因 推送消息
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间

2.o2omobile_backup 数据备份

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
filename	varchar(255)	文件字名
groupname	varchar(255)	组名
is_v	int(11)	是否分卷或几卷
v_kb	int(11)	每卷多少 kb
all_kb	int(11)	共多少 kb
user_id	int(11)	处理者
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间

3.o2omobile_bigc 用户按月统计成交量

列	类型	注释
---	----	----

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	用户 id
order_id	int(11)	订单 id
years	int(11)	年
month	varchar(10)	月
times	int(11)	年月

4.o2omobile_certify 认证表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
name	varchar(255)	名字
ename	varchar(255)	英文名 对应图标用
is_valid	tinyint(4) [1]	0 是不可用

5.o2omobile_client 客户端信息

列	类型	注释
id	int(10) unsigned 自动增量	ID 自增
uuid	varchar(100)	设备 id
user_id	int(10) unsigned	用户 ID
client_type	varchar(100)	1:iOS 0: android
token	varchar(255) NULL	设备 token
push_switch	tinyint(3) unsigned NULL [1]	推送通知开关 0 关 1 开
created_time	int(10) unsigned NULL [0]	添加时间
version	tinyint(5) NULL [0]	更新时间
created_at	timestamp [2013-12-02 16:00:00]	创建时间
updated_at	timestamp [2013-12-02 16:00:00]	更新时间

6.o2omobile_client_session session 表

列	类型	注释
id	int(11) unsigned 自动增量	ID 自增
user_id	int(11) NULL	用户 ID
session_id	varchar(100) NULL	session_id
expired_at	timestamp NULL	过期时间

7.o2omobile_comments 评论表

列	类型	注释
id	bigint(20) unsigned 自动增量	ID 自增
category	tinyint(2) unsigned [0]	0:订单,1:其它
o_id	int(10) unsigned [0]	订单 id
s_user	int(10) unsigned [0]	评论人的 ID
o_user	int(10) unsigned [0]	被评论人的 ID
content	varchar(255) NULL	内容
rank	tinyint(2) unsigned [0]	排行
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间

8.o2omobile_failed_jobs 队列失败记录

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
connection	varchar(255)	队列服务名 如 beanstalkd
queue	varchar(255)	队列名称
payload	text	执行的任务内容
failed_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	失败时间

9.o2omobile_feedback 意见反馈

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	用户 ID
text	text	反馈意见
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间

10. o2omobile_history 订单处理状态记录表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
order_id	int(11)	订单 id
user_id	int(11)	操作者 id
order_status	tinyint(3) unsigned	订单状态
note	text	取消订单的原因
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	处理时间

11. o2omobile_log 日志表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	操作人员 ID
object_id	varchar(256) NULL	model ID
action	varchar(256)	操作描述
ip	varchar(30)	IP 地址
created_at	timestamp NULL	创建时间
updated_at	timestamp NULL	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间

12. o2omobile_message 消息表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11) unsigned	用户 ID
content	varchar(255)	内容
type	tinyint(2)	消息类型 1 系统消息 2 订单,3 其他
url	varchar(255)	链接地址
order_id	int(10) unsigned [0]	订单 ID
is_readed	tinyint(1) unsigned [0]	是否已读
is_pushed	tinyint(1) unsigned [0]	是否已经推送 0 未推 1 已推
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间

13. o2omobile_my_certify 我的认证表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	用户 ID
certify_id	int(11)	认证 ID

14. o2omobile_my_services 我的服务

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
user_id	int(11)	用户 id
services_id	int(11)	服务 id
price	decimal(10,2)	价格
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间

列	类型	注释
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp <i>NULL</i>	删除时间

15. o2omobile_orders 订单表

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
order_sn	varchar(255)	订单序列号
service_type	int(11)	服务类型 id
employer	int(11)	雇主 id
employee	int(11)	雇员 id
text	text	服务描述(文本)
voice	varchar(255)	服务描述(音频)
duration	int(11)	音频时间长度 秒
location	varchar(255)	位置(json 格式)
lon	varchar(255)	经度
lat	varchar(255)	纬度
offer_price	decimal(10,2)	价格
transaction_price	decimal(10,2)	最终成交价
pay_code	tinyint(3) unsigned	0 在线支付 1 线下支付
appointment_time	varchar(255)	约定时间
accept_time	varchar(255)	接单时间
order_status	int(11) [0]	0,// 客户发单 1,// 已确认接单 2, // 工作完成 3, // 已付款 4, // 付款已确认 5, // 订单结束 6 // 订单取消
push_number	int(11)	此订单推送给了多少人
default_receiver_id	int(11)	默认的接单人，由请他帮忙触发
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
created_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	创建时间

列	类型	注释
TransID	varchar(255)	支付成功的订单 id
deleted_at	timestamp <i>NULL</i>	删除时间

16. o2omobile_permission_group 权限组表

列	类型	注释
id	smallint(4) unsigned 自动增量	ID 自增
name	varchar(128)	组名
permissions	text	权限
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp <i>NULL</i>	删除时间

17. o2omobile_report 投诉 举报

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
operate_id	int(11)	投诉人
user_id	int(11)	被投诉
order_id	int(11)	被投诉的订单
text	text	举报内容
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间

18. o2omobile_services 服务表

列	类型	注释
id	int(10) unsigned 自动增量	ID 自增
parent_id	int(11)	父 id
name	char(32)	服务名称

列	类型	注释
desc	char(255)	服务描述
imgurl	char(255)	图片地址
state	tinyint(2) [0]	状态
usort	smallint(4) [0]	排序
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间

19. o2omobile_test 测试用的

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	
text	text	
input1	varchar(255)	
times	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	

20. o2omobile_users 用户表

列	类型	注释
id	int(10) unsigned 自动增量	ID 自增
mobile	char(20) NULL	手机号吗
username	char(50) NULL	用户名
password	char(50)	密码
role	tinyint(2) unsigned	0:普通用户，1:自由人审核中，2:自由人，99:管理员
name	varchar(255)	真实姓名
bankcard	varchar(255)	银行卡
identity_card	varchar(255)	身份证
location	varchar(255)	用户位置 每次登陆要更新
comment_goodrate	float	好评率
comment_count	int(11)	被评论数

列	类型	注释
lon	varchar(255)	经度
lat	varchar(255)	纬度
balance	decimal(10,2)	余额
test	tinyint(3) unsigned [0]	1 是禁用
status	tinyint(2) unsigned [0]	状态
updated_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	更新时间
created_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	创建时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间
remember_token	char(255) NULL	token
nickname	char(50)	昵称
signature	varchar(255)	签名
brief	varchar(255)	简介
avatar	varchar(255)	头像
invite_uid	int(10) unsigned [0]	邀请人 ID
group_id	int(10) unsigned [0]	群组 ID
gender	tinyint(2) unsigned [0]	0 是男 1 女

21. o2omobile_users_invitecode 邀请用户表

列	类型	注释
user_id	int(10) unsigned	用户 ID
invite_code	char(16)	邀请码
invite_counts	int(10) unsigned [0]	邀请次数
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间

22. o2omobile_withdraw 我的提现表

列	类型	注释
---	----	----

列	类型	注释
id	int(11) 自动增量	ID 自增
category	tinyint(2) unsigned [0]	0 是提现 1 是注册奖励，2 邀请，3 是提成
user_id	int(11)	用户 ID
amount	decimal(10,2)	金额
state	tinyint(4) [0]	0 处理中 1 提现成功 2 提现失败
note	text	失败原因
created_at	timestamp [CURRENT_TIMESTAMP]	创建时间
updated_at	timestamp [0000-00-00 00:00:00]	更新时间
deleted_at	timestamp NULL	删除时间