# Manual da API 21 Mobile HTTP REST Para envio e gerenciamento de mensagens curtas (SMS)

Documentação versão 1.0.2

## Sumário


1) LIBERAÇÃO DE IP ..... 2

2) AUTENTICAÇÃO ..... 2

3) ENVIO DE SMS ..... 3

4) CONSULTA DE STATUS SMS ..... 5

5) TABELA DE STATUS DOS SMS ..... 7

6) CONSULTA DE RESPOSTAS SMS (MO) ..... 7

7) CONSULTA DE CRÉDITOS ..... 9

8) WEBHOOKS (STATUS E RESPOSTAS) ..... 10

9) REPOSITÓRIO E EXEMPLOS ..... 10

## 1) LIBERAÇÃO DE IP

Para manter a segurança de todos os nossos parceiros que utilizam a API da 21 Mobile, implementaremos um sistema de IP Whitelisting.

Deste modo, somente serão autorizadas chamadas à nossa API que se originem de endereços de IP previamente cadastrados e autorizados por você. Requisições de IPs não listados serão bloqueadas.

Por isso, é necessário nos informar através do e-mail relacionamento@21mobile.com.br ou pelo WhatsApp: (11) 94995-0201**,** a **lista completa de endereços de IP (IPv4 ou IPv6) públicos que suas aplicações utilizarão** para se comunicar com a api.21mobile.com.br.

IMPORTANTE: sempre que houver alterações de IPs do seu lado, é fundamental informar nossa equipe para evitar a interrupção dos envios de SMS.

## 2) AUTENTICAÇÃO

A autenticação para envios na api é feita através do método de autenticação **Basic Auth** do protocolo HTTP. Usando as informações de seu **usuário** e **senha** de sua conta.

Não tem conta? Solicite uma para a nossa equipe pelo WhatsApp: (11) 94995-0201

Para efetuar a autenticação o cliente precisa enviar uma string codificada em **base64** com o usuário e senha separados por um caractere ":" (dois pontos) no cabeçalho da requisição HTTP

Referência pode ser encontrada clicando aqui

**Exemplo:** `Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==`

# 3) ENVIO DE SMS

**Endpoint: /v1/send**

Endpoint para envio de mensagens curtas SMS a um recipente (MT)

**Request:**
Endpoint: **https://api.21mobile.com.br/v1/send**
Request Method : POST
Accept : application/json

**Importante:**
- Você pode enviar de 1 até 200 SMS por requisição.
- Limite de 1 requisição por segundo.

Obs.: Com estes parâmetros é possível enviar até 200 SMS por segundo.
Isso lhe garante uma vazão de 12.000 SMS por minuto e 720.000 SMS por hora.
Caso precise de uma vazão maior que essa, contate nossa equipe.

**Parâmetros da requisição:**

| Chave | Nome do campo | Descrição | Tipo | Obrigatório |
|---|---|---|---|---|
| SMS | | lista de mensagens | lista | sim |
| | messageText | texto a ser enviado | String (160) | sim |
| | destination | número telefone | String (11) | sim |
| | correlationId | identificador client | String (50) | não |
| | scheduledDate | data do envio (UNIX Timestamp) | Long | não |

**Exemplo de envio de SMS:**

```
POST /v1/send HTTP/1.1
Host: api.21mobile.com.br
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
Content-Type: application/json
```

```
{
    "sms": [{
        "messageText" : "Sua Mensagem aqui", //String(160)
        "destination": "11987654321", //DDNNNNNNNNN (DDD+numero com nono digito)
        "correlationId" : "YTS54", //Seu identificador para controle. String(50)
        "scheduledDate": 1508933796 //UNIX Timestamp
    },
    {
        "messageText" : "Outra Mensagem aqui",
        "destination": "55345699", //Exemplo de número inválido
        "correlationId" : "YTS55",
        "scheduledDate": 1508933796
    }]
}
```

**Response** (Tabela de respostas da requisição):

| Status | Code | Message | Descrição |
|---|---|---|---|
| OK | 5 | x | mensagem postada |
| NOK | -5 | v | erro na chamada |
| NOK | 429 | v | Too many requests |

**Exemplo de retorno:**

```
Connection : Keep-Alive
Content-Length : 83
Content-Type : application/json
Date : Tue, 28 Mar 2017 18:31:20 GMT
Keep-Alive : timeout=5, max=100
Server : Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Status : 200
```

```
[
    {
    "status":"OK",
    "code":5,
    "id_sms":"1414",
    "correlationId":"YTS54"
    },
    {
    "status":"NOK",
    "code":-5,
    "message":"INVALID_NUMBER_FORMAT",
    "correlationId":"YTS55"
    }
]
```

# 4) CONSULTA DE STATUS SMS

### Endpoint: /v1/status

Endpoint para consulta da mensagem postada.
Retorna todos os status de mensagem ( enviadas com o identificador **correlationId** ) que ainda não foram consultadas. A lista é retornada em blocos de cem (100) itens por requisição.

**Request:**
Endpoint: **https://api.21mobile.com.br/v1/status**
Request Method : GET
Accept : application/json

**Exemplo**:

```
GET /v1/status HTTP/1.1
Host: api.21mobile.com.br
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
```

---

### Endpoint: /v1/status/date

Endpoint para consulta da mensagem postada por data do envio

Retorna todos os status de mensagem ( enviadas com o identificador **correlationId** ) que foram enviadas em um data específica. A lista é retornada em blocos de cem (100) itens por requisição. Ao final da lista , caso haja mais status para serem consultados, um link é disponibilizado para consulta das mensagens restantes

Também é possivel consultar pelo numero de controle do cliente (correlationId) e número do destinatário (destination).

**Request:**
Endpoint: **https://api.21mobile.com.br/v1/status/date**
Query: ?date=1490214928
Request Method : GET

**Parâmetros da requisição:**

| Nome do campo | Descrição | Tipo | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| date | Data para consulta de status | long (Unix Timestamp) | Sim |
| correlationid | Número de controle do cliente | Text | Não |
| destination | Número o destinatário do SMS | Long | Não |

**Exemplo:**

```
GET /v1/status/date?date=1490214928 HTTP/1.1
Host: api.21mobile.com.br
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
```

**Response** (Tabela de respostas da requisição) :

| status | code | message | sent_status | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OK | 5 | v | ver lista | Status da mensagem |
| OK | 6 | v | N/A | Sem registro para esta consulta |
| NOK | -20 | v | N/A | Erro na chamada |

**Exemplo de retorno:**

```
Connection : Keep-Alive
Content-Length : 83
Content-Type : application/json
Date : Tue, 28 Mar 2017 18:31:20 GMT
Keep-Alive : timeout=5, max=100
Server : Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Status : 200

{
    "status":"OK",
    "code":5,
    "message":"REQUIRED_OK",
    "sent_status": [{
        "correlationId" : "9838ASl9",
        "destination" : "1199999999",
        "sentDate" : "2017-03-27 11:24:21-03",
        "unixSentDate" : "1490214928",
        "status" : "DELIVERED"
    }]
}
```

## 5) TABELA DE STATUS DOS SMS

**Estas são todas as possibilidades de status que podem retornar na requisição:**

| Status | Descrição |
|---|---|
| SENT | Enviado para operadora |
| DELIVERED | Entregue no aparelho celular |
| NOT_DELIVERED | Mensagem não entregue |
| DUPLICATED | Envio duplicado |
| INVALID_DESTINATION_ADDRESS | Numero do destinatário inválido |
| BLACKLIST | Número bloqueado para envio |
| MESSAGE_CANCELLED | Mensagem cancelada pela operadora \ SMSC |
| INVALID_MESSAGE_FORMAT | Formato de mensagem inválida |
| GENERAL_ERROR | Erro interno |

## 6) CONSULTA DE RESPOSTAS SMS (MO)

**Endpoint: /v1/consultmo**

Endpoint para consulta de respostas recebidas Retorna as respostas recebidas das mensgens enviadas pelo cliente

**Request:**

Endpoint: **https://api.21mobile.com.br/v1/consultmo**

Query : ?date=1490214928

Request Method : GET

**Parâmetros da requisição:**

| Nome do campo | Descrição | Tipo | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| date | data do dia a consultar (UNIX Timestamp) | Long | Sim |

**Exemplo:**

```
GET /v1/consultmo?date=1492538809 HTTP/1.1

Host: api.21mobile.com.br
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
```

**Response** (Tabela de respostas da requisição) :

| status | code | message | list_mo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OK | 5 | v | ver lista | Lista de mensagens |
| OK | 6 | v | N/A | Sem registro para esta consulta |
| NOK | -20 | v | N/A | Erro na chamada |

**Exemplo de retorno:**

```
Connection : Keep-Alive
Content-Length : 83
Content-Type : application/json
Date : Tue, 28 Mar 2017 18:31:20 GMT
Keep-Alive : timeout=5, max=100
Server : Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Status : 200
```


```
{
    "status":"OK",
    "code":5,
    "message":"REQUIRED_OK",
    "list_mo": [{
        "fromAdress" : "5551998877665",
        "receivedDate" : "2017-04-18 16:05:01-03",
        "unixReceivedDate" : "1490214928",
        "msg" : "Foo bar"
        "idMo" : "1795",
        "idMt" : "6652"
    }]
}
```

# 7) CONSULTA DE CRÉDITOS

**Endpoint: /v1/credits**

Endpoint para a consulta de créditos. Retorna a quantidade de creditos disponíveis para conta do cliente

**Request:**

Endpoint: **https://api.21mobile.com.br/v1/credits**

Request Method : GET

**Exemplo**:

```
GET /v1/credits HTTP/1.1
Host: api.21mobile.com.br
Authorization: Basic Zm9vOmJhcg==
Cache-Control: no-cache
```

**Response** (Tabela de respostas da requisição) :

| status | code | message | credits | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| OK | 5 | v | v | Status da mensagem |
| OK | 6 | v | N/A | Sem registro para esta consulta |
| NOK | -20 | v | N/A | Erro na chamada |

**Exemplo de retorno:**

```
Connection : Keep-Alive
Content-Length : 83
Content-Type : application/json
Date : Tue, 28 Mar 2017 18:31:20 GMT
Keep-Alive : timeout=5, max=100
Server : Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Status : 200
X-Powered-By : PHP/5.5.9-1ubuntu4.21

{
    "status":"OK",
    "code":5,
    "message":"REQUIRED_OK",
    "credits":"102",
]
```

# 8) WEBHOOKS (STATUS E RESPOSTAS)

Informe para a equipe da 21 Mobile através do e-mail relacionamento@21mobile.com.br ou pelo WhatsApp: (11) 94995-0201 a sua URL onde deveremos entregar os Status e Respostas. Podemos cadastrar uma URL única para ambos ou duas URLs diferentes, uma para Status e uma para Respostas, conforme preferir.

**DLR Webhook**

Status de envio do SMS enviado por GET através de URL cadastrada.

**Request:**

Endpoint: **SUA_URL**

Query: **idSms, correlationId, status**

Request Method : GET

| status | Descrição |
|---|---|
| 0 (zero) | Entregue na operadora |
| DELIVERED | Entregue no aparelho celular |
| NOT_DELIVERED | Não Entregue |

**MO Webhook**

Resposta do SMS enviado por POST através de URL cadastrada.

**Request**:

Endpoint: **SUA_URL**

Request Method : POST

**Exemplo de retorno:**

```
{
    "Message":"Teste MO",
    "Mobile21Identifier":1370,
    "CorrelationId":177627B,
    "MtId":166524,
    "PhoneNumber":"5511998877665",
    "Date":"Tue Jul 03 17:27:02 BRT 2018"
}
```

# 9) REPOSITÓRIO E EXEMPLOS

Acesse nosso repositório no Github para exemplos de como usar:

https://github.com/21Mobile-Repo/API-Tutorial