Apache OpenOffice™

Analisi Dati

SE(test logico; valore se vero; valore se falso)

- **Azione:** Valuta una condizione e restituisce un valore diverso a seconda che la condizione sia vera o falsa.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Verificare se il saldo è superiore a 2000€

=SE(C2>2000; "Saldo Superiore"; "Saldo Inferiore")

Restituisce "Saldo Superiore"

SOMMA.SE(intervallo criteri; criterio; intervallo somma)

- **Azione:** Somma i valori in un intervallo che soddisfano una condizione.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Sommare i saldi dei conti di "Banca Sella"

=SOMMA.SE(B2:B6; "Banca Sella"; C2:C6)

Somma 1500 + 3100 = 4600

MEDIA.SE(intervallo criteri; criterio; intervallo media)

- **Azione:** Calcola la media dei valori che soddisfano una condizione.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Media dei saldi per "Intesa San Paolo"

=MEDIA.SE(B2:B6; "Intesa San Paolo"; C2:C6)

Media di (2300 + 1800) / 2 = 2050

CONTA.SE(intervallo; criterio)

- **Azione:** Conta il numero di celle che soddisfano un criterio.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Numero di conti in "Unicredit"

=CONTA.SE(B2:B6; "Unicredit")

Restituisce 1

SOMMA.PIÙ.SE(intervallo somma; intervallo criteri A; criterio A; intervallo criteri B; criterio B; intervallo criteri C; criterio C; ...)

- **Azione:** Somma i valori che soddisfano più condizioni.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Sommare i saldi dei clienti con saldo > 1500 e banca "Intesa San Paolo"

=SOMMA.PIÙ.SE(C2:C6; C2:C6; ">1500"; B2:B6; "Intesa San Paolo")

Somma 2300 + 1800 = 4100

MEDIA.PIÙ.SE(intervallo media; intervallo criteri A; criterio A; intervallo criteri B; criterio B; intervallo criteri C; criterio C; ...)

- **Azione:** Calcola la media dei valori che soddisfano più condizioni.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Media dei saldi per "Banca Sella" con saldo > 2000

=MEDIA.PIÙ.SE(C2:C6; B2:B6; "Banca Sella"; C2:C6; ">2000")

Media di 3100 / 1 = 3100

CONTA.PIÙ.SE(intervallo criteri A; criterio A; intervallo criteri B; criterio B; intervallo criteri C; criterio C; ...)

- **Azione:** Conta il numero di celle che soddisfano più condizioni.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Contare i conti con saldo > 1500 e banca "Banca Sella"

=CONTA.PIÙ.SE(C2:C6; ">1500"; B2:B6; "Banca Sella")

Restituisce 1

CERCA.VERT(valore; matrice tabella; indice colonna; [vero/falso])

- **Azione:** Cerca un valore in una colonna e restituisce il valore di un'altra colonna nella stessa riga.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Trovare l'agenzia del cliente con ID 103

=CERCA.VERT(103; A2:C6; 2; FALSO)

Restituisce "Unicredit"

INDICE(matrice; numero riga; numero colonna)

- **Azione:** Restituisce il valore di una cella specificata dalla posizione in una matrice.

ID Utente	**Agenzia**	**Saldo C/C (€)**
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Ottenere il saldo del terzo cliente

=INDICE(C2:C6; 3)

Restituisce 1200

CONFRONTA(valore; intervallo; tipo)

- **Azione:** Restituisce la posizione di un valore in un intervallo.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Trovare la posizione dell'ID 104 nell'elenco degli ID

=CONFRONTA(104; A2:A6; 0)

Restituisce 4

FREQUENZA(dati; classi)

- **Azione:** Conta il numero di valori in un intervallo che rientrano in determinati intervalli numerici.

ID Utente	Agenzia	Saldo C/C (€)
101	Banca Sella	1500
102	Intesa San Paolo	2300
103	Unicredit	1200
104	Banca Sella	3100
105	Intesa San Paolo	1800

- **Esempio:** Contare quanti saldi inferiori a 2000 e quanti superiori

=FREQUENZA(C2:C6; {2000})

Restituisce [3; 2] (3 saldi sotto i 2000 e 2 sopra)

Apache OpenOffice™

Valori Anomali nei Dati Finanziari

Importi Anomali rispetto alla Deviazione Standard

- **Procedura:** Calcolare la media e la deviazione standard. Se un importo è oltre la deviazione standard sopra la media, segnalare.

- G2=SE(ASS(C2-MEDIA($C$2:$C$6))>DEV.ST($C$2:$C$6); 1; 0)

ID Transazione	Numero Carta	Importo (€)	Località	Tipo Operazione	Data e Ora
TXN001	1234-5678-9012-3456	50	Milano	Acquisto POS	19/02/25 10.30
TXN002	9876-5432-1098-7654	2500	Roma	Bonifico	19/02/25 11.00
TXN003	1122-3344-5566-7788	25	Napoli	Prelievo ATM	19/02/25 11.05
TXN004	1234-5678-9012-3456	15000	Milano	Acquisto Online	19/02/25 10.30
TXN001	2233-4455-6677-8899	30	Torino	Acquisto POS	19/02/25 12.15

Transazione Anomala
0
0
0
1
0

Duplicati nelle Transazioni

- **Procedura:** Contare quante volte un ID transazione appare nei dati. Se un ID transizione appare più di una volta, segnalare.

- G2=SE(CONTA.SE($A$2:$A$6; A2)>1; 1; 0)

ID Transazione	Numero Carta	Importo (€)	Località	Tipo Operazione	Data e Ora
TXN001	1234-5678-9012-3456	50	Milano	Acquisto POS	19/02/25 10.30
TXN002	9876-5432-1098-7654	2500	Roma	Bonifico	19/02/25 11.00
TXN003	1122-3344-5566-7788	25	Napoli	Prelievo ATM	19/02/25 11.05
TXN004	1234-5678-9012-3456	15000	Milano	Acquisto Online	19/02/25 10.30
TXN001	2233-4455-6677-8899	30	Torino	Acquisto POS	19/02/25 12.15

Transazione Anomala
1
0
0
0
1

Località Anomale per una Carta

- **Procedura:** Verificare se una transazione è in una città non presente in una lista storica. Se una carta appare in una località inedita, segnalare.

- G2=SE(CONTA.SE($H$2:$H$3; D2)=0; 1; 0)

ID Transazione	Numero Carta	Importo (€)	Località
TXN001	1234-5678-9012-3456	50	Milano
TXN002	9876-5432-1098-7654	2500	Roma
TXN003	1122-3344-5566-7788	25	Napoli
TXN004	1234-5678-9012-3456	15000	Milano
TXN001	2233-4455-6677-8899	30	Torino

H
Storico
Milano
Torino

Transazione Anomala
0
1
1
0
0

Intervalli Anomali rispetto al Tempo

- **Procedura:** Contare quante volte un utente ripete un tipo di operazione in un intervallo di tempo breve. Se più di una volta, segnalare.

- G2=SE(CONTA.PIÙ.SE($B$2:$B$6; B2; $F$2:$F$6; F2)>1; 1; 0)

ID Transazione	Numero Carta	Importo (€)	Località	Tipo Operazione	Data e Ora
TXN001	1234-5678-9012-3456	50	Milano	Acquisto POS	19/02/25 10.30
TXN002	9876-5432-1098-7654	2500	Roma	Bonifico	19/02/25 11.00
TXN003	1122-3344-5566-7788	25	Napoli	Prelievo ATM	19/02/25 11.05
TXN004	1234-5678-9012-3456	15000	Milano	Acquisto Online	19/02/25 10.30
TXN001	2233-4455-6677-8899	30	Torino	Acquisto POS	19/02/25 12.15

Transazione Anomala
1
0
0
1
0

Fluttuazioni Anomale in Transazioni Consecutive

- **Procedura:** Calcolare la differenza tra due transazioni consecutive. Se la differenza è oltre la deviazione standard, segnalare.

- G2=SE(ASS(C3-C2)>DEV.ST($C$2:$C$6); 1; 0)

ID Transazione	Numero Carta	Importo (€)	Località	Tipo Operazione	Data e Ora
TXN001	1234-5678-9012-3456	50	Milano	Acquisto POS	19/02/25 10.30
TXN002	9876-5432-1098-7654	2500	Roma	Bonifico	19/02/25 11.00
TXN003	1122-3344-5566-7788	25	Napoli	Prelievo ATM	19/02/25 11.05
TXN004	1234-5678-9012-3456	15000	Milano	Acquisto Online	19/02/25 10.30
TXN001	2233-4455-6677-8899	30	Torino	Acquisto POS	19/02/25 12.15

Transazione Anomala
0
0
1
1
0