

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

GV: Đặng Ngọc Hoàng Thành

Email: thanhhdnh@ueh.edu.vn

LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL - 3

1. KỸ THUẬT PHÂN TRANG

- Ý TƯỞNG VÀ CÁCH THỰC HIỆN.
- PHÂN TRANG KHI LIỆT KÊ DỮ LIỆU Ở TRANG CHỦ.
- PHÂN TRANG KHI LIỆT KÊ KẾT QUẢ TÌM KIẾM.

2. GIỎ HÀNG.

Ý TƯỞNG THỰC HIỆN PHÂN TRANG

Bước 1. Xác định số lượng các sản phẩm hiện có (các sản phẩm cần liệt kê, các sản phẩm tìm kiếm được...):

```
select count(*) from tbl_sanpham where...
```

Bước 2. Xác định số lượng sản phẩm cần hiển thị trên 1 trang. Thêm hằng số `SO_SP_TREN TRANG` vào file [config.php](#).

Bước 3. Số trang sẽ hiển thị được tính theo công thức:

```
$total = ceil(Tổng sản phẩm/SO_SP_TREN TRANG)
```

Trong đó, hàm `ceil` là hàm làm tròn lên:

```
ceil(1)=1,      ceil(1.2)=2,      ceil(1.6)=2
```

Bước 4. Sử dụng thẻ `a` để tạo liên kết hiển thị trên trang:

```
<a href="./?page=1>Trang 1</a> | <a href="./page=2>Trang 2</a> | <...
```

Bước 5. Sản phẩm tương ứng với trang `i` sẽ có chỉ số thứ tự từ `$from = (i-1)*SO_SP_TREN TRANG`:

```
select * from tbl_sanpham where... limit $from, SO_SP_TREN TRANG
```



```

1 <?php
2 $page = isset($_GET['page'])?$_GET['page']:1;
3 $page = is_numeric($page)?$page:1;
4 $from = ($page-1)*SO_SP_TREN_TRANG;
5 //Xác định tổng số sản phẩm
6 if(isset($_GET['dm']))
7     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select count(*) from tbl_sanpham where id_dm = ".$_GET["dm"]);
8 else
9     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select count(*) from tbl_sanpham");
10 $row = mysqli_fetch_row($result);
11 $total = ceil($row[0]/SO_SP_TREN_TRANG);
12 //Xác định các sản phẩm sẽ cần hiển thị cho trang hiện tại
13 if(isset($_GET['dm']))
14     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham where id_dm=".$_GET['dm']."' limit ".$_from.", ".SO_SP_TREN_TRANG);
15 else
16     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham limit ".$_from.", ".SO_SP_TREN_TRANG);
17
18 while($rows = mysqli_fetch_assoc($result)){
19     echo "    <a href='chitiet.php?sp=".$_rows['id']."'><div class='sp'>
20         <h2>".$_rows['ten']."'</h2>
21         <p>Mô tả: ".$_rows['mota']."'</p>
22         <p>Giá: ".$_rows['gia']."'</p>
23         </div></a>";
24 }
25 echo "<br style='clear:both;' />";
26 echo "<div class='pager'>";
27 for($i=1; $i<=$total; $i++)
28     if($i!=$page)
29         echo "    <a href='./?page=".$_i.(isset($_GET['dm'])?"&dm=".$_GET['dm']: "")."'>$i</a> ";
30     else
31         echo "    <span>$i</span>";
32 echo "</div>";
33 ?>
34 <style>
35     .pager{
36         background-color:orange; padding:3px;
37         text-align:center; margin-left:5px; word-spacing:10px;
38     }
39 </style>

```

FILE
CONTENT.PHP

PHÂN TRANG TRÊN TRANG TÌM KIẾM

Bước 1. Tạo một trang timkiem.php bằng cách sao chép toàn bộ nội dung của index.php.

Bước 2. Trong trang timkiem.php, thay vì include_once tập tin content.php, ta sẽ include_once contentTk.php.

Bước 3. Nội dung của file contentTk.php sẽ được sao chép từ content.php và chỉnh sửa cho phù hợp với nội dung tìm kiếm.

Bước 4. Trên trang index.php, tạo bổ sung thêm một form tìm kiếm trong thẻ menu (bổ sung ở file task.php), và submit bằng phương pháp get. Trang xử lý kết quả tìm kiếm sẽ là trang timkiem.php.

FILE TASK.PHP

```
1 <a href="./">Home</a> |
2 <a href="./themdm.php">Thêm DM</a> |
3 <a href="./themsp.php">Thêm SP</a> |
4 <a href="./doidm.php">Đổi Tên DM</a> |
5 <a href="./xoadm.php">Xóa DM</a> |
6 <a href="./doisp.php">Đổi TT SP</a> |
7 <a href="./xoasp.php">Xóa SP</a>
8 <form style='float:right; margin:-3px 0px 0px 0px;' method="get" action="timkiem.php">
9     <input type="text" name="keyword" />
10    <input type="submit" value="Tìm Kiếm" />
11 </form>
```

```

1 <?php
2 $page = isset($_GET['page'])?$_GET['page']:1;
3 $page = is_numeric($page)?$page:1;
4 $from = ($page-1)*SO_SP_TREN_TRANG;
5 //Xác định tổng số sản phẩm
6 if(isset($_GET['keyword']))
7     $result = chayTruyVanTraVeDL($link,"select count(*) from tbl_sanpham where ten like '%".$_GET['keyword']."%");
8 else
9     $result = chayTruyVanTraVeDL($link,"select count(*) from tbl_sanpham");
10 $row = mysqli_fetch_row($result);
11 $total = ceil($row[0]/SO_SP_TREN_TRANG);
12 //Xác định các sản phẩm sẽ cần hiển thị cho trang hiện tại
13 if(isset($_GET['keyword']))
14     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham where ten like '%".$_GET['keyword']."%' limit
15                                     ".$from.", ".SO_SP_TREN_TRANG);
16 else
17     $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham limit ".$from.", ".SO_SP_TREN_TRANG);
18
19 while($rows = mysqli_fetch_assoc($result)){
20     echo "    <a href='chitiet.php?sp=".$_rows['id']."'><div class='sp'>
21         <h2>".$_rows['ten']."</h2>
22         <p>Mô tả: ".$_rows['mota']."</p>
23         <p>Giá: ".$_rows['gia']."</p>
24         </div></a>";
25 }
26 echo "<br style='clear:both;' />";
27 echo "<div class='pager'>";
28 for($i=1; $i<$total; $i++)
29     if($i!=$page)
30         echo "    <a href='./?page=".$_i.(isset($_GET['keyword'])?"&keyword=".$_GET['keyword']: "")."'>$i</a> ";
31     else
32         echo "    <span>$i</span>";
33 echo "</div>";
34 ?>
35 <style>
36     .pager{
37         background-color:orange; padding:3px;
38         text-align:center; margin-left:5px; word-spacing:10px;
39     }
40 </style>

```

FILE
CONTENT_TK.PHP

FILE TIMKIEM.PHP

```
1 <html>
2 <head>
3 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
4 <link rel="stylesheet" href="style.css" />
5 <title>Untitled Document</title>
6 </head>
7 <body>
8 <?php
9     require_once("db_module.php");
10     $link = NULL;
11     taoKetNoi($link);
12 ?>
13 <div id="container">
14     <div id="banner"></div>
15     <div id="menu"><?php include_once("task.php");?></div>
16     <div id="lmenu">
17         <div>
18             <?php include_once("menu.php"); ?>
19         </div>
20         <div>
21             <?php include_once("cart.php");?>
22         </div>
23     </div>
24     <div id="content">
25         <?php include_once("content_tk.php"); ?>
26     </div>
27 </div>
28 <?php
29     giaiPhongBoNho($link, $result);
30 ?>
31 </body>
32 </html>
```


KĨ THUẬT TẠO GIỎ HÀNG

- 1) Tạo giỏ hàng: trước khi thêm mới một mặt hàng vào giỏ, cần khởi tạo giỏ hàng. Giỏ hàng sẽ lưu trữ một số thông tin về sản phẩm, cho nên, cách thuận lợi hơn cả là sử dụng session.
- 2) Thêm hàng vào giỏ: khi thêm hàng vào giỏ hàng, cần kiểm tra giỏ hàng đang trống hay là đã tồn tại hàng trong giỏ:
 - Nếu giỏ hàng trống, ta chỉ việc thêm hàng mới vào mảng và lưu mảng vào trong session giỏ hàng.
 - Nếu giỏ hàng đã có hàng, ta cần lấy hàng trong giỏ hàng đưa vào mảng, sau đó thêm hàng mới vào mảng rồi mới lưu lại mảng vào trong session giỏ hàng.

Hàm thêm hàng vào giỏ hàng: `themhangvaogio($hang)`

KĨ THUẬT TẠO GIỎ HÀNG

3) Xóa hàng khỏi giỏ hàng: tải dữ liệu từ giỏ hàng vào mảng. Xóa mặt hàng cần xóa ra khỏi mảng. Lưu mảng trở lại session giỏ hàng.

Hàm xóa hàng khỏi giỏ hàng: **xoahangkhoigio(\$key)**

3) Cập nhật số lượng giỏ hàng: để cập nhật một mặt hàng trong giỏ hàng ta cần tải dữ liệu từ giỏ hàng vào mảng. Tìm mặt hàng cần cập nhật lại thông tin trong mảng và cập nhật lại thông tin trong mảng. Lưu mảng trở lại session giỏ hàng.

Hàm cập nhật hàng: **capnhathangtronggio(\$key,\$soluong)**

3) Tính tiền: tính tổng lượng tiền tương ứng với các mặt hàng có trong giỏ hàng.

Tính tiền hàng trong giỏ hàng: **tinhtien()**

CHÚ Ý

Cần gọi hàm `session_start()` ở đỉnh các trang:

`index.php`

`themdm.php`

`doidm.php`

`xoadm.php`

`themsp.php`

`doisp.php`

`xoasp.php`

`xemhang.php`

`chitiet.php`

```

13 <div id="container">
14     <div id="banner"></div>
15     <div id="menu"><?php include_once("task.php");?></div>
16     <div id="lmenu">
17         <div>
18             <?php include_once("menu.php"); ?>
19         </div>
20         <div>
21             <?php include_once("cart.php");?>
22         </div>
23     </div>
24     <div id="content">
25         <?php
26             if(isset($_GET['sp'])){
27                 $result = chayTruyVanTraVeDL($link, "select * from tbl_sanpham where id=".$_GET['sp']);
28                 while($rows = mysqli_fetch_assoc($result)){
29                     echo " <div>
30                         <h2>".$_rows['ten'].</h2>
31                         <p>Mô tả: ".$_rows['mota'].</p>
32                         <p>Giá: ".$_rows['gia'].</p>
33                         <form method='post' action='xulygiohang.php'>
34                             <input type='submit' value='Thêm vào Giỏ' name='action' >
35                             <input type='hidden' value='".$_rows['id']."' name='id'>
36                             <input type='hidden' value='".$_rows['ten']."' name='ten'>
37                             <input type='hidden' value='".$_rows['gia']."' name='gia'>
38                         </form>
39                     </div>";
40                 }
41             }
42         ?>
43     </div>
44 </div>
45 <?php
46     giaiPhongBoNho($link, $result);

```


CART_MODULE.PHP

```
1 <?php
2     /* Cấu trúc sản phẩm của mảng lưu giỏ hàng:
3         $giohang = array($key=>array(id, ten, soluong, dongia...))
4     Session giỏ hàng:
5         $_SESSION['giohang'] = $giohang
6     */
7     function themhangvaogio($hang){
8         if(isset($_SESSION['giohang'])){
9             $giohang = $_SESSION['giohang'];
10            if(!array_key_exists($hang["id"], $giohang)) //nếu hàng chưa có trong giỏ mới cho thêm
11                $giohang[$hang["id"]] = $hang; //key của mảng sẽ được lấy theo id của sản phẩm
12            $_SESSION['giohang'] = $giohang;
13        }else{
14            $giohang[$hang["id"]] = $hang;
15            $_SESSION['giohang'] = $giohang;
16        }
17    }
18    function xoahangkhoigio($key){
19        if(isset($_SESSION['giohang'])){
20            $giohang = $_SESSION['giohang'];
21            unset($giohang[$key]);
22            $_SESSION['giohang'] = $giohang;
23        }
24    }
25    function capnhathangtronggio($key, $soluong){
26        if(isset($_SESSION['giohang'])){
27            $giohang = $_SESSION['giohang'];
28            $giohang[$key]['soluong'] = $soluong;
29            $_SESSION['giohang'] = $giohang;
30        }
31    }
32    function tinhhtien(){
33        $sum = 0;
34        $giohang = $_SESSION['giohang'];
35        foreach($giohang as $v)
36            $sum+=$v['soluong']*$v['gia'];
37        return number_format($sum);
38    }
39    ?>
```

CART.PHP

```
1 <h3>Giỏ hàng</h3>
2 <?php
3     include_once("cart_module.php");
4     $giohang = isset($_SESSION['giohang'])?$_SESSION['giohang']:array();
5     echo "Có <font color='yellow'>".count($giohang)."</font> sản phẩm<br/>";
6     echo "Tổng <font color='yellow'>".(isset($_SESSION['giohang'])?tinhtien():"0")."</font> VNĐ";
7     echo "<p><a href='./xemhang.php'>Xem Giỏ Hàng</a></p>";
8 ?>
```


XULYGIOHANG.PHP

```
1 <?php
2     session_start();
3     require_once "cart_module.php";
4
5     if(isset($_POST['action'])){
6         switch($_POST['action']){
7             case "Thêm vào Giỏ":
8                 $hang = array("id"=>$_POST['id'], "ten"=>$_POST['ten'], "gia"=>$_POST['gia'], "soluong"=>1);
9                 themhangvaogio($hang);
10                header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']);
11                break;
12            case "Cập nhật":
13                capnhathangtronggio($_POST['id'], $_POST['soluong']);
14                header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']);
15                break;
16            case "Xóa hàng":
17                xoahangkhoigio($_POST['id']);
18                header("Location: ".$_SERVER['HTTP_REFERER']);
19                break;
20            default:
21                break;
22        }
23    }
24 ?>
```

XEMHANG.PHP

```
8 <body>
9 <?php
10     require_once("db_module.php");
11     $link = NULL;
12     taoKetNoi($link);
13 >?>
14 <div id="container">
15     <div id="banner"></div>
16     <div id="menu"><?php include_once("task.php");?></div>
17     <div id="lmenu">
18         <div>
19             <?php include_once("menu.php"); ?>
20         </div>
21         <div>
22             <?php include_once("cart.php");?>
23         </div>
24     </div>
25     <div id="content">
26         <?php
27             if(isset($_SESSION['giohang'])){
28                 $giohang = $_SESSION['giohang'];
29                 foreach($giohang as $k=>$v)
30                     echo "    <form method='post' action='xulygiohang.php'>
31                         <input type='hidden' name='id' value='\".$k.\"'>
32                         <span>\".$v['ten'].\"</span> |
33                         <span>\".$v['gia'].\"</span>
34                         <input type='text' value='\".$v['soluong'].\"' name='soluong'>
35                         <input type='submit' name='action' value='Cập nhật'>
36                         <input type='submit' name='action' value='Xóa hàng'>
37                     </form>";
38             }
39         >?>
40     </div>
41 </div>
42 <?php
43     giaiPhongBoNho($link, $result);
44 >?>
45 </body>
```


HÃY LÀM LẠI CÁC BÀI TẬP VÍ DỤ !

>> TIẾP THEO <<

LẬP TRÌNH PHP VÀ MYSQL