

# QUERYS

```
USE [ejmploBases]

CREATE TABLE CLIENTE(
  id_Cliente INT NOT NULL,
  nombre_Cliente VARCHAR(50) NOT NULL,
  estado VARCHAR(20) NOT NULL,
  CONSTRAINT CLIENTE_PK PRIMARY KEY (id_Cliente)
)

|
```

100 % <

Messages

Command(s) completed successfully.

```
USE [ejmploBases]

CREATE TABLE ARTICULO(

  num_Art INT NOT NULL,
  nom_Art VARCHAR(30) NOT NULL,
  precio INT NOT NULL,
  CONSTRAINT ARTICULO_PK PRIMARY KEY (num_Art)
)
```

100 % <

Messages

Command(s) completed successfully.

```
USE [ejmploBases]

CREATE TABLE ORDEN (
  id_Orden INT NOT NULL,
  num_Art INT NOT NULL,
  cantidad INT NOT NULL,
  CONSTRAINT ORDEN_UNI UNIQUE (id_Orden),
  CONSTRAINT ORDEN_PK PRIMARY KEY (id_Orden,num_Art),
  CONSTRAINT ARTICULO_FK FOREIGN KEY (num_Art) REFERENCES ARTICULO (num_Art)
)

CREATE TABLE FECHA (
  id_Orden INT NOT NULL,
  id_Cliente INT NOT NULL,
  fecha DATETIME NOT NULL,
  CONSTRAINT FECHA_PK PRIMARY KEY (id_Orden,id_Cliente),
  CONSTRAINT ORDEN_FK FOREIGN KEY (id_Orden) REFERENCES ORDEN (id_Orden),
  CONSTRAINT CLIENTE_FK FOREIGN KEY (id_Cliente) REFERENCES CLIENTE (id_Cliente)
)
```

100 % <

Messages

Command(s) completed successfully.

## DIRECTORIO

