

## Representación intermedia

PROVEEDOR{razon\_proveedor varchar(60)(PK),apellido\_p varchar(40),apellido\_m varchar(40),nombre\_pila varchar(40),colonia varchar(40),cp int, numero int,calle varchar(40),estado varchar(40)}

TELEFONOS{[razon\_proveedor varchar(60)(FK),telefono int](PK)}

PROVEE{[id\_producto int,razon\_proveedor varchar(60)](PK)}

PRODUCTO{id\_producto int(PK),nombre varchar(40),precio\_venta int,marca varchar(40),codigo\_barras varchar(13)(FK),}

INVENTARIO{codigo\_barras varchar(13)(PK),fecha\_compra date, precio\_compra int, unidades\_stock int,}

ORDEN\_VENTA{No\_venta (PK) varchar(8), fecha\_venta date, total\_pagar int, cantidad\_articulo int, codigo\_barras varchar(13)(FK),razon\_cliente varchar(60)(FK)}

CLIENTE{razon\_cliente varchar(60)(PK), apellido\_p varchar(40),apellido\_m varchar(40),nombre\_pila varchar(40),colonia varchar(40),cp int, numero int,calle varchar(40),estado varchar(40)}

EMAIL{[razon\_cliente varchar(60)(FK),email varchar(100)](PK)}

