

期待利益最大化に向けた分析レポート (観察データ・オフポリシー評価・制約付き配 信・実験計画)

分析パイプライン自動生成 (analytics/・run_analysis.py)

April 27, 2026

Abstract

目的. 店舗顧客の観察データに対し、購入（コンバージョン）予測、多値介入に対する傾向スコアと二重頑健（doubly robust; DR）推定量、 K 折アウト・オブ・フォールド（OOF）予測に基づくオフポリシー評価、期待利益最大化に基づく離散政策、および接触上限等の制約下での貪欲割当を一連のパイプラインとして整理する。

識別と限界. 推定の解釈は条件付き無視可能性 $Y(t) \perp T \mid X$ 、SUTVA、共通支援の下での参考値に留まる。未観測交絡があれば DR も漸近的にバイアスを残す。増分効果の確定にはランダム化比較試験（RCT）を要する。

価値とコスト. 会計上の粗利・LTV は本データに含まれないため、history を売上の proxy とし、analytics/config.py に定義したコストシナリオによる感度分析のみを行う（絶対額の断定はしない）。

推論. ブートストラップ区間は訓練データの層化部分標本再学習に基づく。全件ノンパラメトリック・ブートストラップによる区間とは一般に一致しない。

Contents

1	序論	2
1.1	背景	2
1.2	本稿の貢献（分析パイプラインとしての位置づけ）	2
1.3	記号とデータ生成	2
1.4	図表の見方と再現性	2
2	問題設定と識別仮定	3
2.1	潜在的結果とターゲット	3
2.2	識別条件	3

3	データと探索（分布・条件付き CVR）	3
3.1	周辺分布と層別箱ひげ	3
3.2	オファー × チャンネル別の条件付き CVR	3
3.3	属性別 CVR（棒グラフ）	3
4	多重検定（FDR）と効果量	5
4.1	方法	5
5	予測モデル（ROC・校正・PR）	5
5.1	評価指標の意味	5
6	因果推論（傾向スコア、DR、ブートストラップ）	6
6.1	DR 推定量（参考）	6
6.2	実装上の注意（同一データ学習）	6
7	期待利益・オフポリシー評価・ベンチマーク	6
7.1	期待利益の定義（オフライン代理）	6
7.2	オフポリシー評価の読み方	7
7.3	制約付き配信（貪欲近似）	7
8	セグメントと頑健性	7
8.1	潜在空間の可視化	7
9	実験計画（RCT/A/B）	8
10	ガバナンス・倫理・人の関与	8
11	運用モニタリングとインシデント対応	9
12	結論とロードマップ	9
A	限界と免責	9

1 序論

1.1 背景

マーケティング施策は（オファー種別 × チャンネル）など**多値の離散介入**として観察される。本稿では、施策の**記述的関連**（条件付き CVR）から出発し、購入確率の**予測モデル**、介入割当の**傾向モデル**と結果モデルを用いた **DR 推定**、そして期待利益に基づく**個別最適化政策**へと分析を段階的に接続する。各段階で必要な**統計的仮定**と**実装上の近似**（同一データ再使用、貪欲制約解など）を明示する。

1.2 本稿の貢献（分析パイプラインとしての位置づけ）

- ・ **再現可能なレポート生成**: 図表・artifacts/・本 PDF は同一スクリプトから再生成可能。
- ・ **楽観バイアスの可視化**: フル学習評価、 K 折 OOF、ホールドアウト、DR（全件学習 vs ホールドアウト）を並置する。
- ・ **重み付き推定の診断**: 処置別 ESS と傾向スコア分布で IPW 系推定の安定性を監視する。
- ・ **意思決定への接続**: 制約付き配信、A/B 必要サンプル表、ガバナンス・モニタリング表を同梱する。

1.3 記号とデータ生成

表 1 に主要記号をまとめる。

Table 1: 主要記号

記号	意味
i	顧客インデックス
$Y_i \in \{0, 1\}$	購入（conversion）
T_i	処置（offer と channel の組）
X_i	共変量ベクトル（recency, history 等）
$\hat{e}(t \mid X_i)$	傾向スコア（多値ロジスティックの予測確率）
$\hat{\mu}(t, X_i)$	結果モデルによる $\Pr(Y=1 \mid X_i, T=t)$
$\hat{\Pi}_i(t)$	期待利益のオフライン代理（後述の定義式）

1.4 図表の見方と再現性

静止画は figures/（EDA・ROC 等）と figures/improvements/（診断・政策・サマリー）に保存する。インタラクティブな Plotly 図は figures_html/*.html をブラウザで開くと拡大・回転が可能（PDF には同内容の PNG を併記）。

中の日本語は analytics/figures_jp.py で BIZ UD Gothic (BIZ UD ゴシック) を最優先し、未導入時は Meiryo 等へフォールバックする。

2 問題設定と識別仮定

2.1 潜在的結果とターゲット

処置 $T \in \mathcal{T}$ を (オファー, チャンネル) の組とする。潜在的結果 $Y(t)$ 、観測結果 $Y = \sum_{t \in \mathcal{T}} \mathbf{1}\{T = t\}Y(t)$ 。平均処置効果 $\mathbb{E}[Y(t) - Y(t_0)]$ 等が関心量となるが、観察データでは一般に識別できない。

2.2 識別条件

無視可能性: $Y(t) \perp T \mid X$ (交絡が X に含まれる)。**SUTVA:** 処置の定義が顧客間で干渉しない。**共通支援:** $0 < e(t \mid x) < 1$ 。いずれかが崩れると、本稿の DR・OOF 評価は方向を示す参考値にとどまる。

3 データと探索 (分布・条件付き CVR)

3.1 周辺分布と層別箱ひげ

図 1 は主要共変量の周辺分布と、購入有無で層別化した箱ひげを示す。

解釈

周辺分布は接触母集団の代表性と外れ値・右裾を把握するための記述統計である。箱ひげは $\Pr(\text{共変量} \mid Y)$ の差を示すが、これは因果効果ではない。特に recency と処置の割当が相関する場合 (例: 休眠顧客に強いオファー)、高い条件付き CVR は交絡により過大評価されうる。

3.2 オファー × チャンネル別の条件付き CVR


図 2 はセルごとの標本 CVR を色で表す。セル内件数が小さい組み合わせでは標準誤差が大きい。

解釈


セル間のコントラストは交互作用の存在の手がかりとなる。ただし各セルの値は $P(Y=1 \mid T, \text{セル})$ の観察された連関であり、コストを伴う期待利益の最適処置とは一致しない場合がある (後章)。

3.3 属性別 CVR (棒グラフ)


図 3 はオファー・チャンネル・地域等の一変量層別 CVR を示す。




(a) recency（最終購入からの月数）の周辺分布



(b) history（過去購入価値 proxy）の周辺分布



(c) recency：購入有無別



(d) history：購入有無別

Figure 1: 主要共変量の分布と購入との関係




Figure 2: オファー × チャネル別 CVR ヒートマップ（記述統計）

解釈

棒の差は**セグメント施策の動機**となるが、層の定義が処置と同時に決まる変数（過去プロモ利用など）では**過去の処置**と**現在の割当**が絡み、因果の読み替えに注意する。地域はセンシティブ属性の proxy になりうるため、配信ルールへの直結はガバナンスレビューを前提とする。

4 多重検定（FDR）と効果量

4.1 方法

各カテゴリ特徴量について購入との**独立性のカイ二乗検定**を行い、Benjamini-Hochberg 手順で偽発見率（FDR）を q 値として報告する。効果量には Cramér's V を併記し、 p 値のみに依存しない。

解釈

大標本では**統計的有意** $\neq$ **実務的に大きな効果**となりやすい。 V が小さい場合は、予測モデルへの寄与も限定的である可能性がある。多数の変数が購入と関連する場合、ロジスティック回帰では**多重共線性**により係数解釈が難しくなる。

5 予測モデル（ROC・校正・PR）

5.1 評価指標の意味

AUC（ROC）：閾値を掃引したときの誤警報率と検出力のトレードオフを要約したランキング指標。**Brier スコア**：確率予測の二乗誤差。**校正曲線**：予測確率ビンにおける観測頻度との一致（校正）。**PR 曲線・AP**：陽性クラスが稀なときの precision-recall トレードオフとその要約。

解釈

AUC が中程度のとき、完全分離は達成されておらず、**ターゲティングの上限**が統計的に制限される。期待利益は確率の**絶対水準**に依存するため、校正の崩れは**政策の順位入れ替え**を招きうる。運用では ECE やドリフト監視が有効である。

解釈

AP と TopK% CVR（表）は**限られた接触枠**のもとでの運用品質に直結する。木系が線形より Top 尾で有利な場合があり、ROC の差以上に政策評価に効くことがある。

6 因果推論（傾向スコア、DR、ブートストラップ）

6.1 DR 推定量（参考）

処置 t について、本実装で用いる DR 形式は次の標本平均である：

$$\hat{\mu}_{\text{DR}}(t) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\hat{\mu}(t, X_i) + \frac{\mathbf{1}\{T_i = t\}}{\hat{e}(t | X_i)} (Y_i - \hat{\mu}(t, X_i)) \right).$$

ここで $\hat{e}$ は多値ロジスティック傾向、 $\hat{\mu}$ は処置を特徴量に含む結果モデル（ロジスティック）から得る。**クリップ**を $\hat{e}$ に施し、極端な IPW 重みを抑制する（PROPENSITY_CLIP）。

6.2 実装上の注意（同一データ学習）

本パイプラインでは、傾向・結果モデルを**同一学習標本**上でフィットし、**同一標本**で上式を評価している。一般にこれは**ナイーブで楽観的**となりうる。厳密にはサンプル分割や **cross-fitting** により「自分で学習したデータで評価しない」手続きが推奨される。本稿では**ホールドアウト再学習**による棒グラフ比較で、その**ギャップの大きさ**を監視する。

解釈

処置ごとに全件とホールドアウトの差が大きい場合、**過学習**、**傾向の極小確率**、または**結果モデルの誤指定**が疑われる。差が小さくても**未観測交絡**は残る。

解釈

ESS が低い処置では、少数観測に過度に重みが乗り、DR の分散が増大する。その場合、政策の主役から外す・トリミング・別母集団での感度分析を検討する。

解釈

区間は**部分標本再学習**に基づく。処置間で区間が重なるとき、**順位確定**には実験が有効である。

7 期待利益・オフポリシー評価・ベンチマーク

7.1 期待利益の定義（オフライン代理）

顧客 i 、処置 t について、本稿で用いる期待利益の代理は

$$\hat{\Pi}_i(t) = \hat{P}(Y=1 | X_i, t) \text{ history}_i - c_{\text{offer}}(t) \text{ history}_i - c_{\text{ch}}(t) \text{ history}_i$$

とする。 $c(\cdot)$ はシナリオ依存のコスト係数（DEFAULT_SCENARIOS）。離散処置について $\arg \max_t \hat{\Pi}_i(t)$ を**個別最適政策**とみなす。

7.2 オフポリシー評価の読み方

フル学習: 全データで学習した $\hat{P}$ で評価（楽観バイアスがありうる）。**OOF**: K 折で学習していないフォールドの予測を用いる。**ホールドアウト**: 保持検証セット上の予測を用いる。

解釈

推奨分布の集中（例：一処置に 100%）は、コスト仮定のもとで他処置が支配的に不利なことのシグナルであるが、モデル誤差でも起こりうるため散布図と OOF を併読する。ベンチマーク棒は単純ルールで十分かの基準線を与える。

解釈

左図はオフライン合格 → パイロット → スケールの例。右図でフルだけ突出していれば、過信の警告となる。

7.3 制約付き配信（貪欲近似）

接触上限・予算等の整数制約下では、全員への $\arg \max_t$ は実行不可能な場合がある。実装では貪欲割当により近似解を求める。一般に最適解との最適性ギャップは問題依存である。

解釈

図は運用イメージであり、実予算・キャパに合わせパラメータを再設定する。完全最適が必要な場合は MIP 等との比較が望ましい。

8 セグメントと頑健性

8.1 潜在空間の可視化

PCA は線形、UMAP は非線形構造を強調するが、大域的距離の厳密解釈は持たない。クラスタリングは主に UMAP 座標上で実施し、ARI でシード頑健性を確認する。

解釈

セグメントラベルは説明用であり、差別的利用やセンシティブ属性の proxy 化には人のレビューを要する。

解釈

ARI が低い場合、セグメント施策の固定化は再現性リスクを伴う。スコア層への回帰や合意クラスタを検討する。

解釈

棒はクラスタ内平均であり、**クラスタ人数**と併読する。小クラスタは偶然の振れが大きい。

9 実験計画 (RCT/A/B)

主アウトカムを購入率と置き、有意水準・検定力・最小検出効果 (MDE) に基づく必要サンプルは表 2。

Table 2: A/B 必要サンプル (二標本比例・正規近似)

MDE	検定力	片群 n (近似)	合計 n (近似)
0.005	0.8	79742	159483
0.005	0.9	106751	213501
0.010	0.8	20209	40418
0.010	0.9	27054	54107
0.015	0.8	9103	18205
0.015	0.9	12185	24370
0.020	0.8	5187	10374
0.020	0.9	6944	13887

解釈

表の n は**近似の出発点**である。無効検査、多重主アウトカム、クラスタランダム化等で設計を調整する。オフラインで有効に見えた政策が実験で再現しない場合、**実装差・SUTVA・残存交絡**を疑う。

10 ガバナンス・倫理・人の関与

目的限定と最小化 分析目的に必要な列のみを用い、保存期間・アクセス権は社内規程に従う (詳細は `data_dictionary.md`)。

説明可能性と人の関与 セグメント別施策はモデル出力に基づくが、最終配信判断には担当者レビューを置く。自動化された決定のみで不利益を生じさせない運用を推奨。

差別・不利益リスク 地域 (`zip_code` 等) などのプロキシ特性に依存する政策は、属性に基づく不当な差別に繋がらないよう設計・監査する。

オプトアウト・問い合わせ マーケティング配信の拒否・個人情報の開示等の請求手続きは、社内ポリシーおよび個人情報保護法 (日本) の枠組みに従う。

法的助言ではない 本稿・生成テンプレは法的助言を構成しない。実装・運用前に法務・DPO と整合を取ることを。

11 運用モニタリングとインシデント対応

Table 3: 監視指標の例（詳細は `artifacts/monitoring_spec.*`）

領域	監視例
校正	Brier / ECE 週次
ドリフト	PSI / KS
傾向スコア	ESS・極小 e 割合

解釈

閾値は組織で合意し、逸脱時の縮小運用・再学習・ロールバックを手順化する。

12 結論とロードマップ

オフライン評価は識別仮定とコスト・価値 proxy に依存する。本稿の数値はパイロット実験と本番モニタリングを前提にスケールすべきである。今後の拡張として、(i) cross-fitting による DR、(ii) 制約付き政策の最適性ギャップ評価、(iii) 長期 LTV との接続が挙げられる。

A 限界と免責

- 観察データ: 未観測交絡、SUTVA 違反、慣習化 (`risk_register.json` 参照)。
- ブートストラップ: 部分標本再学習であり、厳密な頑健区間の代替ではない。
- 法的助言: 本稿は法的・コンプライアンス上の助言を構成しない。




Figure 3: 属性別条件付き CVR (棒グラフ)







Figure 4: カイ二乗検定に基づく効果量 (Cramér's V)




(a) ROC (logistic regression)



(b) ROC (histogram-based gradient boosting)




(c) 校正 (logreg)




(d) 校正 (HGB)

Figure 5: ターゲティングモデルの性能 (ホールドアウト)



(a) PR (logreg)



(b) PR (HGB)

Figure 6: Precision-Recall (不均衡データ向け)




Figure 7: 処置別 DR：全件学習による評価とホールドアウト再学習による評価の比較




Figure 8: 処置別 ESS (IPW 重みに対応する有効標本量の目安)







Figure 9: DR 点推定とブートストラップ区間（森林図風）




(a) 推奨処置の分布（シナリオ別）



(b) フル学習 vs OOF 期待利益（顧客ごと）



(c) ベンチマーク政策の比較



(d) シナリオ別 期待利益要約

Figure 10: 政策評価とベンチマーク




Figure 11: 経営向け：ゲートとオフライン評価の要約






Figure 12: 制約付き配信：選択割合の変化（例）

潜在空間 (2D) : pca2 (色=購入)




(a) PCA 2D (購入で色分け)

潜在空間 (2D) : umap2 (色=購入)




(b) UMAP 2D

潜在空間 (3D) : umap3 (色=購入)




(c) UMAP 3D (PNG 静止画)

潜在空間 (3D) : UMAP (色=セグメント)




(d) セグメント着色 (UMAP 3D)

Figure 13: 潜在空間の可視化 (HTML 版は figures_html/)



(a) シルエット vs k



(b) 多シード ARI

Figure 14: クラスタ数選定と安定性




Figure 15: セグメント別 平均期待利益 (参考)