

Aktiviteti 3 — Operatorët

Udhëzues

Operatorët janë simbolet që përdorim për të bërë llogaritje, krahasime dhe vendime logjike me variablat tona — mbledhje, zbritje, kontrollim nëse dy vlera janë të barabarta, e kështu me radhë. Në këtë orë mësuam llojet kryesore të operatorëve në JavaScript dhe si sillen ata në praktikë.

Ky udhëzues shpjegon konceptet dhe hapat që i ndoqëm, në rendin e duhur.

1. Çfarë janë operatorët?

Operatorët janë simbole që kryejnë detyra mbi vlera të quajtura **operandë**.

```
console.log(5 * 2); // -> 10
```

Këtu `5` dhe `2` janë operandët, `*` është operatori.

- **Operator unar** — ka **një** operand të vetëm (p.sh. `typeof year`).
- **Operator binar** — ka **dy** operandë (p.sh. `5 * 2`, `+`, `-`).

2. Operatorët aritmetikë

```
console.log(10 + 5); // mbledhje -> 15
console.log(10 - 5); // zbritje -> 5
console.log(10 * 5); // shumëzim -> 50
console.log(10 / 5); // pjesëtim -> 2
console.log(10 % 3); // mbetja -> 1
console.log(10 ** 2); // fuqia -> 100
```

Operatori `%` (mbetja)

`%` nuk është përqindje — jep **mbetjen** pas pjesëtimit të dy numrave.

```
console.log(8 % 2); // 0 -> numër çift
console.log(7 % 2); // 1 -> numër tek
```



Numrat që plotëpjesëtohen me 2 japin mbetje 0 (çift); të tjerët japin mbetje ≥ 1 (tek).

Ushtrimi i BMI-së

Formula: $BMI = masa / gjatësia ** 2$

```
let masaArti = 78;
let gjatesiaArti = 1.80;
let bmiArti = masaArti / (gjatesiaArti ** 2);
console.log("BMI i Artit:", bmiArti);

let masaDrini = 92;
let gjatesiaDrini = 1.95;
let bmiDrini = masaDrini / (gjatesiaDrini ** 2);
console.log("BMI i Drinit:", bmiDrini);
```

3. Operatori unar + (konvertim në numër)

Shtimi i + para një vlere jo-numerike e kthen atë vlerë në numër:

```
let stringNumer = "25";
console.log(+stringNumer); // 25 (tani është number)
console.log(typeof +stringNumer); // "number"
```



E dobishme kur vlera vjen si string (p.sh. nga një formular) dhe duam ta trajtojmë si numër.

4. Operatorët logjikë

Kemi tre operatorë kryesorë: && (dhe), || (ose), ! (jo).

```
const a = false;
const b = true;
const c = false;
const d = true;

console.log(a && b && c || d); // true
console.log(a && b && (c || d)); // false
```

Ushtrimi i plotësimit të operatorëve:

```
console.log(true || false); // true
console.log(false || false); // false
console.log(!(false && false && true)); // true
console.log(true || false || false && true); // true
```

5. Operatorët e krahasimit — `==` vs `===`

Krahasimi kontrollon barazinë ose jobarazinë e vlerave dhe kthen gjithmonë `true` / `false` :

`==` `!=` `>` `<` `>=` `<=` `===` `!==`

```
console.log(10 === "10"); // false -> tipe të ndryshme (number vs string)
console.log(10 == "10");  // true  -> JS bën konvertim automatik të tipit
```

⚠ Rregull i artë: përdor gjithmonë `===` (strict equality) në kodin tënd — kontrollon vlerën **dhe** tipin, dhe shmang rezultate të papritura.

6. Increment (`++`) dhe Decrement (`--`)

```
let n1 = 10;
console.log(n1);    // 10
console.log(n1++);  // 10 -> POSTFIX: kthen vlerën E VJETËR, pastaj rrit
console.log(n1);    // 11

let n2 = 10;
console.log(n2);    // 10
console.log(++n2);  // 11 -> PREFIX: rrit PASTAJ kthen vlerën e re
console.log(n2);    // 11
```

- **Postfix** (`n++`) → kryen veprimin, por kthen vlerën **para** ndryshimit.
- **Prefix** (`++n`) → kryen veprimin **dhe pastaj** kthen vlerën e re.

7. Operatorët e kombinuar (compound assignment)

```
let x = 10;
x += 2; console.log(x); // 12 -> njësoj si x = x + 2
x -= 4; console.log(x); // 8  -> njësoj si x = x - 4
```

Të njëjtën logjikë e kanë edhe `*=`, `/=`, `**=`, `%=`.

Përmbledhje e shpejtë

1. Aritmetikë: + - * / % **
2. Logjikë: && || !
3. Krahasim: === (gjithmonë ky, jo ==)
4. n++ → kthen vlerën para ndryshimit (postfix)
5. ++n → kthen vlerën pas ndryshimit (prefix)
6. += -= *= /= → shkurtore për veprime me caktim

Fjalë të shkurtra

- **Operand** — vlera mbi të cilën vepron një operator
- **Operator unar** — operator me një operand të vetëm
- **Operator binar** — operator me dy operandë
- **Strict equality (===)** — krahasim që kontrollon edhe vlerën edhe tipin
- **Precedence** — rendi sipas të cilit ekzekutohen operatorët në një shprehje

Sfida jote (pikë ekstra)

Shkruaj kodin që plotëson operatorët e munguar (aritmetikë, krahasimi, ose logjikë) në shprehjet e mëposhtme, ashtu që secila të japë `true` :

```
console.log(4 * 5 ___ 20);  
console.log(6 * 5 ___ "30");  
console.log(-17 ___ 0);  
console.log(25 ___ 1);  
console.log(2 + 2 * 2 ___ 4);  
console.log(true ___ false);  
console.log(false ___ false);  
console.log(false ___ false ___ true);  
console.log(true ___ false ___ false && true);
```