



第 08 课 ASCII 码



这节课我们即将学习的是 ASCII 码，`id()`，另外之前我们学习了变量的一些使用，这节课我们再来深入学习一下什么是赋值，什么是连续赋值，让我们一起来看一下具体是什么吧。

● ASCII 码

什么是 ASCII 码？

- 即美国信息交换标准代码；
- 是基于拉丁字母的一套电脑编码系统，主要用于显示现代英语和其他西欧语言；
- 它是最通用的信息交换标准，到目前为止共定义了 128 个字符。

具体 ASCII 码的内容如下：



Python



ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符	ASCII值	控制字符
0	NUL	32	(space)	64	@	96	`
1	SOH	33	!	65	A	97	a
2	STX	34	"	66	B	98	b
3	ETX	35	#	67	C	99	c
4	EOT	36	\$	68	D	100	d
5	ENQ	37	%	69	E	101	e
6	ACK	38	&	70	F	102	f
7	BEL	39	,	71	G	103	g
8	BS	40	(	72	H	104	h
9	HT	41	)	73	I	105	i
10	LF	42	*	74	J	106	j
11	VT	43	+	75	K	107	k
12	FF	44	,	76	L	108	l
13	CR	45	-	77	M	109	m
14	SO	46	.	78	N	110	n
15	SI	47	/	79	O	111	o
16	DLE	48	0	80	P	112	p
17	DC1	49	1	81	Q	113	q
18	DC2	50	2	82	R	114	r
19	DC3	51	3	83	X	115	s
20	DC4	52	4	84	T	116	t
21	NAK	53	5	85	U	117	u
22	SYN	54	6	86	V	118	v
23	TB	55	7	87	W	119	w
24	CAN	56	8	88	X	120	x
25	EM	57	9	89	Y	121	y
26	SUB	58	:	90	Z	122	z
27	ESC	59	;	91	[	123	{
28	FS	60	<	92	\	124	
29	GS	61	=	93	]	125	}
30	RS	62	>	94	^	126	~
31	US	63	?	95	_	127	DEL



在 ASCII 码中有几个常见的数值需要记住：

标准字符	ASCII
0	48
a	97
A	65



从表格中不难看出，0，a，A 三个字符对应的 ASCII 值的大小顺序为：

$$0 < A < a$$

● id()


在 Python 中有很多的“小房间”，每当这个房间存放了东西，我们一般情况下会给这个房间起一个名字用来区分，例如我们将 123 存放到房间里，然后再给这个房间起名字为 num，那么表示方法就是：



```
num = 123
```

在这里，除了起名字，我们还有其他的区别方式吗？

当然是有的，其实我们每个房间都会有一个长长的编号，就像我们的“身份证号”一样，那我们该如何查看每个房间的“身份证号”呢？



id()：用于获取对象的内存地址。那么使用 id()之后，

- 会得到一个唯一标识符
- 标识符是一个整数



注意：

每个房间的“身份证号”只跟房间本身有关系，而与房间名没有关系。

● 赋值与连续赋值

=：赋值运算符

例如：

a = b,即将 b 的值赋予 a 这个变量。

那要是同时有好多个变量需要赋值呢？

假设现在有 a, b, c 三个变量需要分别赋值为 10, 100, 1000。

a,b,c = 10,100,1000

具体规则：



Python



- 赋值运算符左边书写变量名
- 只需要一个 “=”
- 赋值运算符右边依次书写常量

