




第 12 课 逻辑运算符

这节课我们要学习的是三种逻辑运算符，即并且（and），or(或者)，not(不)，这三种逻辑运算符经常使用在需要同时判断多个条件的情况下，接下来让我们来看一下具体的用法吧。



➤ 三种逻辑运算符

用来将两个或者多个表达式连接起来。

三个逻辑运算符如下：



➤ 与（and）

即两边的表达式同时满足的情况下，才会成立。

例题：

假如现在我们要判断一个输入的数字它是否同时满足大于10并且还是偶数，该怎么去判断呢？

步骤分析：

第一步：输入一个数字。

第二步：将数字转化为整型。

第三步：判断是否同时满足大于10并且还是偶数。





Python



程序实现：

```
1. number = input("请输入一个数字： ")
2. number_new = int(number)
3. if number_new > 10 and number_new%2 == 0:
4.     print("Yes! ")
```



➤ 或 (or)

即两边的表达式只需要满足一种的情况下，就会成立。

例题：

假如现在我们要判断一个输入的数字它是否同时满足小于 0 或者是奇数，该怎么去判断呢？

步骤分析：

第一步：输入一个数字。

第二步：将数字转化为整型。

第三步：判断是否满足小于0或者是奇数。



程序实现：

```
1. number = input("请输入一个数字： ")
2. number_new = int(number)
3. if number_new < 0 and number_new%2 == 1:
4.     print("Yes! ")
```



➤ 非 (not)

即不满足当前的条件的情况下，才会成立。



Python



例题：

假如现在我们要判断一个输入的数字它不是 3 的倍数，该怎么去判断呢？

步骤分析：

第一步：输入一个数字。

第二步：将数字转化为整型。

第三步：判断是否它不是3的倍数。



程序实现：

```
1. number = input("请输入一个数字： ")
2. number_new = int(number)
3. if not number_new%3 == 0:
4.     print("Yes! ")
```

