



第 19 课 - 函数返回值

● 函数返回值

- ✧ 到目前为止，我们创建的函数都只是对传入的数据（参数）进行了处理，处理完了就结束。但实际上，在某些场景中，我们还需函数将处理的结果反馈回来。
- ✧ 返回处理的结果，就是函数的返回值。
- ✧ 用 `def` 语句创建函数时，可以用 `return` 语句指定应该返回的值，**该返回值可以是任意类型。**

● 返回单个值

- ✧ 编程中，很多时候我们需要设计这种【返回单个值】的函数。比如：
 - 给定两个数，返回这两个数中最大的数；
 - 给定一个序列，返回序列的长度；
 - 给定一个学号，返回这个学号对应的学生姓名；
 - 给定一个数字，判断它是否是偶数，返回判断结果
- ✧ **注意：函数中的 `return` 语句可以有多个！**

● 返回多个值

- ✧ 有时，我们需要设计【返回多个值】的函数。比如：
 - 给定一个数字列表，返回列表中的最大数和最小数；
 - 给定一个学号，返回这个学号对应的学生姓名、年龄、性别；

- 给定被除数和除数，返回商和余数.....

- ◇ 对于返回多个值，我们通常采用列表、元组、字典这样的数据类型将多个数据“打包”返回。

- ◇ 返回的多个数据可以直接一次性赋值给多个变量

- ◇ **注意：接收数据的变量的个数必须等于返回数据的个数，且赋值时，从前到后一一**
对应，这个过程，我们称之为“拆包”。

- 关于 return

- ◇ **无论 return 语句出现在什么位置，只要程序执行到 return 语句，会直接结束函数的运行。**