

第 22 课 函数进阶

时长	45 分钟
目的	1. 掌握全局变量和局部变量同名报错的原因。 2. 掌握局部函数的写法、作用域 3. 掌握局部函数中的同名变量出错原因及破解方法 4. 掌握利用函数来赋值、函数参数、函数作为返回值的写法

● 第 1 部分

时长	10 分钟
目标	掌握变量同名会报错的原因
课件	01-全局变量和局部变量的同名问题

● 第 2 部分

时长	10 分钟
目标	掌握局部函数的写法、作用域
课件	02-局部函数

- 第 3 部分

时长	10 分钟
目标	掌握局部函数中的同名变量出错原因 及破解方法
课件	03-函数中的同名问题

- 第 4 部分

时长	10 分钟
目标	掌握利用函数来赋值、函数参数、函数 作为返回值的写法
课件	04-函数高级使用方法

- 第 5 部分

时长	5 分钟
目标	完成课上练习
课件	05-课堂小测验

- 课后作业

作业一：

编程实现：

定义一个名为 `sum_func` 的函数

功能：接收 `n` 个数字，计算这些参数数字的和

注意：`n` 的长度是可变的

例如：

在结尾添加 `print(sum_func(1,2,3,7,4,5,6))`

会输出：28。

作业二：

编写函数 `fun`，函数功能为：

接收一个列表(包含 10 个整数)和一个整数 `k`，返回一个新列表。

将输入列表索引 `k` 之前对应的元素逆序(不包含 `k`)，将索引 `k` 及之后的元素逆序。

例如：

在结尾添加 `print(fun([17,34,35,22,43,42,36,39,44,26],4))`

会输出：[22, 35, 34, 17, 26, 44, 39, 36, 42, 43]

作业三：

编写函数 fun，函数功能为：

接收字符串，返回一个元组

元组的第一个值为大写字母的个数， 第二个值为小写字母个数。

注意：接收的字符串中有大写字母、小写字母、其他符号。

例如：

在结尾添加 `print(fun('HELLO worlds!'))`

运行结果为：(5, 6)