



第 02 课 字符串常用操作方法

字符串是 Python 语言中十分常见的数据类型，让我们一起回顾下字符串的常用方法。

- find()和 index()
 - find() 方法：用于检测字符串中是否包含某子字符串。如果包含，则结果为：子字符串第一次出现时的索引；如果不包含，则结果为：-1。
 - rfind() 方法：检测子字符串最后一次出现时索引。
 - index()、rindex() 与 find()、rfind()的功能及用法类似，唯一不同的是：当要查找的子字符串不存在时，index()和 rindex()会抛出异常。

```
1. str1 = "This is an apple"
2. p1 = str1.find("i")
3. p2 = str1.rfind("i")
4. print(p1, p2) # 将输出 2 5
5. p1 = str1.index("a")
6. p2 = str1.rindex("a")
7. print(p1, p2) # 将输出 8 11
8. n = str1.count("p")
9. print(n) # 输出 2
10. p1 = str1.find("pear")
11. print(p1) # 输出 -1
12. p1 = str1.index("pear") # 将产生 ValueError 的异常
```

- split()分割
 - split()函数用于拆分字符串，通过指定分隔符分割字符串，结果为分割后的字符串列表（list）。
- join()合并
 - join()方法用来拼接字符串，并在相邻的字符串之间插入指定字符，从而得到新字符串。



```
lst = ['hello', 'python', 'world']  
print('~'.join(lst))
```

结果是：hello~python~world

- 字符串大小写转换

lower() -- 将字符串内字母转换成**小写**

upper() -- 将字符串内字母转换成**大写**



capitalize() -- 将字符串首字母转换成**大写**

title() -- 将字符串内每个单词首字母转换成**大写**

swapcase() -- 将字符串内字母的大小写互换

