

讲堂 深入拆解 Java 虚拟机 文章详情

05 | JVM是如何执行方法调用的？（下）

2018-07-30 郑雨迪



05 | JVM是如何执行方法调用的？（下）

朗读人：郑雨迪 13'01" | 5.97M

我在读博士的时候，最怕的事情就是被问有没有新的 Idea。有一次我被老板问急了，就随口说了一个。

这个 Idea 究竟是什么呢，我们知道，设计模式大量使用了虚方法来实现多态。但是虚方法的性能效率并不高，所以我就说，是否能够在此基础上写篇文章，评估每一种设计模式因为虚方法调用而造成的性能开销，并且在文章中强烈谴责一下？

当时呢，我老板教的是一门高级程序设计的课，其中有好几节课刚好在讲设计模式的种种好处。所以，我说完这个 Idea，就看到老板的神色略有不悦了，脸上写满了“小郑啊，你这是舍本逐末啊”，于是，我就连忙挽尊，说我是开玩笑的。

在这里呢，我犯的错误其实有两个。第一，我不应该因为虚方法的性能效率，而放弃良好的设计。第二，通常来说，Java 虚拟机中虚方法调用的性能开销并不大，有些时候甚至可以完全消除。第一个错误是原则上的，这里就不展开了。至于第二个错误，我们今天便来聊一聊 Java 虚拟机中虚方法

调用的具体实现。

首先，我们来看一个模拟出国边检的小例子。

```
abstract class 乘客 {  
    abstract void 出境 ();  
  
    @Override  
    public String toString() { ... }  
}  
  
class 外国人 extends 乘客 {  
    @Override  
    void 出境 () { /* 进外国人通道 */ }  
}  
  
class 中国人 extends 乘客 {  
    @Override  
    void 出境 () { /* 进中国人通道 */ }  
    void 买买买 () { /* 逛免税店 */ }  
}  
  
乘客 某乘客 = ...  
某乘客. 出境 ();
```

这里我定义了一个抽象类，叫做“乘客”，这个类中有一个名为“出境”的抽象方法，以及重写自 Object 类的 toString 方法。

然后，我将“乘客”粗暴地分为两种：“中国人”以及“外国人”。这两个类分别实现了“出境”这个方法，具体来说，就是中国人走中国人通道，外国人走外国人通道。由于咱们储蓄较多，所以我在“中国人”这个类中，还特意添加了一个叫做“买买买”的方法。

那么在实际运行过程中，Java 虚拟机是如何高效地确定每个“乘客”实例应该去哪条通道的呢？我们一起来看一下。

1. 虚方法调用

在上一篇中我曾经提到，Java 里所有非私有实例方法调用都会被编译成 invokevirtual 指令，而接口方法调用都会被编译成 invokeinterface 指令。这两种指令，均属于 Java 虚拟机中的虚方法调用。

在绝大多数情况下，Java 虚拟机需要根据调用者的动态类型，来确定虚方法调用的目标方法。这个

过程我们称之为动态绑定。那么，相对于静态绑定的非虚方法调用来说，虚方法调用更加耗时。

在 Java 虚拟机中，静态绑定包括用于调用静态方法的 `invokestatic` 指令，和用于调用构造器、私有实例方法以及超类非私有实例方法的 `invokespecial` 指令。如果虚方法调用指向一个标记为 `final` 的方法，那么 Java 虚拟机也可以静态绑定该虚方法调用的目标方法。

Java 虚拟机中采取了一种用空间换取时间的策略来实现动态绑定。它为每个类生成一张方法表，用以快速定位目标方法。那么方法表具体是怎样实现的呢？

2. 方法表

在介绍那篇类加载机制的链接部分中，我曾提到类加载的准备阶段，它除了为静态字段分配内存之外，还会构造与该类相关联的方法表。

这个数据结构，便是 Java 虚拟机实现动态绑定的关键所在。下面我将以 `invokevirtual` 所使用的虚方法表（virtual method table, `vtable`）为例介绍方法表的用法。`invokeinterface` 所使用的接口方法表（interface method table, `itable`）稍微复杂些，但是原理其实是类似的。

方法表本质上是一个数组，每个数组元素指向一个当前类及其祖先类中非私有的实例方法。

这些方法可能是具体的、可执行的方法，也可能是没有相应字节码的抽象方法。方法表满足两个特质：其一，子类方法表中包含父类方法表中的所有方法；其二，子类方法在方法表中的索引值，与它所重写的父类方法的索引值相同。

我们知道，方法调用指令中的符号引用会在执行之前解析成实际引用。对于静态绑定的方法调用而言，实际引用将指向具体的目标方法。对于动态绑定的方法调用而言，实际引用则是方法表的索引值（实际上并不仅是索引值）。

在执行过程中，Java 虚拟机将获取调用者的实际类型，并在该实际类型的虚方法表中，根据索引值获得目标方法。这个过程便是动态绑定。

乘客的方法表

0	乘客.toString()
1	乘客.出境() (备注：抽象方法，不可执行)

外国人的方法表

0	乘客.toString()
1	外国人.出境()

中国人的方法表

0	乘客.toString()
1	中国人.出境()
2	中国人.买买买()

在我们的例子中，“乘客”类的方法表包括两个方法：“toString”以及“出境”，分别对应 0 号和 1 号。之所以方法表调换了“toString”方法和“出境”方法的位置，是因为“toString”方法的索引值需要与 Object 类中同名方法的索引值一致。为了保持简洁，这里我就不考虑 Object 类中的其他方法。

“外国人”的方法表同样有两行。其中，0 号方法指向继承而来的“乘客”类的“toString”方法。1 号方法则指向自己重写的“出境”方法。

“中国人”的方法表则包括三个方法，除了继承而来的“乘客”类的“toString”方法，自己重写的“出境”方法之外，还包括独有的“买买买”方法。

```
乘客 某乘客 = ...
某乘客. 出境 ();
```

这里，Java 虚拟机的工作可以想象为导航员。每当来了一个乘客需要出境，导航员会先问是中国人还是外国人（获取动态类型），然后翻出中国人 / 外国人对应该的小册子（获取动态类型的方法表），小册子的第 1 页便写着应该到哪条通道办理出境手续（用 1 作为索引来查找方法表所对应的目标方法）。

实际上，使用了方法表的动态绑定与静态绑定相比，仅仅多出几个内存解引用操作：访问栈上的调用者，读取调用者的动态类型，读取该方法类型的方法表，读取方法表中某个索引值所对应的目标方法。相对于创建并初始化 Java 栈帧来说，这几个内存解引用操作的开销简直可以忽略不计。

那么我们是否可以认为虚方法调用对性能没有太大影响呢？

其实是不能的，上述优化的效果看上去十分美好，但实际上仅存在于解释执行中，或者即时编译代码的最坏情况中。这是因为即时编译还拥有另外两种性能更好的优化手段：内联缓存（inlining cache）和方法内联（method inlining）。下面我便来介绍第一种内联缓存。

3. 内联缓存

内联缓存是一种加快动态绑定的优化技术。它能够缓存虚方法调用中调用者的动态类型，以及该类型所对应的目标方法。在之后的执行过程中，如果碰到已缓存的类型，内联缓存便会直接调用该类型所对应的目标方法。如果没有碰到已缓存的类型，内联缓存则会退化至使用基于方法表的动态绑定。

在我们的例子中，这相当于导航员记住了上一个出境乘客的国籍和对应的通道，例如中国人，走了左边通道出境。那么下一个乘客想要出境的时候，导航员会先问是不是中国人，是的话就走左边通道。如果不是的话，只好拿出外国人的小册子，翻到第 1 页，再告知查询结果：右边。

在针对多态的优化手段中，我们通常会提及以下三个术语。

1. 单态（monomorphic）指的是仅有一种状态的情况。
2. 多态（polymorphic）指的是有限数量种状态的情况。二态（bimorphic）是多态的其中一种。
3. 超多态（megamorphic）指的是更多种状态的情况。通常我们用一个具体数值来区分多态和超多态。在这个数值之下，我们称之为多态。否则，我们称之为超多态。

对于内联缓存来说，我们也有对应的单态内联缓存、多态内联缓存和超多态内联缓存。单态内联缓存，顾名思义，便是只缓存了一种动态类型以及它所对应的目标方法。它的实现非常简单：比较所缓存的动态类型，如果命中，则直接调用对应的目标方法。

多态内联缓存则缓存了多个动态类型及其目标方法。它需要逐个将所缓存的动态类型与当前动态类型进行比较，如果命中，则调用对应的目标方法。

一般来说，我们会将更加热门的动态类型放在前面。在实践中，大部分的虚方法调用均是单态的，也就是只有一种动态类型。为了节省内存空间，Java 虚拟机只采用单态内联缓存。

前面提到，当内联缓存没有命中的情况下，Java 虚拟机需要重新使用方法表进行动态绑定。对于内联缓存中的内容，我们有两种选择。一是替换单态内联缓存中的纪录。这种做法就好比 CPU 中的数据缓存，它对数据的局部性有要求，即在替换内联缓存之后的一段时间内，方法调用的调用者的动态类型应当保持一致，从而能够有效地利用内联缓存。

因此，在最坏情况下，我们用两种不同类型的调用者，轮流执行该方法调用，那么每次进行方法调用都将替换内联缓存。也就是说，只有写缓存的额外开销，而没有用缓存的性能提升。

另外一种选择则是劣化为超多态状态。这也是 Java 虚拟机的具体实现方式。处于这种状态下的内联

缓存，实际上放弃了优化的机会。它将直接访问方法表，来动态绑定目标方法。与替换内联缓存纪录的做法相比，它牺牲了优化的机会，但是节省了写缓存的额外开销。

具体到我们的例子，如果来了一队乘客，其中外国人和中国人依次隔开，那么在重复使用的单态内联缓存中，导航员需要反复记住上个出境的乘客，而且记住的信息在处理下一乘客时又会被替换掉。因此，倒不如一直不记，以此来节省脑细胞。

虽然内联缓存附带内联二字，但是它并没有内联目标方法。这里需要明确的是，任何方法调用除非被内联，否则都会有固定开销。这些开销来源于保存程序在该方法中的执行位置，以及新建、压入和弹出新方法所使用的栈帧。

对于极其简单的方法而言，比如说 getter/setter，这部分固定开销占据的 CPU 时间甚至超过了方法本身。此外，在即时编译中，方法内联不仅仅能够消除方法调用的固定开销，而且还增加了进一步优化的可能性，我们会在专栏的第二部分详细介绍方法内联的内容。

总结与实践

今天我介绍了虚方法调用在 Java 虚拟机中的实现方式。

虚方法调用包括 `invokevirtual` 指令和 `invokeinterface` 指令。如果这两种指令所声明的目标方法被标记为 `final`，那么 Java 虚拟机会采用静态绑定。否则，Java 虚拟机将采用动态绑定，在运行过程中根据调用者的动态类型，来决定具体的目标方法。

Java 虚拟机的动态绑定是通过方法表这一数据结构来实现的。方法表中每一个重写方法的索引值，与父类方法表中被重写的方法的索引值一致。在解析虚方法调用时，Java 虚拟机会纪录下所声明的目标方法的索引值，并且在运行过程中根据这个索引值查找具体的目标方法。

Java 虚拟机中的即时编译器会使用内联缓存来加速动态绑定。Java 虚拟机所采用的单态内联缓存将纪录调用者的动态类型，以及它所对应的目标方法。

当碰到新的调用者时，如果其动态类型与缓存中的类型匹配，则直接调用缓存的目标方法。否则，Java 虚拟机将该内联缓存劣化为超多态内联缓存，在今后的执行过程中直接使用方法表进行动态绑定。

在今天的实践环节，我们来观测一下单态内联缓存和超多态内联缓存的性能差距。为了消除方法内联的影响，请使用如下的命令。

```
// Run with: java -XX:CompileCommand='dontinline,*.出境' 乘客
public abstract class 乘客 {
    abstract void 出境 ();
    public static void main(String[] args) {
```

```
乘客 a = new 中国人 ();
乘客 b = new 外国人 ();

long current = System.currentTimeMillis();
for (int i = 1; i <= 2_000_000_000; i++) {
    if (i % 100_000_000 == 0) {
        long temp = System.currentTimeMillis();
        System.out.println(temp - current);
        current = temp;
    }
    乘客 c = (i < 1_000_000_000) ? a : b;
    c.出境 ();
}
}

class 中国人 extends 乘客 { @Override void 出境 () {} }
class 外国人 extends 乘客 { @Override void 出境 () {} }
```

 极客时间

深入拆解Java虚拟机

Oracle 高级研究员 手把手带你入门 JVM

郑雨迪 Oracle Labs高级研究员，计算机博士



版权归极客邦科技所有，未经许可不得转载

精选留言



啊一大狗
这套课很好，谢谢！

2018-07-31



Tony

22

同提建议，代码使用英文。刚学java基础时，有老师为了便于理解用中文命名。现在都来学jvm，对java很熟悉了，看到中文不仅不会觉得通俗易懂，反而特别别扭。

2018-07-30

作者回复

多谢建议！

原本是英文的，录音的时候觉得老要切换，就给换了。。

2018-07-30



Jchriss

9

提个小建议，能否在代码中都使用英文？毕竟使用中文作对象名不值得提倡

2018-07-30

作者回复

谢谢建议！

2018-07-30



陈晨

5

没用过中文写代码，居然认为中文会编译错误T____T

老师是为了课件方便这样写，自己写作业就改下呗，又没规定要每个字照抄

```
[root@localhost cqg]# javac Passenger.java
```

```
[root@localhost cqg]# java Passenger
```

```
cost time : 1167
```

```
cost time : 3156
```

```
[root@localhost cqg]# java -XX:CompileCommand='dontinline,*.exit' Passenger
```

```
CompilerOracle: dontinline *.exit
```

```
cost time : 3709
```

```
cost time : 7557
```

2018-07-30

作者回复

哈，我以前也认为无法编译，直到有一次我看到一个俄语的方法名。。

另外，如果你用javap -v查看常量池的话，你会发现类名方法名以及方法描述符都是用UTF8来存的

。

2018-07-30



杨春鹏

4

关于单态内联缓存中的记录，hotspot采用了超多态。也就是如果该调用者的动态类型不是缓存中的类型的话，直接通过基于方法表来找到具体的目标方法。那么内联缓存中的类型是永久不变，一直是第一次缓存的那个调用者类型吗？

2018-07-31

2



godtrue

1:虚方法

方法重写的方法，可认为就是虚方法

2:JVM怎么执行虚方法

通过方法表，一个二维表结构，标示出类的类型、虚方法的序号。当调用虚方法的时候，先确定类型，再根据类型找方法

2018-07-30



吾是锋子

1

郑老师，您好。有个具体的问题想请教下，String类里面indexOf(String str)调用的是自己类里面indexOf(String str, int fromIndex)方法，但我自己在测试的时候却发现两个方法的速度有很明显的差异，看字节码也没有发现什么特殊。

不知道是不是我忽略了什么，希望您能抽空点拨下，感谢！

2018-08-14

作者回复

HotSpot里有String.indexOf intrinsic，用了很多向量化指令，所以性能会快很多的。

关于intrinsic的概念，你可以理解为HotSpot识别指定方法后，将其替代为语意等价的高效实现。

2018-08-15



左岸

1

为什么调用超类非私有实例方法会属于静态绑定呢？

2018-07-30

作者回复

通过super关键字来调用父类方法，本意就是想要调用父类的特定方法，而不是根据具体类型决定目标方法。

2018-07-31



乔毅

0

感觉还是没理解。虚函数调用开销主要是查表带来的，文中又说查表只是内存解引用成本可以忽略不计。但从课后的例子看有没有查表的缓存，差距有小一倍，所以结论是查表的影响还是挺大的？

2018-08-17



杨军

0

一直不太理解一个问题：“Java的动态类型运行期才可知”，在编译期代码写完之后应该就已经确定了吧，比如A是B的子类，“B b = new B(); b = new A()”这种情况下b的动态类型是A，Java编译器在编译阶段就可以确定啊，为什么说动态类型直到运行期才可知？

诚心求老师解惑，这个问题对我理解Java的动态绑定机制很关键-.-

2018-08-13



东方

0

清晰易懂，赞

2018-08-11



猎户星空

0

单态的用内联缓存，超多态的劣化为方法表+索引，那多态的呢？

2018-08-11

作者回复

这里指的是HotSpot的情况，它不存在多态内联缓存。

2018-08-15



Bale

0

老师，我只有第一次能成功出现，关掉inline 功能会变的慢一些。
如果我不清除缓存的，执行命令和不带命令的时间几乎相等。
但是我清除内存，就会重现结果。
Jvm会缓存 我执行过的java类嘛？

2018-08-06



沉淀的梦想

0

为什么在我电脑上运行实验的结果是这样
java 乘客

打印:

961

1740

java -XX:CompileCommand="dontinline, *.*" 乘客

打印:

3164

3506

禁止方法内联之后，反而差别不大了

2018-08-05



一只智障

0

内联缓存再碰到没有缓存的目标类以及目标方法，那么会去方法表中寻找，那为什么内联表不把这个没有命中的方法缓存下来供下次使用呢？

2018-08-05



丝竹悠扬

0

挺好的，好想可以听懂点

2018-08-05

蠢蠢欲动的腹肌

0



老师，请问下，在准备阶段生成的方法表存储在哪里？

2018-08-03



Grubby??

0

内联缓存是针对每个类的吗？就是说两个不同父类的子类，在jvm里有两个内联缓存？

2018-08-02



lxz

0

建议结合java代码及其对应的字节码来讲解，比如常量池，方法表在字节码中对应的位置，干讲一点印象也没有

2018-08-02



熊猫酒仙

0

想问下老师，方法作为参数传递，传递的是方法地址吗？这种情况，执行时是否不存在查找方法的过程？

另外假如两个类的方法互相调用，互相需要对方的方法信息，(排除其他依赖的情况)那么这两个类的加载是并行还是串行呢？

2018-08-02