

DB64

宁夏回族自治区地方标准

DB 64/T 1022—2014

贺兰山东麓酿酒葡萄水肥一体化栽培 技术规程

2014 - 12 - 08 发布

2014 - 12 - 08 实施

宁夏回族自治区质量技术监督局 发布

前 言

本标准的编写格式符合GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求。

本标准由宁夏回族自治区林业厅提出并归口。

本标准主要起草单位：宁夏大学、宁夏农林科学院、宁夏农垦西夏王实业有限公司玉泉营葡萄基地分公司。

本标准起草人：纪立东、孙权、王锐、王国珍、陈卫平、何金柱、周定山。

贺兰山东麓酿酒葡萄水肥一体化栽培技术规程

1 范围

本标准规定了贺兰山东麓酿酒葡萄水肥一体化栽培技术的术语和定义、适用条件、施肥装置、灌水原则、肥料选择、水肥一体化工作方案和注意事项。

本标准适用于贺兰山东麓具有滴灌条件的酿酒葡萄园。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

NY 1107 大量元素水溶肥料

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

水肥一体化

借助压力系统（或地形自然落差），将可溶性固体或液体肥料，按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点，配兑成的肥液与灌溉水一起，通过可控管道系统供水、供肥，使水肥相融后，通过管道和滴头形成滴灌，均匀、定时、定量，浸润作物根系发育生长区域，把水分、养分定时定量，按比例直接提供给作物。

3.2

大量元素水溶肥

一种可以完全溶于水的多元素全水溶肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，营养全面用量少见效快的速效肥料。经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等用途的液体或固体肥料。

4 灌水原则

4.1 水质要求

水肥一体化灌溉水质应符合GB 5084中相关规定。

4.2 灌水原则

葡萄花期土壤含水量 $\leq$ 土壤田间持水量45%时及时灌水，葡萄果粒膨大期土壤含水量 $\leq$ 土壤田间持水量65%时及时灌水，着色后期至采收前20日严格控水，其它生育期土壤含水量 $\leq$ 土壤田间持水量55 %时及时灌水。冬水根据埋藤土壤墒情适量补水至土壤田间持水量75%。

5 肥料选择

酿酒葡萄水肥一体化滴灌肥的肥料应为全溶性大量元素水溶肥，其质量应符合NY1107的要求。营养生长生育前期选用高氮型（Ⅰ）大量元素水溶肥，花期前后选择高磷型（Ⅱ）大量元素水溶肥，果实膨大后期至着色期选择高钾型（Ⅲ）大量元素水溶肥。

6 水肥一体化工作方案

6.1 风沙土水肥一体化工作方案见表 1。

表1 风沙土水肥一体化工作方案（产量 300kg/667m²以上）

生育期	灌水量 m ³ /667m ²	灌水次数	灌水小计	全营养肥 kg/667m ²	滴肥次数	施肥小计
出土	40	1	40	0	0	0
萌芽	20	2	40	5（Ⅰ）	2	5
开花	15	2	30	5（Ⅱ）	1	5
初果	15	4	60	5（Ⅱ）	1	10
果实膨大	20	6	120	5（Ⅱ+Ⅲ）	2	10
着色	15	4	60	5（Ⅲ）	2	10
埋土	60	1	60	0	0	0
合计		16	410	40	8	40

6.2 灰钙土水肥一体化工作方案见表 2。

表2 灰钙土水肥一体化工作方案（产量 600kg/667m²以上）

生育期	灌水量 m ³ /667m ²	灌水次数	灌水小计	全营养肥 kg/667m ²	滴肥次数	施肥小计
出土	40	1	40	0	0	0
萌芽	20	2	40	5（Ⅰ）	2	5
开花	15	1	15	5（Ⅱ）	1	5
初果	15	4	60	5（Ⅱ）	1	10
果实膨大	15	6	90	5（Ⅱ+Ⅲ）	2	10
着色	15	3	45	5（Ⅲ）	2	10
埋土	60	1	60	0	0	0
合计		14	350	40	8	40

7 水肥一体化使用注意事项

7.1 施肥系统

滴肥液前先滴清水20min~30min, 肥液滴完后再滴清水20min~30min。发现滴灌孔堵塞时可打开滴灌带末端的封口, 用水流冲刷滴灌带内杂物。

7.2 过滤系统

当叠片式过滤器前后压力差 $\geq 0.04\text{MPa}$ 时, 清洗过滤器。滤网式过滤器应于单次灌溉结束后及时冲洗。

7.3 系统及管路维护

在灌前、灌中、灌溉后, 定时检查首部系统、管路运行情况、确保灌溉过程中无意外漏水发生、滴头不滋水、不堵塞。如遇堵塞, 将滴灌带尾头解开, 放水冲洗。
