

第2次隨堂-隨堂-QZ2

學號：109111101

姓名：邱韋翔

作業撰寫時間：5 (mins · 包含程式撰寫時間)

最後撰寫文件日期：2022/10/22

本份文件包含以下主題：(至少需下面兩項，若是有多者可以自行新增)

■說明內容

■個人認為完成作業須具備觀念

說明程式與內容

先在Test.aspx中從工具箱拉出Label和Button使用，再根據題目要求把Label的ID改成lb_Msg，Button的ID改成btn_Submit，另外題目規定Button中的文字改成"送出"所以在Button的程式碼中找到Text並修改文字內容即可，後續針對Button的寬高更改，加入Height,和Width的屬性修改Button的寬高，下段程式碼則為使用後結果：

```
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Test.aspx.cs" Inherits='
<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title></title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
        <div>
            <asp:Label ID="lb_Msg" runat="server" Text="Label"></asp:Label>
            <asp:Button ID="btn_Submit" runat="server" Text="送出" Height="40px" W
        </div>
    </form>
</body>
</html>
```

Test.aspx.cs的部分是先讓一開始頁面加載Label的文字顯示Page_Load之後再針對Button按下去的事件去讓Label的文字 修改成btn_Event，下段程式碼則為使用後結果：

```
namespace _111_1QZ2
{
    public partial class Test : System.Web.UI.Page
    {
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            lb_Msg.Text = "Page_Load";
        }

        protected void btn_Submit_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            lb_Msg.Text = "btn_Event";
        }
    }
}
```

個人認為完成作業須具備觀念

一開始需先知道切換到"檔名".aspx的頁面才可以讓工具箱裡面的物件出現，另外也須了解HTML和.NET的物件名稱也有所不同，.cs無法辨識HTML的物件名稱但.NET可以，再來就是針對物件的屬性修改的部分(如:Button的寬高)，而後端的部分只要分得清楚每個區塊做的事即可(如Page_Load、btn_Submit_Click區塊各自做的事情在網頁上是如何執行的)