```
将时间戳转换为时间格式
{\project['time']|date="Y-m-d",###}
lefojion 查询
Db::table('project')->alias('p')->join('project_cate c', 'c.id = p.cate_id')-
>where('p.status', 2)->select();
单挑查询
Db::table('news')->where('id', $id)->find();
多条
$news = Db::table('news')->select();
多条件查询
orwhere
map1 = [
['name', 'like', 'thinkphp%'],
['title', 'like', '%thinkphp'],
];
map2 = \lceil
['name', 'like', 'kancloud%'],
['title', 'like', '%kancloud'],
];
Db::table('think user')
->whereOr([ $map1, $map2 ])
->select();
andwhere
Db::table('think user')
->where([
['name', 'like', $name . '%'],
['title', 'like', '%' . $title],
['id', '>', $id],
['status', '=', $status],
```

```
])
->select();
layer 弹出层
layer.open({
      type: 1 //Layer提供了5种层类型。可传入的值有:0(信息框,默认)1(页面
层)2(iframe层)3(加载层)4(tips层)
      ,title: 'title here'
      ,area: ['390px', '330px']
      ,shade: 0.4
      ,content: $("#test") //支持获取DOM元素
      ,btn: ['yes', 'close'] //按钮
      ,scrollbar: false //屏蔽浏览器滚动条
      ,yes: function(index){
        //layer.msg('yes');
         layer.close(index);
         showToast();
      }
      ,btn2: function(){
        //layer.alert('aaa',{title:'msg title'});
         layer.msg('bbb');
        //layer.closeAll();
  }
});
```