

Схема:



Switch:

```
Switch>en
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#int fa0/1
Switch(config-if)#int vlan 1
Switch(config-if)#no sh

Switch(config-if)#
%LINK-S-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-S-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Switch(config-if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#line vty 0 5
Switch(config-line)#pass lll
Switch(config-line)#enable secret 123
Switch(config)#
```

cmd:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>telnet 192.168.0.2
Trying 192.168.0.2 ...Open

[Connection to 192.168.0.2 closed by foreign host]
C:\>telnet 192.168.0.2
Trying 192.168.0.2 ...Open

User Access Verification

Password:
Switch>show vlan

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                           Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
                                           Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                           Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                           Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                           Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                           Gig0/1, Gig0/2
1002 fddi-default          active
1003 token-ring-default    active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default          active

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrgdMode Trans1 Trans2
-----
1    enet    100001    1500    -      -      -      -      0      0
1002 fddi    101002    1500    -      -      -      -      0      0
1003 tr     101003    1500    -      -      -      -      0      0
1004 fdnet  101004    1500    -      -      -      ieee  0      0
1005 trnet  101005    1500    -      -      -      ibm    0      0

VLAN Type  SAID      MTU    Parent RingNo BridgeNo Stp  BrgdMode Trans1 Trans2
-----
Switch>
Switch>en
Password:
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
```