


File Windows Edit View Cmds Tools Options Buffers ESS Jmenu-S



VTN.bin.power.R decoda.sas

```
data &out;
  array _files(0:&chains) $ 200 _temporary_
    (&file &file1 &file2 &file3 &file4 &file5 &file6 &file7 &file8 &file9);
  drop row start stop;
  length var $ 32;
  file=_files(0);
  infile file dlm='090D20'x filevar=file eof=eof;
  input #(_n_) var start stop;
  obs=input(scan(var, 2, '[]'), 32.);
  var=translate(scan(var, 1, '[]'), '_', '.');
  do chain=1 to &chains;
    file=_files(chain);
    infile file dlm='090D20'x filevar=file;
    do row=start to stop;
      input #(row) iter value;
      output;
    end;
  end;
end;
```

IS08-----XEmacs: decoda.sas [1] // 43. (ESS[SAS] Font [none])-----65%-----

```
## Purpose: Simulate 2-sample power with 3rd group of pos ctrls.
## 13 April 2001
```

```
my.sim <- read.table("design-criteria.dat",header=T,sep=",")
my.setup <- vtn.stage.power(my.sim[,2:4])
```

```
vtn.bin.power <- function(n1 = NULL, n2=NULL,
                          n1 = NULL, n2 = NULL)
```

IS08-----XEmacs: VTN.bin.power.R [1] // 43. (ESS[S] Font [R])-----Top-----

```
>
> my.sim <- read.table("design-criteria.dat",header=T,sep=",")
> my.setup <- vtn.stage.power(my.sim[,2:4])
>
```

IS08--*-XEmacs: *R* [1] // 43. (iESS Font [R]: run)-----Bot-----