https://hjfy.top/arxiv/2509.10446

DeepDive：基于知识图谱与多轮强化学习推进深度搜索智能体

Rui Lu[1*†], Zhenyu Hou[1*], Zihan Wang[2†*], Hanchen Zhang[1], Xiao Liu[1], Yujiang Li[1], Shi Feng[2], Jie Tang[1], Yuxiao Dong[1]

[1] Tsinghua University, [2] Northeastern University

lu-r21@mails.tsinghua.edu.cn, yuxiaod@tsinghua.edu.cn

Abstract

通过为大型语言模型（LLMs）配备浏览工具，显著提升了其作为深度搜索智能体解决复杂现实任务的潜力。然而，在这种情景下，开源 LLMs 的表现仍然不佳，原因在于其与浏览工具结合时的长程推理能力有限，以及缺乏足够难度的监督数据。为应对这些挑战，我们提出了 DeepDive 以推进深度搜索智能体的发展。首先，我们提出了一种策略，能够从开放知识图谱中自动合成复杂、困难且难以找到的问题。其次，我们应用端到端多轮强化学习（RL）来增强 LLMs 在深度搜索中的长程推理能力。实验表明，DeepDive-32B 在 BrowseComp 上取得了新的开源竞争性成绩，超越了 WebSailor、DeepSeek-R1-Browse 和 Search-o1。我们证明了多轮 RL 训练提升了深度搜索能力，并在多个基准测试中显著促进了性能提升。我们还观察到，DeepDive 支持工具调用的测试时缩放和并行采样。所有数据集、模型和代码均公开于`https://github.com/THUDM/DeepDive`。

1 引言

大模型（LLMs）——通过使用可验证奖励的强化学习（RL）进行训练——在复杂推理任务中展现了强大的性能，例如数学和编程竞赛 [Wei et al., 2022, DeepSeek-AI et al., 2025, OpenAI, 2024b, 2025, Grok, 2025]。随着现实世界任务变得越来越复杂，整合诸如浏览等外部工具扩展了大模型的知识范围，超越了其训练语料库。这一转变要求大模型作为一个自主的智能体来执行，能够处理复杂的任务。

值得注意的是，深度搜索智能体被期望能够从数百个在线资源中进行推理和搜索，以定位复杂且难以找到的信息，例如回答 BrowseComp [Wei et al., 2025] 中的问题。然而，开放模型作为深度搜索智能体，远远落后于 OpenAI DeepResearch 等专有大模型 [Li et al., 2025b, Song et al., 2025, Li et al., 2025c, Wu et al., 2025a]。我们将这一差距归因于难以获取的数据短缺以及多轮 RL 训练的缺失。

*同等贡献。

†本工作完成于作者在智谱 AI 实习期间。

Preprint. Under review.



图 1: 左: DeepDive-32B 在 BrowseComp 上超越了开源深度搜索和专有模型（† 表示通过函数调用进行浏览）。中: DeepDive 通过最大工具调用驱动模型的深度搜索能力，从而提升了在 BrowseComp 上的表现。右: 多轮强化学习持续增强了 DeepDive-32B 在四个深度搜索基准上的性能。

BrowseComp

Please identify the **fictional character** who occasionally **breaks the fourth wall** with the audience, has a backstory involving help from **selfless ascetics**, is known for his **humor**, and had a TV show that aired between the **1960s and 1980s** with **fewer than 50 episodes**.

Blurry Entity: require both Browse and Reason

图 2: 浏览计算 [Wei et al., 2025] 问题的一个示例，通常需要跨多个模糊实体进行长程推理和深度搜索整合。

首先，从数据角度来看，大多数现有的问答数据集通常包含相对简单的问题，这些问题并未反映出真正的“难以查找”案例。例如，HotpotQA [Yang et al., 2018] 中的问题往往可以通过搜索几个明确的实体来解决。相比之下，像 BrowseComp 中的深度搜索问题通常涉及多个模糊实体，需要长程推理和深度搜索才能得出正确答案。其次，在训练方面，如何有效地将长程推理与深度搜索工具的使用结合起来仍是一个未解决的问题。即使是像 DeepSeek-R1 [DeepSeek-AI et al., 2025] 这样强大的推理模型，也仅进行浅层的工具调用，并且常常出现幻觉现象（见图1左）。此外，现有的集成了浏览工具的搜索/浏览智能体主要设计用于处理直接搜索任务。例如，像 R1-Searcher [Song et al., 2025]、ReSearch [Chen et al., 2025] 和 DeepResearcher [Zheng et al., 2025] 这样的系统，主要在类似于 HotpotQA 的数据集上进行训练和评估，包括 2WikiMultiHopQA [Ho et al., 2020]、Bamboogle [Press et al., 2022b] 和 Musique [Trivedi et al., 2022]。

为解决这些挑战，我们推出 DeepDive 以推进深度搜索智能体。首先，我们引入了一种策略，能够自动从开放知识图谱（KGs）中合成难以发现的问题。其次，我们采用端到端多轮强化学习（RL），结合深度搜索，提升大模型（LLMs）的长程推理能力。

在数据层面，我们通过从知识图谱（KGs）自动构建深度搜索问答数据集，解决了现有问答数据集难度不足的问题，因为 KGs 天然支持多跳连接且每个实体拥有多样属性。在问题构建过程中，我们有意模糊每个实体的部分属性，创造出一种“模糊实体”的形式。随后，我们在 KG 上执行随机游走，提取出长距离的多跳路径，并利用大模型（LLMs）进一步混淆

关键线索，使得问答对更具挑战性。这一数据合成过程有效激发了大模型的长期推理与深度搜索能力。

在训练方面，我们采用端到端的多轮 RL 训练，将推理与搜索工具的使用相结合。我们运用多轮 GRPO [Shao et al., 2024] 算法进行端到端 RL 训练，其中 LLM 与网络环境交互，并根据构建的 QA 数据集中的最终答案获得奖励。实验表明，在推理过程中，经过 RL 训练的模型比基准更有效地增加了工具使用，展示了工具调用在测试时的缩放，以改善长程推理和深度搜索（见图1中心）。

DeepDive 方法在两个开源模型上进行了训练：GLM-Z1-9B-0414 [GLM et al., 2024] 和 QwQ-32B [Team, 2025b]。构建的数据集包含 3,090 个从知识图谱中提取的高质量深度搜索问答对。在此基础上，DeepDive-32B 在 BrowseComp 上达到了 14.8% 的准确率，超越了所有现有的开源系统——WebSailor、Search-o1 和 DeepSeek-R1-Browse——并取得了新的开源竞争性结果（见图 1 左）。实验表明，DeepDive 模型的性能显著受益于所提出的端到端多轮强化学习训练（见图 1 右）。我们进一步在多个具有挑战性的深度搜索问答基准上进行了验证，并分析了工具调用和并行采样的测试时缩放效果。

主要贡献总结如下：

- 我们提出了一种自动化方法，用于从开放知识图谱中合成深度搜索问答对。
- 我们推出 DeepDive，这是一个端到端的多轮强化学习框架，旨在使模型能够高效融合内部推理与外部网络搜索。
- 基于开放模型，DeepDive-32B 在 BrowseComp 上实现了 14.8% 的准确率——这是一个开放的竞争性模型，揭示了深度搜索中工具调用的测试时缩放和并行采样。

除了上述数据和方法外，我们还开源了一项关于半自动化独立同分布深度搜索问答合成的附加研究（详见第5节）。仅使用这些数据，所提出的端到端强化学习框架可以进一步将 32B 参数模型在 BrowseComp 上的准确率提升至 **22.2%**。自动知识图谱数据和半自动化独立同分布数据均被应用于开源的 GLM-4.5 模型 [GLM-4.5 et al., 2025] 中，为它们在 BrowseComp 上的出色表现做出了贡献。DeepDive 的所有数据集、模型和代码均已开源，详见`https://github.com/THUDM/DeepDive`。

2 相关工作

语言模型推理。 最近的研究表明，大语言模型（LLMs）在推理过程中生成显式的推理过程可以提高其在数学和代码任务中的表现。[Guo et al., 2025, Team, 2025b] 强化学习（RL）已经成为一种强大的推理训练范式，其方法包括使用奖励信号进行自我修正，以优化内部推理过程。[Kumar et al., 2024] 诸如 OpenAI 的 o1 系列等专有模型表明，仅增加推理时推理过程的长度就可以在数学、代码和科学基准测试中产生显著的改进。在此基础上，DeepSeek-AI 推出了 DeepSeek-R1，这是一种使用大规模强化学习和新颖的 Grouped PPO 算法训练的开源 LLM，旨在直接优化推理准确率。[Guo et al., 2025, Shao et al., 2024] 这些模型完全通过自身的 token 生成来进行推理，而无需环境反馈，从而产生具有自我检查机制的可验证逐步解决方案。该研究证实了设计良好的强化学习训练可以使 LLMs 具备复杂的自主问题解决能力。

工具增强型智能体用于长时程推理。 诸如 WebGPT Nakano et al. [2022] 和 Self-Ask Press et al. [2022a] 等基于检索的系统首次证明了大模型（LLMs）能够发出搜索查询并在生成答

案时整合外部文档，从而提高了事实准确性。ReAct Yao et al. [2023] 将思维链（Chain-of-Thought）规划与显式 API 调用统一在一个交替的环（Loop）中，实现了多步骤的动态决策。Toolformer Schick et al. [2023] 展示了模型可以自我监督工具调用的选择和时机，在知识密集型任务上取得了显著的准确率（Accuracy）提升。最近的基于强化学习（RL）的智能体（Agent），如 SWiRL Goldie et al. [2025]，利用合成轨迹（Trajectory）生成和奖励（Reward）信号来规划多跳（Multi-Hop）搜索和工具交互，在 HotpotQA 和 MuSiQue 上达到了最先进的水平。AutoCoA Zhang et al. [2025] 和 ReSearch Chen et al. [2025] 内化了动态查询（Query）组合的决策策略，无需手动提示工程。蒸馏变体如 SimpleDeepSearcher Tan et al. [2025] 表明，经过专家工具使用轨迹训练的小型模型可以与经过 RL 训练的大型智能体相媲美。Search-o1 Li et al. [2025b]、WebThinker Li et al. [2025c]、WebShaper Tao et al. [2025b] 和 Search-R1 Jin et al. [2025] 等系统进一步结合了规划、记忆和 API 编排，在多跳问答和长文本研究基准（如 WebWalkerQA [Wu et al., 2025b]、GAIA）上表现出色。新兴的开放框架（Open Deep Research Hugging Face [2025]）和端到端（End-To-End）RL 智能体（DeepResearcher Zheng et al. [2025]）将这些能力扩展到现实世界的网络导航和噪声结果处理中。

3 深度挖掘法

我们提出 DeepDive 以提升深度搜索智能体的长期信息获取能力。在 DeepDive 中，我们分别针对数据构建和强化学习（RL）阶段引入了两项技术。为了生成一个大规模、具有挑战性的深度搜索问答对语料库，我们开发了一种基于知识图谱（KGs）的自动化且可控的数据合成方法（参见图 3）。为了增强智能体在长期推理和浏览方面的能力，我们利用构建的数据进行端到端的多轮 RL 训练（参见图 5）。

为了模拟人类的网页导航，我们建立了一个交互框架，作为深度搜索智能体的学习环境。在该框架中，智能体的每个决策都遵循一个推理、工具调用和观察的迭代循环（见图 3）。

在步骤 t 中，智能体生成一个思维链 c_t，执行一个浏览动作 a_t，并观察网页内容 o_t。这一过程重复进行，直到智能体确定已收集到足够的信息并执行一个终止动作 a_{eos} 以给出最终答案。整个任务执行可以表示为一个轨迹 $\mathcal{T}$：

$$\mathcal{T} = [q, (c_1, a_1, o_1), \ldots, (c_m, a_m, o_m), c_{\text{ans}}, a_{\text{eos}}], \quad m \leq n \tag{1}$$

动作 a_t 是从一个包含三个核心操作的浏览动作空间中抽取的：*搜索*、*点击*和 *打开*。*搜索*动作用于通过给定关键词检索网页摘要，*点击*动作用于从搜索结果中访问特定页面，而 *打开*动作用于直接访问指定的 URL。值得注意的是，*点击*和 *打开*动作都支持在一次调用中检索多个页面，从而提高了信息收集的效率。

3.1 从知识图谱自动生成数据

构建深度搜索智能体所需的训练数据需超越传统的多跳问答。尽管如 HotpotQA 等数据集包含可预测的推理步骤，真正的深度搜索智能体应模拟人类研究者的行为，即反复搜索、筛选并综合网络上分散的证据。因此，这要求提出复杂、困难且难以发现的问题，即便是领域专家也需数小时来搜寻与解答。此类复杂的训练数据对于开发能处理信息分散、矛盾且难以定位的现实世界任务的智能体至关重要。

然而，培养这一技能所需的特定训练数据在互联网上自然稀缺。鉴于人工标注成本高昂且难以扩展，合成数据生成便成为了最有效且可扩展的解决方案。



图 3: DeepDive 自动化 QA 数据合成概览：通过在图谱上执行随机游走自动构建深度搜索问答对，随后利用大规模语言模型进行模糊处理。

包含难以查找信息的知识图谱。 自然地，知识图谱（KGs）为多跳推理提供了一个结构化和语义丰富的环境，使其特别适合生成用于训练深度搜索智能体的监督数据。首先，*可验证性*：KGs 编码了事实性的实体-关系三元组，这些三元组本质上是可追踪和客观的，确保了答案的正确性，并显著提高了数据可靠性，与完全由模型生成的问答对相比。其次，*多跳结构*：KGs 允许我们通过执行不同长度的随机游走来显式控制推理深度，从而生成需要多个推理步骤的问题。第三，*推理可控性*：每个实体结点包含多个属性，这些属性可以有选择地被隐藏（如日期、名称或位置），从而增加分歧，防止模型利用捷径解决方案。从 KGs 构建数据可以迫使模型在得出准确答案之前进行迭代推理、搜索、验证和反思。鉴于这些优势，我们提出了一种基于 KGs 的自动化方法，以生成可扩展、高质量且推理密集的问答对。

从知识图谱中自动生成数据合成 主要思想是从知识图谱中生成复杂的推理路径。形式上，知识图谱被定义为一个有向图 $G=(V,E)$，其中 V 是实体（结点）的集合，而 $E \subseteq V \times V$ 是表示它们之间已知关系的有向边的集合 [Ji et al., 2021]。每个结点 $v_i \in V$ 都与一组属性 $A(v)=\left[a_i^0, a_i^1, \cdots, a_i^t\right]$ 相关联。

为了创建需要深度推理和浏览的问题，我们通过在图中进行随机游走来生成路径。从初始结点 v_0 开始，我们在图中导航 k 步以形成路径 $P=[v_0, v_1, \ldots, v_k]$ ，其中每一步（v_i, v_{i+1} ）都是图中的有效边。我们选择较长的路径长度（例如 $k>5$ ）以增加潜在的推理复杂性。然而，仅基于结点序列 P 生成的问题往往过于简单，类似于 HotpotQA 中的问题，因为它们的答案可以通过直接搜索找到。

为了进一步提高问题的复杂性和分歧，我们通过融入结点属性来丰富和模糊路径。具体而言，我们将路径中的每个结点 v_i 与其对应的属性结合，形成一个属性丰富的路径 P_A ：

$$P_A=\left[\left(v_0,\left[a_0^0, a_0^1, \ldots\right]\right),\left(v_1,\left[a_1^0, a_1^1, \ldots\right]\right), \ldots,\left(v_k,\left[a_k^0, a_k^1, \ldots\right]\right)\right] \tag{2}$$

随后，我们从路径的终端结点 a_k^i 中选择一个属性 v_k 作为真实答案。接着，利用 LLM 对整条富含属性的路径 P_A 上的信息进行模糊处理。这一过程包括将具体日期泛化为值域等技术。最终输出为一对具有挑战性的问题和答案 (q, a_k^i) ，其生成方式如下：

$$(q, a_k^i)=\text{LLM-obscure}(P_A) \tag{3}$$

图 4 展示了从知识图谱生成的合成问答对。

提升路径质量和复杂度。 在图中的随机游走过程中，每一步都直接影响最终路径的质量，进而决定了所生成问答对的复杂性和逻辑严密性。为提高路径质量，我们在随机游走过程中施加了两项约束。

An Example of Our Synthetic QA pair

Question: Starting with a national football governing body established in the late 1940s, which reportedly sanctioned one of its prominent attacking midfielders (born in the mid-1980s) over a club match, follow this player's inclusion in his country's squad for a continental tournament in early 2019. Within that tournament's records, another nation's team made a last-minute player substitution. This substitute plays for a historically dominant club founded in the 1930s in its capital city. This club is known for winning its domestic premier knockout cup multiple times. What continental club competition does the winner of this domestic knockout cup gain entry to?
Answer: AFC Cup

图 4: 从知识图谱合成的 QA 对。



图 5: DeepDive 中用于训练推理与深度搜索能力的多轮强化学习概述。

首先，我们通过设置适当的出度范围 $[d_{\min}, d_{\max}]$ 来筛选候选结点。如果某个结点的出度过高，它往往会过于受欢迎，使得答案对模型来说过于可预测。相反，出度过低的结点可能会阻碍路径的有效扩展。因此，下一步的候选结点集 $\mathcal{N}(v_i)$ 定义为：

$$\mathcal{N}(v_i) = \{u \mid (v_i, u) \in E \wedge d_{\min} \leq d(u) \leq d_{\max}\} \tag{4}$$

其次，为确保路径的逻辑一致性，我们利用 LLM 来选择下一个结点。给定当前路径上下文 $P_i = [v_0, \ldots, v_i], i < k$，LLM 评估 $\mathcal{N}(v_i)$ 中的所有候选结点，并选择与现有路径关联性最强的结点作为 v_{i+1}。此选择过程定义为：

$$v_{i+1} = \text{LLM-select}(P_i, \mathcal{N}(v_i)) \tag{5}$$

这些 Constraint 共同引导 Random Walk，生成既复杂又连贯的推理路径，从而合成高质量的问答对。

为了进一步提高问题的难度，我们设计了一个自动难度过滤器。我们使用前沿模型（例如，GPT-4o [OpenAI, 2024a]）通过函数调用进行基本搜索，对每个问题进行四次尝试。如果前沿模型在任何一次尝试中解决了问题，则该问题被视为过于简单而被丢弃。只有在所有四次尝试中前沿模型均未能解决的问题才会被保留在最终数据集中。这确保了训练数据包含非常具有挑战性的任务，这些任务需要复杂的推理和高级的网络浏览能力，而不是简单的信息查找。

3.2 端到端多轮强化学习

面对具有挑战性的问答数据集，我们采用端到端多轮强化学习（RL）来训练智能体进行深度搜索。DeepDive 构建于网络交互环境之上，实施了一套严格的奖励机制，指导智能体如何

逐步搜索、搜索什么内容以及何时终止搜索。这种 RL 训练提升了智能体在深度、长期搜索任务中的能力。

多轮强化学习 端到端多轮强化学习训练模型以更好地利用迭代推理和顺序工具调用。与单轮强化学习不同，后者模型每个问题仅输出单一响应，而多轮强化学习允许智能体在执行最终答案之前进行多次推理和工具使用步骤。我们采用组相对策略最优化（GRPO）算法 [Shao et al., 2024] 来训练深度搜索智能体。对于每个问题 q，我们从当前策略 π_θ 中采样工具调用轨迹 G。对于每条轨迹 $\mathcal{T}$，我们随后计算一个规范化的优势 A_i，如下所示：

$$A_i = \frac{r_i - \text{mean}\left(\{r_k\}_{k=1}^{G}\right)}{\text{std}\left(\{r_k\}_{k=1}^{G}\right)} \tag{6}$$

策略参数 θ 被更新以最大化带有 KL 惩罚的裁剪目标函数：

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{G}\sum_{i=1}^{G}\left[\min\left(\rho_i A_i, \text{clip}\left(\rho_i, 1-\epsilon, 1+\epsilon\right) A_i\right) - \beta \text{KL}\left(\pi_\theta \| \pi_{\text{ref}}\right)\right] \tag{7}$$

该目标使用重要性比率 $\rho_i = \dfrac{\pi_\theta\left(\mathcal{T}\right)}{\pi_{\theta_{\text{old}}}\left(\mathcal{T}\right)}$，其中 ϵ 控制裁剪值域，β 为偏离参考策略 π_{ref} 的惩罚赋予权重。

严格奖励。 在网页浏览任务中，一个关键挑战在于其固有的复杂多步特性——如公式 1 所示，完整的轨迹 $\mathcal{T}$ 通常需要多轮工具交互才能得出最终答案。这种复杂性要求精心设计的奖励信号，能够有效指导策略最优化，同时防止奖励作弊 [OpenAI, 2025]。

为解决这一挑战，我们构建了一个严格的二元奖励函数，其包含两个要求：(i) 每一步的格式（包括思维链推理 c_i 和工具调用 a_i）必须严格正确；(ii) 最终答案 a_{eos} 必须与真实值 a^* 完全一致。当且仅当这两个条件同时满足时，轨迹才会获得 +1 的奖励；否则，奖励为 0。此奖励函数形式化为：

$$r(\mathcal{T}) = \begin{cases} 1, & (\forall\ i, \text{Format}\left(c_i, a_i\right)) \wedge \text{Judge}\left(a_{\text{eos}}, a^*\right) \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases} \tag{8}$$

其中 a_i 表示第 i 次函数调用，a_{eos} 代表最终答案，a^* 代表真实值，而 *Judge* 依赖于 LLM-as-Judge [Zheng et al., 2023] 来验证答案的正确性。

为了进一步提高展开效率并确保正例的严格有效性，我们引入了一种早退机制：一旦模型在任何步骤产生格式错误，轨迹生成将立即终止并赋予奖励 0。这保证了所有获得正奖励的轨迹既无错误又完全可靠，从而增强了多轮工具使用的鲁棒性。

总之，DeepDive 通过使用难以发现与解决但易于验证的问答对，训练了一个具备多轮强化学习能力的深度搜索智能体。在多轮网页浏览环境中，该方法逐步构建了智能体进行多轮搜索及长远推理的能力。

4 实验

4.1 设置

基准 我们在四个公开且具有挑战性的深度搜索基准上评估 DeepDive：BrowseComp [Wei et al., 2025]、BrowseComp-ZH [Zhou et al., 2025]、Xbench-DeepSearch [Xbench-Team, 2025] 和 SEAL-0 [Pham et al., 2025]。

基准。 我们将 DeepDive 与多样化的模型进行比较，这些模型分为两类：**(1) 专有模型：**该组包括不支持浏览和支持浏览的模型。不支持浏览的模型包括 GPT-4o [OpenAI, 2024a]、Claude-3.7-Sonnet [Anthropic, 2025b]、Claude-4-Sonnet-Thinking [Anthropic, 2025a]、o1 [OpenAI, 2024b] 和 o4-mini [OpenAI, 2025]，这些模型仅评估其内部推理能力。支持浏览的专有模型包括 Grok-DeepResearch [x.ai, 2025]、具备深度思考与搜索功能的 Doubao [Doubao, 2025] 以及 OpenAI 的 Deep Research [OpenAI, 2025]。此外，我们为部分不支持浏览的模型扩展了浏览工具，以通过标准函数调用检查性能提升。**(2) 开源模型：**该组包括近期表现优异且具备或不具备浏览能力的开源模型。不支持浏览的模型包括 GLM-Z1-9B-0414 [GLM et al., 2024]、Qwen-2.5-32B-Instruct [Yang et al., 2024]、DeepSeek-R1、DeepSeek-R1-0528 [Guo et al., 2025]、QwQ-32B [Team, 2025b]、Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 和 Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 [Team, 2025a]。我们还将我们的方法与近期的开源网络智能体进行比较，包括 Search-o1 [Li et al., 2025b]、WebThinker [Li et al., 2025c]、R1-Searcher [Song et al., 2025]、WebDancer [Wu et al., 2025a] 和 WebSailor [Li et al., 2025a]。为确保公平比较，我们还为 GLM-Z1-9B-0414、Qwen-2.5-32B-Instruct、QwQ-32B、Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 和 Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 启用了标准函数调用，使它们在评估期间能够进行浏览。

数据综合详情。 我们从两个公开的知识图谱 KILT [Petroni et al., 2020] 和 AMiner[Tang et al., 2012] 构建了合成数据集。首先，通过设置参数为 $k \in [5, 9]$、$d = 3, d_{\min} = 4, d_{\max} = 8$ 的随机游走生成长链路径。随后，利用 Gemini-2.5-Pro [Team et al., 2023] 卓越的长上下文处理能力，对实体进行遮蔽并合成问答对。这一过程生成了 3,250 个深度搜索问答对，随机划分为 1,016 个样本用于监督微调（SFT）和 2,234 个样本用于强化学习（RL）。

训练详情。 我们集成了 Serper API [Serper] 进行搜索，每次查询返回前 10 个页面，模型仅可在这些结果中进行点击或打开操作。Jina API [Jina.ai, 2025] 支持点击和打开功能。借鉴近期将强化学习应用于大型语言模型的研究工作 [Guo et al., 2025, Hou et al., 2025, Li et al., 2025a]，我们的训练过程从冷启动阶段开始。我们采用 Claude-4-Sonnet-Thinking [Anthropic, 2025a] 作为教师模型，该模型具备工具调用能力，用于与我们的浏览工具交互并解决合成问题，从而生成冷启动数据。经过多次尝试和拒绝采样，我们获得了 858 条高质量的 SFT 迹。

我们选择两个开源模型——GLM-Z1-9B-0414 [GLM et al., 2024] 和 QwQ-32B——[Team, 2025b] 作为我们的骨干模型。每个模型训练 3 轮次，全局批量大小为 32，学习率为 1×10^{-5}，最大上下文长度为 104,800。

在强化学习过程中，我们首先通过 pass@8 方法评估 SFT 模型在剩余数据集上的表现，以判断任务难度。随后，我们选取准确率介于 0.125 至 0.75 之间的数据，共计 974 条，用于强化学习训练，确保最优的学习环境。此次强化学习训练采用了开源的 Slime 模型进行。[1] 框架中，设定 rollout 大小为 8，每个提示的样本大小为 16，全局批量大小为 128，温度设置为 1.0，并允许最大上下文长度为 50k。为了促进探索，我们将 KL 惩罚系数设为 $\beta = 0$ [Vassoyan et al., 2025]，并采用学习率 1×10^{-6}。

评估。 对于已有报告得分的数据集和模型，我们直接采用其各自论文中的结果。对于所有其他评估，我们遵循 LLM-Judge 框架 [Zheng et al., 2023]，使用 Llama-3.1-70B [Dubey et al., 2024] 来判断模型的最终输出是否与真实值答案匹配。为了在强化学习（RL）训练期间加速评估，每个检查点都在一个固定的、随机预采样的 BrowseComp-266 子集上进行评

[1] `https://github.com/THUDM/slime/`

估，最多 75 轮。一旦训练饱和，我们会在完整的 BrowseComp 数据集（1,266 个实例）上评估后续检查点，并将轮数限制提高到 128。对于总大小低于 300 的其他基准，我们在整个数据集上进行评估。为了减少方差并提高鲁棒性，每个数据集都评估两次，最终结果报告为平均准确率。

4.2 总体性能

表 1: 深度搜索问答基准测试评估。报告了准确率 (%)。* 表示现有研究中报告的性能。† 表示通过函数调用配备浏览功能。

Model	Reason	Browse	BrowseComp	BrowseComp-ZH	Xbench-DeepSearch	SEAL-0
Proprietary Models						
GPT-4o	✗	✗	0.9*	11.1	18.0*	0.9
GPT-4o†	✗	✓	1.9*	12.8	30.0	9.1
Claude-3.7-Sonnet	✗	✗	2.3	11.8	12.0	2.7
Claude-3.7-Sonnet†	✗	✓	4.5	14.2	29.0	14.4
o1	✓	✗	9.9*	29.1*	38.0	11.7
o4-mini	✓	✗	6.1*	15.2*	22.3*	2.7
Claude-4-Sonnet-Thinking	✓	✓	2.6	21.5	27.0	9.0
Claude-4-Sonnet-Thinking†	✓	✗	14.7	30.8	**53.0**	**37.8**
Grok-DeepResearch	✓	✓	-	12.9*	50+	-
Doubao-DeepThink	✓	✓	-	26.0*	50+	-
DeepResearch	✓	✓	**51.5***	**42.9***	-	-
Open-Source Models						
GLM-Z1-9B-0414	✗	✗	0.6	2.4	8.0	7.2
GLM-Z1-9B-0414†	✗	✓	0.6	1.7	3.0	2.7
Qwen2.5-32B-Instruct	✗	✗	0.6	9.3	8.7*	2.7
Qwen2.5-32B-Instruct†	✗	✓	1.5	1.7	12.0	0.9
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507	✗	✗	0.9	17.6	17.0	6.3
Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507†	✗	✓	0.9	14.9	26.0	9.1
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507	✗	✗	3.1	20.1	22.0	9.0
Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507†	✗	✓	4.6	22.5	37.0	13.5
QwQ-32B	✓	✗	1.7	13.5	10.7*	5.4
QwQ-32B†	✓	✓	1.3	14.5	27.0	4.5
DeepSeek-V3-0324	✗	✗	1.5	24.6	36.0	6.3
DeepSeek-R1	✓	✗	2.0	23.2	32.7*	5.4
DeepSeek-R1-0528	✓	✗	3.2	28.7	37.0	5.4
GLM-4.5-Air	✓	✓	21.3	36.3	65.0	30.6
GLM-4.5	✓	✓	26.4	37.5	68.0	36.0
Search-o1-32B	✓	✓	2.8*	17.9*	25.0*	-
WebThinker-32B	✓	✓	2.8*	7.3*	24.0*	-
WebDancer-32B	✓	✓	3.8*	18.0*	39.0*	-
WebSailor-7B	✓	✓	6.7*	14.2*	34.3*	-
WebSailor-32B	✓	✓	10.5*	25.5*	53.3*	-
DeepDive-9B (*sft-only*)	✓	✓	5.6	15.7	35.0	15.3
DeepDive-9B	✓	✓	6.3	15.1	38.0	12.2
DeepDive-32B (*sft-only*)	✓	✓	9.5	23.0	48.5	23.9
DeepDive-32B	✓	✓	**14.8**	**25.6**	**50.5**	**29.3**

表 1 展示了 DeepDive 与一系列基准在四个具有挑战性的深度搜索基准测试中的全面对比。从结果中，我们得出以下关键观察：

开放深度搜索智能体之间的竞争。 DeepDive-32B 模型在四项具有挑战性的深度搜索基准测试中表现出色。在 BrowseComp 和 BrowseComp-ZH 基准测试中，其排名仅次于 OpenAI 的 DeepResearch，并大幅领先于其他开源模型或智能体。该模型在 SEAL-0 和 XBench-DeepSearch 上也展现出明显优势，表明其有效利用网络浏览进行复杂推理。虽然大多数开源模型在 BrowseComp 上的得分低于 10%，但 DeepDive-32B 达到了 14.8%，为开源模型树立了新纪录。这也凸显了强化学习（RL）的强大能力。仅通过 SFT 训练的 32B 模型在 BrowseComp 上已获得 9.5% 的得分，超越了如 GPT-4o 和 Claude-3.7-Sonnet 等通过函数调用访问浏览的专有模型。随后，RL 增强了模型将推理与搜索结合的核心能力，使其在每个基准测试上的表现均稳定超越 SFT 版本。值得注意的是，这些提升在较小的 9B 模型上不太显著，可能是由于其有限的推理容量或在训练过程中对合成数据的过拟合倾向所致。

强化学习推动更深入的搜索策略。 图 6 展示了 DeepDive-32B 强化学习方法的有效性，通过三个关键指标：训练奖励、固定子集（BrowseComp-266）上的评估准确率，以及训练和评估阶段的平均工具调用次数。如图 6(a) 和 (b) 所示，训练奖励和评估准确率在稳定之前均呈现出一致的上升趋势，表明强化学习训练过程使模型能够逐步解决更复杂的深度搜索问题。值得注意的是，图 6(c) 显示，平均工具调用次数显著增加，训练期间从 15 次上升到 20 次，评估期间从 35 次上升到 45 次，两者均增长了约 30%。这种一致的增长表明，强化学习训练不仅促进了浏览智能体的更深层次搜索策略，还能有效地将这些增强能力泛化到先前未见过的样本上。



(a) RL Training Reward (b) BrowseComp-266 Pass@1 (c) Tool Calls Scaling

图 6: 训练奖励（a）及 DeepDive-32B 在 RL 训练期间于 BrowseComp-266 上的评估准确率（b），连同训练与评估期间的平均工具调用次数（c），共同展示了 RL 如何促进逐步深入的搜索策略发展。

简单搜索任务的泛化能力。 DeepDive 在基于知识图谱构建的复合数据上进行训练，这增强了其在诸如 BrowseComp 和 BrowseComp-ZH 等复杂搜索任务中的表现。为了验证该模型是否也能处理更为简单的任务，我们在多个较简单的搜索基准上对其进行了评估，包括 HotpotQA [Yang et al., 2018]、Frames [Krishna et al., 2024] 和 WebWalker [Wu et al., 2025b]。这有助于验证模型解决直接且歧义较少的问题的能力。我们将 DeepDive 与两个非搜索模型 o4-mini 和 DeepSeek-R1-0528 进行了比较，同时还与两个通过相同搜索引擎具备搜索能力的专有模型进行了对比。对于 HotpotQA，我们随机选择了 512 个问题以加速评估过程，而对于其他基准，我们使用了完整的测试集。如图 7 所示，DeepDive-32B（仅 SFT）和 DeepDive-32B 在这些较简单的数据集上均显著优于所有基准模型。强化学习阶段在三个基准上持续提升了性能。值得注意的是，我们的模型在 WebWalker 上的 SFT 和 RL 阶段



图 7: DeepDive 在简单搜索基准上的泛化。† 表示通过函数调用实现浏览功能。

均超过了 60 分，优于当前开源的顶尖模型 WebShaper-72B [Tao et al., 2025a]，后者得分为 52.2%。这些结果突显了我们模型强大且可泛化的搜索能力。

推理对于深度搜索至关重要。 在没有外部浏览工具的情况下，推理模型（QwQ-32B、Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 和 DeepSeek-R1-0528）在四个深度搜索基准上均优于其非推理对应模型（即 Qwen-2.5-32B-Instruct、Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 和 DeepSeek-V3-0324）。值得注意的是，DeepSeek-R1-0528 仅依靠其内在能力，无需访问任何外部浏览工具，在 BrowseComp-ZH 和 Xbench-DeepSearch 基准上分别取得了 28.7 和 37.0 的得分。这些结果甚至超过了配备搜索功能的专有模型，如 GPT-4o 和 Claude-3.7-Sonnet。这一结果凸显了强大推理能力在解决复杂深度搜索问题中的根本重要性。因此，我们选择了两款推理模型进行训练。然而，这些推理模型在更困难的任务 BrowseComp 上的表现仍然较低（得分低于 5%）。这表明仅依赖推理仍然不足，真正的突破需要整合外部搜索工具。

4.3 DeepDive 的测试时缩放

推理过程中工具调用缩放的影响。 图 8 展示了 BrowseComp（左）和 BrowseComp-ZH（右）在不同最大工具调用次数下的性能表现。随着最大工具调用次数的增加，模型在两个基准上的准确率稳步提升。当最大工具调用次数超过 32 时，DeepDive-32B 模型的表现优于仅使用 SFT 的 DeepDive-32B 模型。两条水平虚线分别标记了 QwQ-32B 基准在有和无函数调用情况下的原始得分。值得注意的是，QwQ-32B 凭借其静态知识在 BrowseComp-ZH 上获得了近十五分的得分。当最大工具调用次数达到 16 时，我们的模型超越了初始的 QwQ-32B 性能。因此，允许模型进行多次工具调用的长视野策略，使其性能超越了原始模型，并展示了扩展工具调用次数的明显优势。

并行采样与工具调用投票。 除了通过增加工具调用预算来提升计算量外，并行采样是另一种有效策略，它通过为每个问题生成多个独立的推理轨迹来扩展计算。为了评估这一点，我们将模型固定为 DeepDive-32B，并在随机选取的子集 BrowseComp-266 上为每个问题执行 8 次独立轨迹，以实现高效评估。每个问题被独立解决多次，我们探索了在采样输出中选择最终答案的不同策略。一种基本方法是绝对多数投票，即在 8 个样本中出现频率最高的答案被选中。然而，在分析样本间工具调用的分布时，我们观察到一个显著模式：提交前需要较少工具调用的答案往往更准确。这可能是因为当模型难以找到正确答案时，它通常会继续搜索直至达到 128 次调用的上限，导致通常与错误预测相关的过长轨迹。



(a) BrowseComp

(b) BrowseComp-ZH

图 8: DeepDive-32B 与 DeepDive-32B（仅 SFT）在 BrowseComp 和 BrowseComp-ZH 上的工具调用缩放。x -轴：最大允许工具调用次数（对数刻度）。

受此观察启发，我们采用了一种简单而有效的选择策略：在 8 个采样轨迹中选择需要最少工具调用的答案。如图 9所示，虽然绝对多数投票将得分从 12.0 提升至 18.8，但我们的方法带来了更大的提升，将得分从 12.0 提高至 24.8。这表明，假设每轮模型推理和工具调用所花费的时间大致相同，在 8 并行采样设置中，简单地选择最早提交的答案（通常对应于工具调用最少的答案）可以带来显著的性能提升，几乎使最终准确率翻倍。



图 9: 在 DeepDive-32B 对 BrowseComp-266 进行的 8 路并行采样中，答案选择策略的对比显示，尽管绝对多数投票相较于单次采样有所提升，但选择调用工具次数最少的答案能带来更大的性能提升，这一发现基于调用工具次数越少通常与更高准确率相关的观察。

4.4 消融研究

我们通过消融研究评估了合成深度搜索 QA 数据对模型性能的影响，研究涵盖两个训练阶段：监督微调（SFT）和强化学习（RL）。评估覆盖了四个基准：BrowseComp-266（用于快速评估的子集）、BrowseComp-ZH、SEAL-0 和 XBench-DeepSearch。我们重点关注两个关键指标：任务准确率（Acc）和平均工具调用次数（#Turn），后者反映了模型在长程深度搜索中的能力。

如表 2 所示，基础模型（QwQ-32B）的准确率较低且工具调用次数较少，这使得其在深度搜索任务中表现不佳。在 HotpotQA 上进行微调后，SEAL-0 和 XBench-DeepSearch 上显示出一定的改进，表明模型具备初步的网络浏览能力，但在更难的基准测试如 BrowseComp-266 上仅带来有限的提升。使用我们的合成数据进行 SFT 则带来了更为显著的改进，显著提升

了模型在所有四个基准测试中的表现。该模型不仅实现了显著更高的准确率，还显示出平均工具调用次数的明显增加，表明其具备更强的长程推理和浏览能力。

在 SFT 实验的基础上，我们进一步探究了 RL 阶段训练数据对性能的影响。我们固定了最佳 SFT 模型（基于我们的合成数据进行训练），并分别使用 HotpotQA 或我们的合成数据开展 RL 训练，以比较不同 RL 数据集的效果。结果表明，尽管 HotpotQA 带来了轻微的性能提升，但它并未显著改变工具调用的次数。相比之下，使用我们的数据进行 RL 训练，在所有任务上都实现了显著的额外改进，尤其是在 BrowseComp-266 和 BrowseComp-ZH 上的准确率和工具调用次数上取得了强劲增长。

总之，我们的合成深度搜索数据在 SFT 和 RL 阶段都至关重要，它不仅提升了模型的整体性能，还有效激活了其长程深度搜索能力。

表 2: 不同 SFT 和 RL 配置下的消融实验结果。

Backbone Model	**Training Data**	**BrowseComp-266**		**BrowseComp-ZH**		**SEAL-0**		**XBench-DeepSearch**	
		Acc	**#Turn**	**Acc**	**#Turn**	**Acc**	**#Turn**	**Acc**	**#Turn**
Supervised Fine-tuning (SFT)									
QwQ-32B	–	1.9	1.5	14.5	1.2	4.5	1.1	27.0	1.5
	+ HotpotQA	4.9	20.2	13.5	11.1	18.0	8.0	35.0	8.1
	+ our data	**7.5**	**32.7**	**19.0**	**24.1**	**25.2**	**13.0**	**45.5**	**15.4**
Reinforcement Learning (RL) from the best SFT model									
DeepDive-32B (*SFT only*)	+ HotpotQA	9.2	33.2	22.7	23.3	21.6	13.6	47.0	15.1
	+ our data	**12.0**	**47.2**	**25.6**	**29.1**	**29.3**	**14.9**	**50.5**	**17.5**

5 附加研究：用于强化学习的半自动独立同分布深度搜索问答合成

我们开展了一项额外研究，旨在直接提升模型在深度搜索基准上的性能表现。直观上，我们可以利用 BrowseComp 构建独立同分布的问答对，其问题极具挑战性，以至于专家标注员需耗费数小时才能解答，确保简单的搜索策略难以奏效。然而，要达到 BrowseComp 的深度与广度，需在调研、标注及数据监管方面投入大量人力。为降低标注成本，我们提出了一种半自动化框架。

独立同分布数据合成。 我们采用半自动化框架以减轻标注者的负担，每位标注者由具备搜索功能的 OpenAI o3 模型 [OpenAI, 2025] 支持，并遵循一个四阶段流程。

首先，基于 BrowseComp 定义的九个主题领域，标注者与模型协作，识别包含丰富事实性和结构化网络内容的根领域。其次，标注者利用模型的导航与搜索功能，探索每个根领域内的多个链接页面，并选取可验证的实体及其相关属性。接着，标注者针对每个选定实体进行进一步的定向搜索，并与模型进行多轮交互，以构建具有挑战性的多跳问题。这些问题精心设计，旨在隐藏关键信息的同时保持可验证性。然后，标注者使用模型尝试回答合成问题。若答案错误或存在多个合理答案，则该样本被舍弃。此外，标注者记录模型得出答案所需的时间，以识别难度更大、质量更高的问题。这一工作流要求标注者具备极少的先验知识。

通过迭代的模型引导发现、问题构建与验证，标注者能够高效产出复杂且高质量的深度搜索问答对。此流程同样应用于中文网站，以提升多语言处理能力。最终，我们共获得了 2,997 对英文及 275 对中文具有挑战性的深度搜索问答对。

使用独立同分布的深度搜索数据的强化学习。 我们遵循与第 4节相同的流水线，使用 SFT 进行冷启动，并通过难度筛选构建高质量的子集用于 RL，所有训练配置保持不变，仅数据有所调整。表 3展示了引入独立同分布训练数据后的性能表现。值得注意的是，DeepDive-32B-RL 模型在完整的 BrowseComp 基准上达到了 20.8% 的准确率，较之前的最佳得分 14.8% 提升了 40%，显著超越了开源替代方案。由于新训练语料库中加入了中文内容，新模型在中文基准测试，即 BrowseComp-ZH 和 Xbench-DeepSearch 上，也展现出了显著的进步。有趣的是，模型在 SEAL-0 上的表现基本保持不变，我们将其归因于该数据集专注于识别和选择不同搜索结果，这一挑战凸显了未来模型改进的一个关键领域。

表 3: i.i.d. 深度搜索 QA 数据对 DeepDive 的影响。DeepDive-32B 在 4 个深度搜索基准上的准确率（%），包含与不包含 i.i.d. 数据的情况。

Model	data	BrowseComp	BrowseComp-ZH	Xbench-DeepSearch	SEAL-0
DeepDive-32B (*sft-only*)	KG data	9.5	23.0	48.5	23.9
DeepDive-32B	KG data	**14.8**	**25.6**	**50.5**	**29.3**
DeepDive-32B (*sft-only*)	i.i.d data	11.4	26.6	47.5	22.5
DeepDive-32B	i.i.d data	**22.2**	**33.9**	**56.0**	**23.0**

数据污染分析 为确保性能提升并非源于数据泄露，我们遵循 LLaMA 2 [Touvron et al., 2023] 中引入的污染分析协议，并对用于训练的人机协同数据集进行评估。对于每个评估样本，我们对其输入进行 token 化处理（排除特殊 token），并提取所有连续的 10-token N 元组。若某一 token 出现在训练语料库中任一 N 元组内，则视其为受污染 token。样本的污染率定义为受污染 token 所占比例。基于这些比率，我们将每个样本划分为四个非互斥子集：清洁（污染率低于 20%）、非清洁（污染率达 20% 或以上）、非脏污（污染率低于 80%）及脏污（污染率达 80% 或以上）。如表 4所示，数据集中超过 97% 的样本被归类为清洁，且无样本落入脏污类别。结果表明，在构建的训练数据集中几乎不存在测试数据泄露。

表 4: 利用不同合成数据对 BrowseComp 评估样本进行污染分析。每个样本根据其与训练集重叠 N 元比例进行分类。

Data Type	Contamination Rate	Clean	Not Clean	Not Dirty	Dirty
KG	2.6	99.0	1.0	100.0	0.0
i.i.d.	3.4	97.7	2.3	100.0	0.0

根据污染分析，开放 GLM-4.5 模型同时采用了 KG 数据和 i.i.d. 数据，这些模型在 BrowseComp 上展现出强劲性能。

6 结论

我们介绍了 DeepDive，它通过自动化的深度搜索问答合成和端到端多轮强化学习，将深度推理与多轮网络搜索对齐。该数据流水线生成了富含分歧、多跳且带有隐藏线索的问题，这些问题与真实的长时任务相匹配。经过 RL 阶段后，DeepDive-32B 在 BrowseComp 上达到了 14.8% 的准确率，创下了新的开源竞争记录，并超越了更大的智能体和多个强大的专有基准。分析表明，复杂的监督和多轮 RL 共同奠定了工具使用的基础，性能随着工具调用预

算和并行采样的增加而提升，且在难题上学成的技能能够迁移到更简单的情景中。我们发布了数据集、模型和代码，以支持开放深度搜索系统的进步。

7 局限性

尽管我们提出的两种具有挑战性的深度研究 QA 数据合成方法能够生成高质量且难度与准确率有保障的数据，助力 DeepDive-32B 在开源模型中取得竞争性成绩，但其难度上限仍显著低于 BrowseComp 等数据集。这一限制间接导致了 DeepDive-32B 在 BrowseComp 上的表现相较于如 o3 等具备浏览功能的高级模型大幅落后。此外，我们的训练策略主要针对高难度数据，致使 DeepDive-32B 出现了“过度挖掘”现象。如何确定最佳训练步数，并在强化学习阶段设计更为适宜的奖励机制，成为了未来探索的重要方向。

参考文献

Anthropic. Building with Extended Thinking in Claude 4 Models. `https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/extended-thinking`, 2025a. Accessed July 16, 2025.

Anthropic. Claude 3.7 Sonnet, 2025b. URL `https://www.anthropic.com/news/claude-3-7-sonnet`.

Mingyang Chen, Tianpeng Li, Haoze Sun, Yijie Zhou, Chenzheng Zhu, Haofen Wang, Jeff Z. Pan, Wen Zhang, Huajun Chen, Fan Yang, Zenan Zhou, and Weipeng Chen. ReSearch: Learning to reason with search for LLMs via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2503.19470*, 2025.

DeepSeek-AI, Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, and et al. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

ByteDance Doubao. Doubao, 2025. URL `http://www.doubao.com/`.

Abhimanyu Dubey, Abhinav Jauhri, Abhinav Pandey, Abhishek Kadian, Ahmad Al-Dahle, Aiesha Letman, Akhil Mathur, Alan Schelten, Amy Yang, Angela Fan, Anirudh Goyal, Anthony Hartshorn, Aobo Yang, Archi Mitra, Archie Sravankumar, Artem Korenev, Arthur Hinsvark, Arun Rao, Aston Zhang, Aurélien Rodriguez, Austen Gregerson, Ava Spataru, Baptiste Rozière, Bethany Biron, Binh Tang, Bobbie Chern, Charlotte Caucheteux, Chaya Nayak, Chloe Bi, Chris Marra, Chris McConnell, Christian Keller, Christophe Touret, Chunyang Wu, Corinne Wong, Cristian Canton Ferrer, Cyrus Nikolaidis, Damien Allonsius, Daniel Song, Danielle Pintz, Danny Livshits, David Esiobu, Dhruv Choudhary, Dhruv Mahajan, Diego Garcia-Olano, Diego Perino, Dieuwke Hupkes, Egor Lakomkin, Ehab AlBadawy, Elina Lobanova, Emily Dinan, Eric Michael Smith, Filip Radenovic, Frank Zhang, Gabriel Synnaeve, Gabrielle Lee, Georgia Lewis Anderson, Graeme Nail, Grégoire Mialon, Guan Pang, Guillem Cucurell, Hailey Nguyen, Hannah Korevaar, Hu Xu, Hugo Touvron, Iliyan Zarov, Imanol Arrieta Ibarra, Isabel M. Kloumann, Ishan Misra, Ivan Evtimov, Jade Copet, Jaewon Lee, Jan Geffert, Jana Vranes, Jason Park, Jay Mahadeokar, Jeet Shah, Jelmer van der Linde, Jennifer Billock, Jenny Hong, Jenya Lee, Jeremy Fu, Jianfeng Chi, Jianyu Huang, Jiawen Liu, Jie Wang, Jiecao Yu,

Joanna Bitton, Joe Spisak, Jongsoo Park, Joseph Rocca, Joshua Johnstun, Joshua Saxe, Junteng Jia, Kalyan Vasuden Alwala, Kartikeya Upasani, Kate Plawiak, Ke Li, Kenneth Heafield, Kevin Stone, and et al. The Llama 3 herd of models. *CoRR*, abs/2407.21783, 2024.

Team GLM, Aohan Zeng, Bin Xu, Bowen Wang, Chenhui Zhang, Da Yin, Diego Rojas, Guanyu Feng, Hanlin Zhao, Hanyu Lai, et al. Chatglm: A family of large language models from glm-130b to glm-4 all tools. *arXiv preprint arXiv:2406.12793*, 2024.

Team GLM-4.5, Aohan Zeng, Xin Lv, Qinkai Zheng, Zhenyu Hou, Bin Chen, Chengxing Xie, Cunxiang Wang, Da Yin, Hao Zeng, Jiajie Zhang, et al. Glm-4.5: Agentic, reasoning, and coding (arc) foundation models. *arXiv preprint arXiv:2508.06471*, 2025.

Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, Hao Zhou, Irene Cai, and Christopher D. Manning. Synthetic data generation & multi-step rl for reasoning & tool use. *arXiv preprint arXiv:2504.04736*, 2025.

Grok. Grok 4. `https://x.ai/news/grok-4`, 2025.

Daya Guo, Dejian Yang, Haowei Zhang, Junxiao Song, Ruoyu Zhang, Runxin Xu, Qihao Zhu, Shirong Ma, Peiyi Wang, Xiao Bi, et al. Deepseek-r1: Incentivizing reasoning capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025.

Xanh Ho, Anh-Khoa Duong Nguyen, Saku Sugawara, and Akiko Aizawa. Constructing a multi-hop qa dataset for comprehensive evaluation of reasoning steps. *arXiv preprint arXiv:2011.01060*, 2020.

Zhenyu Hou, Xin Lv, Rui Lu, Jiajie Zhang, Yujiang Li, Zijun Yao, Juanzi Li, Jie Tang, and Yuxiao Dong. Advancing language model reasoning through reinforcement learning and inference scaling. *arXiv preprint arXiv:2501.11651*, 2025.

Hugging Face. Open-source deep research – freeing our search agents. Hugging Face Blog, 2025. URL: `https://huggingface.co/blog/open-deep-research`.

Shaoxiong Ji, Shirui Pan, Erik Cambria, Pekka Marttinen, and Philip S Yu. A survey on knowledge graphs: Representation, acquisition, and applications. *IEEE transactions on neural networks and learning systems*, 33(2):494–514, 2021.

Bowen Jin, Hansi Zeng, Zhenrui Yue, Jinsung Yoon, Sercan Arik, Dong Wang, Hamed Zamani, and Jiawei Han. Search-r1: Training llms to reason and leverage search engines with reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2503.09516*, 2025.

Jina.ai. Jina, 2025. URL `https://jina.ai/`.

Satyapriya Krishna, Kalpesh Krishna, Anhad Mohananey, Steven Schwarcz, Adam Stambler, Shyam Upadhyay, and Manaal Faruqui. Fact, fetch, and reason: A unified evaluation of retrieval-augmented generation. *arXiv preprint arXiv:2409.12941*, 2024.

A. Kumar, V. Zhuang, R. Agarwal, Y. Su, J. D. Co-Reyes, A. Singh, K. Baumli, S. Iqbal, C. Bishop, R. Roelofs, L. M. Zhang, K. McKinney, D. Shrivastava, C. Paduraru, G. Tucker, D. Precup, F. Behbahani, and A. Faust. Training language models to self-correct via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2409.12917*, 2024.

Kuan Li, Zhongwang Zhang, Huifeng Yin, Liwen Zhang, Litu Ou, Jialong Wu, Wenbiao Yin, Baixuan Li, Zhengwei Tao, Xinyu Wang, Weizhou Shen, Junkai Zhang, Dingchu Zhang, Xixi Wu, Yong Jiang, Ming Yan, Pengjun Xie, Fei Huang, and Jingren Zhou. Websailor: Navigating super-human reasoning for web agent, 2025a. URL https://arxiv.org/abs/2507.02592.

Xiaoxi Li, Guanting Dong, Jiajie Jin, Yuyao Zhang, Yujia Zhou, Yutao Zhu, Peitian Zhang, and Zhicheng Dou. Search-o1: Agentic search-enhanced large reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2501.05366*, 2025b.

Xiaoxi Li, Jiajie Jin, Guanting Dong, Hongjin Qian, Yutao Zhu, Yongkang Wu, Ji-Rong Wen, and Zhicheng Dou. WebThinker: Empowering large reasoning models with deep research capability. *arXiv preprint arXiv:2504.21776*, 2025c.

R. Nakano, J. Hilton, S. Balaji, J. Wu, L. Ouyang, C. Kim, C. Hesse, S. Jain, V. Kosaraju, W. Saunders, H. Schultz, T. Eloundou, K. Cobbe, S. Huber, J. Hyatt, D. Laskaris, X. Li, M. Tran-Johnson, S. Chen, D. Amodei, C. Olah, S. Peterson, E. Clancy, M. Brundage, L. Engstrom, I. Solaiman, A. Askell, P. Welinder, P. Christiano, J. Leike, and G. Irving. Webgpt: Browser-assisted question-answering with human feedback. *arXiv preprint arXiv:2112.09332*, 2022.

OpenAI. Hello GPT-4o, 2024a. URL https://openai.com/index/hello-gpt-4o/.

OpenAI. Learning to reason with LLMs, 2024b. URL https://openai.com/index/learning-to-reason-with-llms/.

OpenAI. Introducing openai o3 and o4-mini, 2025. URL https://openai.com/index/introducing-o3-and-o4-mini/.

OpenAI. Deep research: Autonomous web-research agent. https://openai.com/index/introducing-deep-research/, 2025.

Fabio Petroni, Aleksandra Piktus, Angela Fan, Patrick Lewis, Majid Yazdani, Nicola De Cao, James Thorne, Yacine Jernite, Vladimir Karpukhin, Jean Maillard, et al. Kilt: a benchmark for knowledge intensive language tasks. *arXiv preprint arXiv:2009.02252*, 2020.

Thinh Pham, Nguyen Nguyen, Pratibha Zunjare, Weiyuan Chen, Yu-Min Tseng, and Tu Vu. Sealqa: Raising the bar for reasoning in search-augmented language models, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2506.01062.

O. Press, M. Zhang, S. Min, L. Schmidt, N. A. Smith, and M. Lewis. Measuring and narrowing the compositionality gap in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03350*, 2022a.

Ofir Press, Muru Zhang, Sewon Min, Ludwig Schmidt, Noah A Smith, and Mike Lewis. Measuring and narrowing the compositionality gap in language models. *arXiv preprint arXiv:2210.03350*, 2022b.

T. Schick, J. Dwivedi-Yu, R. Dessì, R. Raileanu, M. Lomeli, L. Zettlemoyer, N. Cancedda, and T. Scialom. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *arXiv preprint arXiv:2302.04761*, 2023.

Serper. Serper: Google search api. https://serper.dev, 2025.

Zhihong Shao, Peiyi Wang, Qihao Zhu, Runxin Xu, Junxiao Song, Mingchuan Zhang, YK Li, Yu Wu, and Daya Guo. Deepseekmath: Pushing the limits of mathematical reasoning in open language models. *arXiv preprint arXiv:2402.03300*, 2024.

Huatong Song, Jinhao Jiang, Yingqian Min, Jie Chen, Zhipeng Chen, Wayne Xin Zhao, Lei Fang, and Ji-Rong Wen. R1-searcher: Incentivizing the search capability in llms via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2503.05592*, 2025.

Jiejun Tan, Zhicheng Dou, Yutao Zhu, and et al. SimpleDeepSearcher: Deep information seeking via web-powered reasoning trajectory synthesis. *Technical report, RUCAIBox*, 2025.

Jie Tang, Jing Zhang, Limin Yao, Zhong Yu, Juanzi Li, Li Zhang, Zhong Su, Dong Wang, and Qiang Yang. Arnetminer: A comprehensive academic search and mining platform. In *Proceedings of the 18th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, pages 1231–1239. ACM, 2012.

Zhengwei Tao, Jialong Wu, Wenbiao Yin, Junkai Zhang, Baixuan Li, Haiyang Shen, Kuan Li, Liwen Zhang, Xinyu Wang, Yong Jiang, Pengjun Xie, Fei Huang, and Jingren Zhou. Webshaper: Agentically data synthesizing via information-seeking formalization, 2025a. URL https://arxiv.org/abs/2507.15061.

Zhengwei Tao, Jialong Wu, Wenbiao Yin, Junkai Zhang, Baixuan Li, Haiyang Shen, Kuan Li, Liwen Zhang, Xinyu Wang, Yong Jiang, et al. Webshaper: Agentically data synthesizing via information-seeking formalization. *arXiv preprint arXiv:2507.15061*, 2025b.

Gemini Team, Rohan Anil, Sebastian Borgeaud, Jean-Baptiste Alayrac, Jiahui Yu, Radu Soricut, Johan Schalkwyk, Andrew M Dai, Anja Hauth, Katie Millican, et al. Gemini: a family of highly capable multimodal models. *arXiv preprint arXiv:2312.11805*, 2023.

Qwen Team. Qwen3: Think deeper, act faster, April 2025a. URL https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/.

Qwen Team. Qwq-32b: Embracing the power of reinforcement learning, March 2025b. URL https://qwenlm.github.io/blog/qwq-32b/.

Hugo Touvron, Louis Martin, Kevin Stone, Peter Albert, Amjad Almahairi, Yasmine Babaei, Nikolay Bashlykov, Soumya Batra, Prajjwal Bhargava, Shruti Bhosale, et al. Llama 2: Open foundation and fine-tuned chat models. *arXiv preprint arXiv:2307.09288*, 2023.

Harsh Trivedi, Niranjan Balasubramanian, Tushar Khot, and Ashish Sabharwal. Musique: Multihop questions via single-hop question composition. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 10:539–554, 2022.

Jean Vassoyan, Nathanaël Beau, and Roman Plaud. Ignore the kl penalty! boosting exploration on critical tokens to enhance rl fine-tuning. *arXiv preprint arXiv:2502.06533*, 2025.

Jason Wei, Xuezhi Wang, Dale Schuurmans, Maarten Bosma, Brian Ichter, Fei Xia, Ed H Chi, Quoc V Le, and Denny Zhou. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models. In *Proceedings of the 36th International Conference on Neural Information Processing Systems*, pages 24824–24837, 2022.

Jason Wei, Zhiqing Sun, Spencer Papay, Scott McKinney, Jeffrey Han, Isa Fulford, Hyung Won Chung, Alex Tachard Passos, William Fedus, and Amelia Glaese. Browsecomp: A simple yet challenging benchmark for browsing agents. *arXiv preprint arXiv:2504.12516*, 2025.

Jialong Wu, Baixuan Li, Runnan Fang, Wenbiao Yin, Liwen Zhang, Zhengwei Tao, Dingchu Zhang, Zekun Xi, Yong Jiang, Pengjun Xie, et al. Webdancer: Towards autonomous information seeking agency. *arXiv preprint arXiv:2505.22648*, 2025a.

Jialong Wu, Wenbiao Yin, Yong Jiang, Zhenglin Wang, Zekun Xi, Runnan Fang, Linhai Zhang, Yulan He, Deyu Zhou, Pengjun Xie, and Fei Huang. Webwalker: Benchmarking llms in web traversal, 2025b. URL `https://arxiv.org/abs/2501.07572`.

x.ai. Grok 3 beta —the age of reasoning agents, 2025. URL `https://x.ai/news/grok-3`.

Xbench-Team. Xbench-deepsearch, 2025. URL `https://xbench.org/agi/aisearch`.

An Yang, Baosong Yang, Beichen Zhang, Binyuan Hui, Bo Zheng, Bowen Yu, Chengyuan Li, Dayiheng Liu, Fei Huang, Haoran Wei, et al. Qwen2.5 technical report. *arXiv preprint arXiv:2412.15115*, 2024.

Zhilin Yang, Peng Qi, Saizheng Zhang, Yoshua Bengio, William W Cohen, Ruslan Salakhutdinov, and Christopher D Manning. Hotpotqa: A dataset for diverse, explainable multi-hop question answering. *arXiv preprint arXiv:1809.09600*, 2018.

Shunyu Yao, Jeffrey Zhao, Dian Yu, Nan Du, Izhak Shafran, Karthik Narasimhan, and Yuan Cao. React: Synergizing reasoning and acting in language models. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2023.

Yuxiang Zhang, Yuqi Yang, Jiangming Shu, Xinyan Wen, and Jitao Sang. Agent models: Internalizing chain-of-action generation into reasoning models. *arXiv preprint arXiv:2503.06580*, 2025.

Lianmin Zheng, Wei-Lin Chiang, Ying Sheng, Siyuan Zhuang, Zhanghao Wu, Yonghao Zhuang, Zi Lin, Zhuohan Li, Dacheng Li, Eric Xing, et al. Judging llm-as-a-judge with mt-bench and chatbot arena. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 36: 46595–46623, 2023.

Yuxiang Zheng, Dayuan Fu, Xiangkun Hu, and et al. DeepResearcher: Scaling deep research via reinforcement learning in real-world environments. *arXiv preprint arXiv:2504.03160*, 2025.

Peilin Zhou, Bruce Leon, Xiang Ying, Can Zhang, Yifan Shao, Qichen Ye, Dading Chong, Zhiling Jin, Chenxuan Xie, Meng Cao, et al. Browsecomp-zh: Benchmarking web browsing ability of large language models in chinese. *arXiv preprint arXiv:2504.19314*, 2025.