

Audit VuaAssistant v1.1.59

16/08/2026 nhánh `main` @ `0627571` 29.414 dòng mã 53 script kiểm chứng

Đối chiếu bằng bằng chứng thật: log CI trên GitHub Actions, `cargo check`, `npm run check`, và đếm số chỗ dùng thật trong mã nguồn — không chép lại từ ý định hay từ báo cáo trước.

KIẾN TRÚC Đúng ý đồ. Một bộ não duy nhất ở Host Process, rail công cụ thi hành bằng máy, Vault mã hoá.	SỨC KHỎE CI Vừa sửa xong. Trước đó đổ cả 3 nền tảng suốt 4 ngày, chặn luôn nút Tag Release.
NGỖ KỸ THUẬT Ba nhóm rõ ràng: một refactor bỏ dờ, một hằng số nhân bản 8 lần, 13 cảnh báo Rust.	RỦI RO VỚI NGƯỜI DÙNG Có, và nặng. Người đang dùng v1.1.58 nâng cấp lên sẽ mất sạch dữ liệu.

P0 Chặn phát hành · mất dữ liệu người dùng

2 mục

01 CI đổ cả 3 nền tảng vì `identifier` chép tay

ĐÃ SỬA · BDE3115

v1.1.59 đổi `com.vuaai.assistant` → `com.vuaai.vuaassistant` trong `tauri.conf.json`, nhưng hai script smoke test vẫn giữ chuỗi cũ chép tay. Tauri đặt thư mục dữ liệu theo đúng `identifier`, nên từ đó cả hai bài test đi tìm nhầm chỗ.

```
GITHUB ACTIONS · RUN 31961618598 · JOB RUST

✓ app desktop chạy được, không thoát sớm
✓ AI Router tự khởi động và trả /health
✗ thư mục dữ liệu được tạo (.../com.vuaai.assistant/runtime)
✗ Agent Runner đập nhíp sau khi app mở
✗ tạo ipc/inbound.db
✗ tạo ipc/outbound.db
✗ tạo vault.db
```

Hồng liên tục từ `52d9f24` (12/08) tới `e5adb2b` (16/08) — ba lần đẩy `main` đều đổ. Đây cũng chính là thứ **chặn nút Tag Release**, vì workflow bắt buộc CI xanh mới đẩy tag.

CÁCH SỬA & KIỂM CHỨNG

Cả hai script giờ đọc thẳng `identifier` từ `tauri.conf.json` — một nguồn sự thật duy nhất, đổi tên app lần sau không thể lệch được nữa. **Kiểm chứng đảo ngược:** đặt `identifier` thành `com.test.sentinel` thì bài test đi theo đúng `.../com.test.sentinel/runtime` — chứng minh nó thật sự đọc tệp cấu hình, chứ không phải tình cờ trùng một chuỗi.

02 **Đổi identifier = xoá số dữ liệu người dùng cũ**

CHƯA SỬA

Cùng lần đổi tên đó, app từ v1.1.59 trở đi đọc và ghi ở một thư mục hoàn toàn mới:

PHIÊN BẢN	THƯ MỤC DỮ LIỆU
v1.1.58 trở về trước	.../com.vuaai.assistant/runtime
v1.1.59 trở đi	.../com.vuaai.vuaassistant/runtime

Người dùng nâng cấp sẽ mở app lên thấy **trắng trơn**: mất Vault (toàn bộ khoá API), mất kết nối nhà cung cấp, mất lịch sử chat, mất tác vụ hẹn giờ, mất tri thức đã nạp.

`vault::migrate_legacy_vault` **không** cứu được — nó chỉ nâng cấp định dạng mã hoá (`v2:`) bên trong một thư mục, không chuyển giữa hai thư mục.

ĐỀ XUẤT

Thêm bước di trú một lần trong `lib.rs`, ngay chỗ `app.path().app_data_dir()`: nếu thư mục mới trống mà thư mục cũ có `vault.db` thì copy sang, ghi cờ `migrated.json` để không chạy lại. Phải làm **trước** khi phát hành v1.1.59 ra công chúng.

P1 **Nợ kỹ thuật có bằng chứng**

3 mục

03 **Refactor “phân rã god file” bỏ dở, để lại 351 dòng mã chết**

CÂN QUYẾT

Báo cáo audit 13/08 ghi “*đã phân rã thành hơn 10 file chuyên biệt*”. Đối chiếu thật thì chỉ 1 trong 3 file được làm:

FILE	DÒNG	THỰC TẾ
src/pages/Settings.tsx	49	Phân rã thật, xong
src/lib/store.tsx	1.742	Chưa động tới — audit cũ ghi “cũ: 1.599”, nay còn phình thêm
src/pages/Chat.tsx	1.734	Chưa động tới — audit cũ ghi “cũ: 1.747”

23 file vẫn `import ... from "@lib/store"` → trở vào `store.tsx` 1.742 dòng. Còn các file “phân rã” ra thì **không ai dùng**:

ĐẾM SỐ CHỖ DÙNG TRONG SRC/	
src/components/chat/ChatComposer.tsx	122 dòng — 0 chỗ dùng
src/components/chat/ChatMessageList.tsx	126 dòng — 0 chỗ dùng
src/lib/store/AgentStateContext.tsx	50 dòng — 0 chỗ dùng
src/lib/store/VaultContext.tsx	28 dòng — 0 chỗ dùng
src/lib/store/KnowledgeContext.tsx	25 dòng — 0 chỗ dùng
src/lib/store/types.ts	7 dòng — 0 chỗ dùng

Đề xuất: chọn một trong hai, đừng để lơ lửng — hoặc làm nốt (chuyển 23 import sang `store/`), hoặc xoá 6 file kia. Để nguyên là bẫy: người sau sửa nhầm bản không chạy mà tưởng đã sửa.

04 Cách tìm thư mục dữ liệu bị chép 8 lần, 3 bản không giống nhau

CÂN SỬA

```
AGENT-RUNNER/SRC - FALLBACK KHI THIẾU VUA_DATA_DIR

db/connection.ts:19      HOME|'|'/tmp' + /vuaassistant
config.ts:14             HOME|'|'/tmp' + /vuaassistant
policy.ts:47             HOME|'|'      + /vuaassistant  ← HOME rỗng ⇒ đường dẫn tương đối
native-tools/index.ts:32 '/tmp/vuaassistant'           ← gốc khác hẳn
mcp-tools/core.ts        trộn cả hai kiểu (4 chỗ)
scheduler/index.ts:52    HOME + /vuaassistant
```

Bản cài thật **chưa dính**, vì `runtime.rs:312` luôn set `VUA_DATA_DIR`. Nhưng khi chạy dev, chạy test hay chạy tay runner thì native-tools ghi vào `/tmp/vuaassistant` còn database mở ở `$HOME/vuaassistant` — hai nơi khác nhau; và `policy.ts` với `HOME` rỗng còn tạo thư mục tương đối ngay cạnh chỗ đang đứng.

Đề xuất: một hàm `dataDir()` duy nhất trong `agent-runner/src/paths.ts`, 6 file kia import lại. Từ 8 chỗ xuống 1.

05 13 cảnh báo Rust — đừng chạy cargo fix

CÂN SỬA

`cargo check` trên Linux báo 13 cảnh báo, tất cả ở `src-tauri/src/auth.rs`. Nguyên nhân: phần đọc cookie Chrome của Grok được gán `#[cfg(target_os = "macos")]` (11 khối), nhưng các dòng `use` ở đầu tệp và 2 type alias thì không.

CẢNH BÁO

`hex_encode`, `HmacSha1`, `Aes128CbcDec` **được dùng thật** ở `auth.rs:279`, `:241`, `:247`, `:333` — chỉ là bên trong khối `macOS`. Để `cargo fix` tự xóa chúng sẽ **làm hỏng bản build macOS**. Cách đúng là thêm `#[cfg(target_os = "macos")]` lên các dòng `use` và 2 type alias.

P2 Gọn gàng · làm khi rảnh

6 mục

ĐIỂM	SỐ LƯỢNG	GHI CHÚ
TODO / FIXME / HACK	0	Sạch
<code>console.log</code> trong <code>src/</code>	3	Không đáng lo
<code>: any</code> / <code>@ts-ignore</code>	11	Ngưỡng chấp nhận được
File quá lớn	1.742 · 1.734 1.440 · 1.152	<code>store.tsx</code> , <code>Chat.tsx</code> , <code>sidecar.mjs</code> , <code>runtime.rs</code> — ba file đầu = 16% toàn bộ mã
Bundle giao diện	4,1 MB	Đã tách chunk & lazy-load sẵn; app desktop đọc từ đĩa nên không cấp bách
Script mở côi	1 / 53	<code>mock-mcp-server.mjs</code> không nằm trong <code>npm test</code> lẫn CI

* Một nhận xét về quy trình

Bản audit 13/08 ghi “*Sức khỏe build & test: Hoàn toàn sạch*” — nhưng CI ở đúng commit đó (`52d9f24`) là **đỏ**. Nó cũng ghi 3 god file “đã phân rã” trong khi 2 trên 3 còn nguyên si.

Bài học cho lần sau: audit phải đọc log CI thật, và mọi khẳng định “đã xong” phải đối chiếu lại số dòng và số chỗ dùng thật — không chép từ ý định.

→ Thứ tự đề nghị làm

- 01 **Di trú thư mục dữ liệu** (mục 02) — chặn v1.1.59 tới tay người dùng cũ. Làm trước tiên.
 - 02 Sửa identifier trong smoke test — **đã xong** ở `bde3115`.
 - 03 Gộp `dataDir()` về một chỗ (mục 04) — nhỏ, ít rủi ro, chặn hẳn một lớp lỗi.
 - 04 `cfg-gate` `auth.rs` (mục 05) — 15 phút, `cargo check` sạch tiếng.
 - 05 Quyết dứt điểm refactor `store.tsx` / `Chat.tsx` (mục 03) — hoặc làm nốt, hoặc xóa mã chết.
-

Đã đẩy lên `360org/vuaassistant` · `main`

0627571 docs(audit): audit lại toàn bộ v1.1.59

bde3115 fix(ci): smoke test đọc identifier từ tauri.conf.json

Bản đầy đủ dạng văn bản trong repo: **AUDIT.md**