

Roadmap Harness VuaAssistant

18/08/2026 nhánh **main** @ **f6ddf2e** đã phát hành **v1.1.61** 14 commit kernel **11** plugin · **1.303** dòng
347 mục kiểm chứng

Học lối **“everything is a plugin”** của DeepSeek Harness (MIT, 456.490 dòng) nhưng **không mang Cordis theo** — dsh lớn gấp 57 lần runner của mình nên chi phí một DI framework lớn hơn lợi ích. Lấy kỷ luật, bỏ framework. Ràng buộc xuyên suốt: **cài là chạy**, giữa hai lần đẩy app vẫn phải mở lên dùng được.

TIẾN ĐỘ 8/8 chặng xong phần trong runner.	LỖI P0 Cả hai đã vá. CI đổ 3 nền tảng, và mất dữ liệu khi nâng cấp.
KIỂM CHỨNG 347 mục xanh · 26 script · 18 phép phá hỏng đều bị bắt.	CÒN LẠI Vỏ Tauri và React vẫn giữ bản sao trạng thái riêng — đợt sau.

A Tám chặng đã đi

mỗi chặng một commit

#	CHẶNG	COMMIT	KẾT QUẢ ĐO ĐƯỢC
01	Kernel: plugin, effect, sự kiện có kiểu	2dad0ff	Nền cho tất cả; 11 plugin
02	Tool native tự khai tính chất	705a538	Mã cũ xếp sai 3/13 tool
03	Chính sách thành lớp bọc <code>tools/pre-execute</code>	cceab54	0 chỗ còn đoán theo tên
04	Boot thành composition plugin	cceab54	Test và chạy thật dùng chung cây
05	Mốc <code>turn / step</code> thành sự kiện	0d4f39d	Quan sát trọn lượt từ ngoài
06	Prompt lắp từ sổ đăng ký	5df58e4	Hết lệch 9/21 tool
07	Invariant + “model thấy gì thì sổ có nấy”	ee34459 3702d37	Lời nhắc dừng lại được từ sổ
08	Provider thành seam trên kernel	9c4dea1	Thêm nhà cung cấp = đăng ký adapter

B Bốn lỗi thật đã vá dọc đường

1 · TOOL NGUY HIỂM LỘT CỬA DUYỆT VÌ RAIL ĐOÁN THEO TÊN TOOL	
<code>computer_use</code>	vô hại → có tác dụng phụ + phải hỏi
<code>http_request</code>	vô hại → có tác dụng phụ
<code>delegate_task</code>	vô hại → có tác dụng phụ
đổi chứng: danh sách cứng cũ có bắt ĐÚNG <code>connector_request</code> và <code>schedule_task</code>	

`computer_use` điều khiển chuột, bàn phím và chụp màn hình thật của người dùng, mà lối đoán theo tên xếp là hoàn toàn vô hại. Nay tool **tự khai** tại chỗ định nghĩa và TypeScript bắt buộc khai — quên là không biên dịch được.

2 • Prompt nói với model là có 9 tool trong khi sổ có 21. Mười hai tool — `vault_list`, `search_memory`, `computer_use`, `delegate_task`... — nằm trong sổ mà model không biết là có, nên không bao giờ được dùng. Nay phần liệt kê dụng cụ từ `ctx.tools`: thêm tool là prompt tự biết.

3 • Tri thức RAG nổi thẳng vào lời nhắc, không để lại vết. Hỏi “sao nó trả lời kỳ vậy” thì không có cách nào biết lượt đó model được cho xem thêm gì. Nay lời nhắc **chỉ dụng được** bằng `assemble()` — muốn cho model xem thêm thì buộc phải ghi sổ, không còn đường nào khác.

4 • Adapter model chỉ tự đăng ký khi có ai đó tình cờ import module. Xóa nhầm một dòng import trông vô hại là mất luôn một nhà cung cấp mà không có gì báo. Nay invariant nổ ngay lúc dụng.

c Hai lỗi P0 đã vá

P0-1 • CI ĐỒ CẢ 3 NỀN TẢNG – BDE3115

Đổi `identifier` ở v1.1.59 nhưng hai smoke script vẫn giữ chuỗi cũ chép tay, nên đi tìm thư mục dữ liệu nhầm chỗ. Hổng suốt 4 ngày, và chặn luôn nút Tag Release. Nay đọc thẳng từ `tauri.conf.json` — một nguồn sự thật duy nhất.

P0-2 • NÂNG CẤP LÀ MẬT SẠCH DỮ LIỆU – DA11837

Cùng lần đổi tên đó, app đọc/ghi ở thư mục hoàn toàn mới: người dùng bản cũ nâng cấp sẽ mất Vault, kết nối, lịch sử chat, tác vụ hẹn giờ và tri thức đã nạp. `migrate_legacy_vault` không cứu được vì nó chỉ nâng cấp định dạng mã hoá *bên trong* một thư mục.

Bản vá đặt ba chốt, đều nghiêng về phía an toàn cho dữ liệu: **copy chứ không move** (hổng giữa chừng thì bản gốc còn nguyên), **không bao giờ đề** ở cả mức thư mục lẫn từng tệp, và **ghi cờ sau khi copy xong** chứ không phải trước.

d Vì sao con số “xanh” ở đây tin được

Xanh chưa chứng minh gì — bài test có thể đang câm, hoặc nổ giữa chừng rồi im lặng đi qua. Trong chính dự án này đã có hai lần như vậy. Nên mỗi chặng đều **phá hỏng mã cố ý rồi đòi bài test phải đổ**. Tổng **18 phép phá hỏng, cả 18 đều bị bắt**:

PHÁ HỎNG	BÀI TEST BẮT ĐƯỢC
Cho trường nội bộ lọt ra model	✓
Tool MCP lạ mặc định khỏi cần duyệt	✓
Gỡ plugin nhưng không chạy disposer	✓
Thác nước bỏ qua mọi lớp can thiệp	✓
Hạ <code>computer_use</code> xuống “vô hại”	✓
Bỏ cửa duyệt / cửa đường dẫn cấm / quên nạp plugin chính sách	✓ (3)
Prompt chỉ nêu 9 tool đầu; bỏ dấu “phải xin duyệt”	✓ (2)
Lượt bị phanh cắt ngang không đóng; quên ghi nhớ	✓ (2)
Quay lại lối nối chuỗi thẳng vào lời nhắc	✓
Xoá dòng import adapter model	✓
Bỏ chốt không-đề; biến copy thành move	✓ (2)

HAI LỖI EM TỰ GÂY RA RỒI TỰ BẮT

- `ctx.tools = tools` chỉ ghi lên khung nhìn riêng của plugin — plugin khác không bao giờ thấy. Sửa bằng `provide()` tường minh.
- `turn/start` phát *sau* lúc chèn tri thức, mà sổ xoá theo `turn/start`, nên nó xoá đúng thứ vừa ghi. Model vẫn nhận đủ nội dung nên nhìn ngoài không thấy gì sai — chỉ có sổ rỗng.

E Cố ý không lấy · còn lại

- Cordis** — dsh 456k dòng hợp với DI framework đầy đủ; runner 8.002 dòng thì không.
- Chia 50 package + pnpm workspace** — thêm một tầng đóng gói vào thứ phải nhét vừa bản cài Tauri là chuốc thêm lớp lỗi “chạy từ mã nguồn thì tốt, cài xong thì chết”.
- Dò plugin ngoài đĩa lúc chạy** — phá vỡ tiêu chí cài-là-chạy. Plugin nạp từ bản kê tĩnh, biên dịch cùng runner.

CHƯA LÀM – NÓI RÕ ĐỂ KHÔNG TƯỜNG NHÂM LÀ ĐÃ XONG HẾT

Vỏ Tauri (3.182 dòng Rust) và giao diện React (18.209 dòng) vẫn giữ bản sao trạng thái riêng thay vì đọc từ sổ phiên. Đó là việc cắt ngang hai phần lớn nhất của dự án nên tách thành đợt riêng.

Ba mục P1 trong `AUDIT.md`: gộp `dataDir()` về một chỗ và `cfg-gate auth.rs` **đã xong** ở v1.1.61; còn lại việc quyết dứt điểm refactor `store.tsx` / `Chat.tsx`.