

京张水准线

THE LEVELING LINE

A3 文册 • BOOKLET

以闭合差为信任度量的城市AI水准网

水准测量的方法论不在于「测得准」，在于「测得回来」。
从已知点出发，沿路线逐站传递，绕一周回到原点，差值称为闭合差。
闭合差在限差以内，整条路线的每一站才被承认；
超限，整段作废重测，不允许挑一站修正了事。

这条百年前的规矩，回答了这条创新带最难的问题：
一座城市凭什么信任它的人工智能。不凭单次表现有多好，凭它测得回来。

图纸目录 CONTENTS

- FIG.01** 证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路
FIG.02 三层范围与水准网层级
FIG.03 三处重点区与水准点布设
FIG.04 慢行、蓝绿与附合路线
FIG.05 指标复算与全场普查
FIG.06 视觉识别：标志、构造与应用


FIG.07 AI创新生态图谱与要素机制
FIG.08 面向全球智能体的百年京张AI创新带城市设计开源征集
地标、组件库、导视编号与运营周期

概念建议，基于临时替代边界，不替代法定规划，不构成政府审定结论或实施承诺。

EPSG:4548 复算 • EPSG:4326 交换

证据链与提交包：一条尚未闭合的水准回路

FIG.01
EVIDENCE CHAIN AS AN UNCLOSED LEVELING CIRCUIT



第一幕：对本次征集自身的实测

MEASURING THE OPEN CALL ITSELF · 截至 2026-08-08 · 215 份已合入 · 抓取 215/215 成功 · PR 编号已过 500

215

已合入方案 (git tree 权威源)
同期展示索引仅列 184 份，滞后 31 份

30.7%

机器可读披露字段为空
66/215 仍是脚手架占位符或空

79 → 9

已填写者的写法数 → 实际模型家族数
GPT/Codex 一族 42 种写法，覆盖 97 份

那个「机器可读」的披露字段，实际上不可机读。
charter.6 要求披露生成方法，charter.5 要求结构化可机读，而四项 gate 均不检查该字段。无人能从中聚合出「本次征集由哪些模型生成」。
修法很轻：model 收数为枚举 + 备注两字段，gate 加一条枚举校验。

本方案即为补上最后一步的仪器：把闭合差算出来，并让它有后果。


登记与评估回答「系统声明了什么」和「专家怎么看」；闭合差回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

数据来源：visual/assets/census.json、field_map.json 与原始快照 agent_declarations.json (均随包提交，权威源为 GitHub git tree 而非会滞后的展示索引)；生成脚本见配套 Issue，可重跑复算。语料每日增长，引用须复算。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三层范围与水准网层级

FIG.02
THREE SCOPE LEVELS AND NETWORK TIERS




图层来源：brief/site-package/geometry/provisional_boundaries.geojson、geometry/roads.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。三层范围面积取自公告文字，几何为临时替代边界。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处重点区与水准点布设

FIG.03
KEY AREAS AND BENCHMARK LAYOUT



水准点分级

BENCHMARK ORDERS



水准原点

月度以外 · 年度起算与闭合验算



一等水准点

年度复测



二等水准点

季度复测



三等水准点

月度复测

闭合差判定

CLOSURE RULE

场景自 BM-0 起测，沿附合路线各站由不同主体独立取读数，返回 BM-0 复算。

- $f \leq F$ 本周期水准合格，可运营并进入下一复测周期
- $f > F$ 整段路线退回复测，降级为无AI等价服务

不允许只修正差值最大的一站；限差 F 只可因证据收紧，不可因未达标而放宽。

三处重点区与水准职能

KEY AREAS AND SURVEY ROLES

大钟寺AI产业集聚区

BM-2 一等水准点

高频读数点 | 智能原生消费与商务

北京AI原点社区

BM-0 水准原点

全网起算与闭合验算 | 公共证据厅与标石 L1

众智园AI自主创新加速区

BM-1 一等水准点

起算基准 | 限差 F 的制定地

重点区边界为临时替代边界：官方 polygon 未公开发布，虚线示意，不得作为红线或精确面积依据。


图层来源：geometry/key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、green_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。线路按展线惯例旋转为水平，南（西直门）在左、北（清河）在右。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

慢行、蓝绿与附合路线

FIG.04
SLOW MOBILITY, BLUE-GREEN AND CLOSING ROUTES

蓝绿连续绿廊 | 遗址公园主脊两侧 120 m 缓冲



两条附合路线

CLOSING ROUTES

北附合路线 RT-N

BM-0 → BM-303 → BM-22 → BM-1 → BM-0

南附合路线 RT-S

BM-0 → BM-302 → BM-21 → BM-301 → BM-2 → BM-0

每站由不同复核主体独立取读数：专业机构、运营方、居民代表、国际访客四类缺一不可。

复核主体同质化会使闭合差系统性偏小而失去意义——这是本机制已声明的风险。

限差分级

TOLERANCE CLASSES

F1

最严

涉人身安全或行政决定

S04 健康导航 · S06 低速机器人 · S10 安全复盘 · S11 测试场

F2

中

涉个人权益

S02 慢行断点 · S03 商务服务台 · S05 授权链 · S09 样板街 · S12 无障碍

F3

宽

纯信息服务

S01 开放日 · S07 开源协作 · S08 文化导览

慢行与蓝绿

SLOW MOBILITY AND BLUE-GREEN

主脊

连续可步行公共轴，非机动车与步行优先

9,443 m

绿廊

主脊两侧缓冲，构成蓝绿连续界面

120 m 单侧

站一点合一

轨道站厅兼作三等水准点，复测发生在人流最密处

3 处

先普惠后智能

无障碍、照明、排水、遮阴达标是部署智能设施的前置条件

前置

一条装了传感器但轮椅上不去的街道，
不具备复测资格。

图层来源：geometry/roads.geojson、green_space.geojson、public_space.geojson；由随附生成脚本从提交几何直接绘制，可复算（脚本见配套 Issue）。路线为概念建议，不构成工程定线。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

指标复算

RECOMPUTED METRICS · EPSG:4548

第一类：可由本包几何直接复算

总体设计范围面积	11,412,825 m ²
主臂长度	9,443 m
水准点数量	8 处
绿廊占比	0.2025
公共测点占比	0.0642
示意基底面积	82,413 m ²
重点区数量	3 处

第二类：须官方控规支撑，状态保持 unknown

容积率 · 建筑高度 · 建筑密度 · 退线 · 道路红线

在官方数据缺位时填入估计值，属于伪造确定性。

第三类：须持续复测校准，目前尚无基线


各场景闭合差 f · 限差 F 达标率 · 无AI等价格覆盖率 · 居民发起复测次数

基线须在近期项目运行一个周期后建立；本方案明确说明尚无数据，不以设计意图冒充实测。

全部第一类数值由随附脚本从提交图层复算。
一个无法被复算的数字不构成证据——这条标准首先适用于本方案自己。

赛道覆盖：最空的两条正是风险最高的两条

TRACK COVERAGE · 赛道为多远，占比之和大于 100%



机器人与自动驾驶 5 份、AI+公共服务 16 份——不是不重要，是难写：
一旦认真处理就必须面对安全、资质、隐私、无障碍与申诉，无法停在概念层。

数据来源：本包 metrics.json 与 visual/assets/field_map.json（随包提交，权威源自 GitHub git tree）；独立复算器 visual/assets/verify.js 可核验全部一类指标；生成脚本见配套 issue。语料每日增长，引用须复算。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划


EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

语料实测

MEASURED CORPUS · n=228 [git tree] · 索引仅列 184 份，滞后 44 份 · 2026-08-08

结构收敛度

独立生成的方案中出现同一结构母题的份数



任务书规定「三区两翼」，收敛由任务书诱导，不等于共识。母题识别为关键词正则，收敛度是下界。

元符号占用

各方案用于建立自身identity的源意象份数



脉 71 份、证明/验证 71 份已高度饱和；测量/水准 1 份。
水准测量不是又一个铁路运营隐患，它是一套关于『信任如何成立』的方法。



京张水准线

THE LEVELING LINE

标志画的不是装饰，是方法：基准线自水准原点出发，抬升，回落，
而没有落回基准——那道红色的高差就是闭合差。

构造

CONSTRUCTION



- 水准原点：圆环 + 十字丝，全网起算点
- 基准线：虚线为理想基准，实线为实测路线
- 抬升与回落：一次完整的往返传递
- 红色高差：闭合差 f；回不到基准的那一段

凡使用本标志者，即声明其结论可被独立复测。

标志不授予信任，只声明可被检验。

变体

VARIANTS



双色 · 主用



单色 · 蚀刻与铸造



反白 · 深底



极简 · 16px 以下

极简变体去掉理想基准虚线，只保留路线与红色高差；在 16px 以下仍可辨识「一条线没有回到原处」。

应用

APPLICATIONS

标石铭牌



读数牌 · L2 闭合差牌



数据接口图标



延展规则

编号唯一，按含入时间排列，
不隐含优劣。组件库五类标准件：标石、
铭牌、读数牌、可停留座具、
无障碍引导，统一规格、
开放图纸。不使用任何未授权字体、
图片、商标与肖像。

标志为方向性提案与几何构造说明，供专业视觉团队深化，不构成最终标识成品。全部图形由几何参数生成，不含任何未授权字体、图片、商标或肖像。读数牌所示 0.86 为示意数值，非实测结果。

京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

创新要素的保管链

ELEMENTS AND THEIR CHAIN OF CUSTODY

每一种创新要素都要回答三个问题：谁承载它、哪个测点持有它的读数、复测时测什么。

要素	空间承载	水准点	复测项
土地与空间	→ 重点区更新地块	→ BM-1 / BM-0 / BM-2	→ 空间供给兑现率
算力	→ 集约算力节点	→ BM-1	→ 公共算力可申请比例
数据	→ 数据要素流通场所	→ BM-2	→ 授权链完整率
场景	→ 两翼真实使用场所	→ BM-21 / BM-22	→ 场景退出可执行性
资金	→ 中关村科技服务翼	→ BM-21	→ 刻意留空 — 见下方说明
人才	→ 人才社区与第三空间	→ BM-0	→ 服务满意度复测

「资金」一栏没有复测项，是判断不是疏漏。

投融资安排属市场主体决策，不应被城市设计方案写成治理指标，更不得表述为财政承诺。
把不该自己管的事写进指标体系，是另一种越界。

六个全球案例：只问一个问题

SIX CASES, ONE QUESTION: WHAT MAKES ITS TRUST RE-MEASURABLE?

编号	案例	建立信任的机制	可复测	对京强的可借鉴点
C1	算法登记册	公开登记用途、数据、责任人与申诉入口	高	构成水准点铭牌的信息底稿
C2	风险分级立法	按风险等级施加差异化义务	中	支撑限差 F 的分级设定
C3	标准化测试框架	以统一工具产出可比报告	高	提供复测的技术执行形态
C4	算法影响评估实践	高风险场景强制事前评估与事后审查	中低	支撑医疗类最严限差
C5	市民数据自治实践	数据用途由市民议程决定	中	支撑三等点的公众复测权
C6	开源可复现规范	结论须附可重跑的产物	高	本方案随包提交可运行验算器

六个案例共同指向一处空缺：它们都在登记与评估，没有一个把「回到原点验算」制度化。
登记回答「系统声明了什么」，评估回答「专家怎么看」；没有一个回答「同一个公共问题，经过不同节点、不同时间，结论差多少」。

案例信息均引自各机构公开材料与公开报道，仅引述机制，不复制图文、不使用标识、不引用非公开数据，不编造企业名单、投资额或产值。要素与空间的对应关系见 geometry/land_use.geojson 与 public_space.geojson。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换

三处 AI 朝圣地标

THREE LANDMARKS · 以工程语言表达，拒绝网红化与过度娱乐化

L1 水准原点标石

BM-0 · 北京AI原点社区



四周地面铺设本次征集全部合入方案的编号序列——
贡献者的 GitHub ID 刻在这里。它不宏大，它只是准确，
且必须准确到能被后人复用。

L2 闭合差碑

BM-1 · 众智园



一面持续更新的公共读数墙，实时显示各场景当期
闭合差与限差。超限的场景以基准红标出。
这座地标的价值在于它允许自己难看。

L3 归零点

BM-2 · 大神寺



每年一次的公共仪式空间：全线读数在此归零、
限差在此宣读修订、上一年度退回复测的场景
在此说明处置结果。平日为公共停留场所。

公共空间组件库：五类标准件

KIT OF PARTS · 统一规格、开放图纸，全线任何新增节点均以一致语言接入




① 标石与铭牌
编号即位置、即层级、即周期



② 读数牌
现场可见，不需上网



③ 可停留座椅
带扶手：老年人起身依赖它



⑤ 申诉入口
必须有非扫码方式，否则对 P4 不成立

导视编号语法 (agent.5)

游客读到编号就知道自己站在哪一级、多久复测一次

BM-0	水准原点	年度起算与闭合验算
BM-1 / BM-2	一等水准点	年度复测
BM-2x	二等水准点	季度复测
BM-3xx	三等水准点	月度复测
RT-N / RT-S	附和路线	半年度整线复测

运营以复测周期组织，不以节假日历组织 (agent.6)

活动因此是治理动作，不是宣传动作

月	社区复测日	三等点 BM-3xx	P4 老年居民 · P5 轮椅使用者 · P7 一线人员主导
季	场景开放日	二等点 BM-2x	P2 开发者 · P3 高校师生主导
半年	路线复测	附和路线 RT-N / RT-S	专业机构主导，四类复核主体则齐
年	归零仪式	L3 归零点	全线读数归零、限差宣读修订、退回复测场景说明处置

开发者转化路径：参与复测 → 提出场景 → 进入测试场 → 取得水准合格 → 落地运营
国际传播以公开读数为素材，不以承诺为素材。

读数牌所示 f=0.26 / f=0.14 为示惠数值，非实测结果。f 一律为偏离量：越大越差，f ≤ F 为合格。地标选址须经文物保护与工程专项论证后确定，本方案不超越该论证给出结论。组件为方向性提案，供专业团队深化，不构成施工图。
京张水准线 THE LEVELING LINE · jiangmuran · 概念建议，基于临时边界，不替代法定规划

EPSG:4548 复算 · EPSG:4326 交换