

每一种身体都能独立使用的 AI 城市

一条公共底线 · 两条等价路径 · 三处重点区域



CORRIDOR OVERVIEW / 京张走廊总体结构 (图面旋转 90°, 北向右)

OSM 路网底图上的概念结构图 · 线位、框线与节点由提交 GeoJSON 现算落位 · 灰点划线为 OSM 铁路廊道代理, 非公园边界

MASTERPLAN LOGIC / 总体结构

一条公共底线

三座实验院 · 两翼支持网

让 AI 开启或关闭时, 公共任务都能被独立完成。

43.6 km²

统筹研究 / Regional research

公告约值 · 无可用空间边界

11.41 km²

总体设计 / Overall design

提交 GeoJSON 临时复算

3 / 368.4 ha

重点区 / Key areas

公告约值 · 临时框线

LEGEND / 图例

- 通用可达底线 / Universal baseline
- 低刺激替代路径 / Quiet alternative
- 横向接口 / Cross interface
- 独立完成节点 / Task point
- 断点节点 OP-04 / Breakpoint node
- 重点区范围 / Key area
- 遗址公园廊道参考线 / Heritage corridor ref.

十个独立完成点 / 10 COMPLETION POINTS

- 01 多模态寻路
Multimodal wayfinding
- 02 低刺激路线
Quiet route
- 03 同屏服务
Multi-channel service
- 04 连续通行
Continuous access
- 05 机器人礼让
Predictable robot
- 06 易读办事
Easy-read process
- 07 遗产解说
Multisensory heritage
- 08 等价零售
Equivalent retail
- 09 活动负荷
Sensory load
- 10 AI 关闭求助
AI-off assistance

位置为概念测试点, 不是批准设施。

OSM 路网底图上的概念结构图, 几何取自提交 GeoJSON (EPSG:4326) · 不用于修订、验证或替代任何规划边界

WGS84 / EPSG:4326 · 概念结构图

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务; 做不到就停在门内, 不进入下一阶段。

11.41 km²

临时总体设计范围 site_area_sqm

49.3%

AI 关闭后可达域收缩 (图版口径)

10

运行节点, 均声明 AI 关闭等价路径

三层范围与总体结构

A3 摘要版式 · 一级判断

同一条公共底线必须连续：三层范围只表达工作层级，不表达审批层级；图中全部边界为临时工作几何。

约 43.6 km² 统筹研究范围组织包容 AI 生态；约 11.4 km² 总体设计范围建立连续公共底线；三处重点区域分别承担验证、共创与采用。图中边界均为临时工作几何。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

43.6 km²

统筹研究范围

组织包容 AI 生态与区域协同

11.41 km²

总体设计范围

建立一条连续公共底线

3 / 368.4 ha

重点详细设计区

验证 · 共创 · 采用

图例

连续南北主脊 直接多模态路径 低刺激替代路径 三处横向接口 十个独立完成点

完整图版：assets/figures/site-overview.png (A0 不设本图整版) · 图中灰色点划线为遗址公园廊道参考线，OSM 铁路廊道代理，非公园边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC


临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

四类概念功能共用一条底线；用地表达用于检验功能关系，不替代法定用地分类、权属或开发容量结论。

功能关系用于检验研发、公共空间、采用与社区服务能否互相支撑，不构成现状用地、控规分类、权属或开发容量结论。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留走廊形态证据与图版自身的图题、线型图例；本页一级判断与限定语在正文层。

通用接口研发与验证

连接研究、原型、受控测试和人工接管。

通用可达公园与安静开放

承载连续公共底线与低刺激替代路径。

包容 AI 服务与采用

检验采购、维护、纠错与退出。

独立生活共创与社区服务

把真实公共任务反馈给产品与空间。

完整图版：A0 展板 02 · assets/figures/land-use-structure.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL


概念建议 · CONCEPT

三区：验证 - 共创 - 采用

A3 摘要版式 · 一级判断

三处重点区各自写清空间动作、运营门与外部依赖；三者互补而不同质，边界均为 provisional。

众智园承担受控验证；AI 原点社区承担自愿共创与独立任务测试；大钟寺检验采购、维护、纠错与退出。三处边界均为 provisional。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，保留三卡首层运行形态与图版自身的图题、色块图例；本页一级判断与限定语在正文层。

01 众智园 通用接口实验院 验证门槛 · 状态可见 · 人工接管	02 AI 原点社区 独立生活共创院 安静替代 · 易读前厅 · 自愿退出	03 大钟寺 包容采用市场 多通道消费 · 支付替代 · 维护入口
--	--	--

完整图版：A0 展板 03 · assets/figures/key-areas.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC


临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

十个节点在 AI 开启与关闭两种状态下都必须能完成任务；做不到就停在门内，不进入下一阶段。

直接多模态路线与低刺激替代路线并行。AI 关闭、断网或拒绝授权时，固定导视、纸质与易读信息、人工求助和无账户路径仍须可用。中心线只表达概念关系。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。

完整图版：A0 展板 04 · assets/figures/mobility-bluegreen.png 审计台账：本册第 11 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

AI 开启：多模态导路 · 状态提示 · 人工接管

AI 关闭：触觉 / 视觉 / 易读文字 · 固定导视 · 人工台

1.00
接管声明完整度

1.00
AI 关闭退出路径声明完整度

公开背景 · PUBLIC


临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

A3 摘要版式 · 一级判断

复算指标说明包内一致性，不替代法定指标；unknown ≠ 0，缺资料时留空并写明补齐条件。

范围面积、建筑基底、绿地比例与公共空间比例来自提交的临时几何；绿地与公共空间包络共用同一分母且故意重叠 448,404.185 m²，两项不得相加。十项结构计数对方案自身对象计数，可在包内逐项复现。包容性绩效必须由真实参与者、合理便利与成效测试获得，目前均为待测。



本页图版为针对 A3 重排的摘要图，只保留形态证据；判断、图例与限定语在本页正文层。



两项比例共用同一分母，且包络故意重叠 448,404.185 m² —— 不得相加。

待真实测试 / TO BE FIELD-TESTED

无随同独立任务完成率 双通道信息冗余率 AI 开关服务等价差 被迫放弃率

完整图版：A0 展板 06 · assets/figures/metrics-evidence.png 审计台账：本册第 12 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

品牌系统：标志与色彩语义

BRAND SYSTEM

品牌语法从京张铁路“统一轨距”提炼为平行感知线与开放节点：统一轨距使不同列车共享网络，通用设计使不同身体共享城市。文化工作先建立可溯源资源清单，再决定表达载体，最后才落到符号与导视。

标志双态 / MARK IN TWO STATES



深色底与浅色底共用同一线条语法；线条不得改造为企业商标形态或人物肖像。

色彩语义速览 / COLOUR SEMANTICS



#10383d
铁轨与夜行底色



#177c78
通用可达底线 · 可用




#d76450
人工接管 · 急停 · 求助



#6b5b95
共同设计与参与者证据



#d6a13b
文化与遗产层



#f2efe7
基底与留白 · 控制眩光

颜色不得单独承载信息；任何以颜色区分的状态必须同时具备形状、文字或触觉冗余。

07 / BRAND · CULTURE · GLOBAL

同一套线条语法，承载品牌、文化与对外传播

One city. Many ways to sense it.

一座城市，多种感知，共同行走

AI ON = AI OFF：断网、断电或用户拒绝授权时，铸刻文字、盲文、触觉浮雕与固定图形仍可读，历史内容不因系统关闭而消失。

本页涉及的活动、合作、传播计划与地标名称均为概念建议；字体、图像与影音须逐项清权后使用。

对外传播按受众分层：国际专业受众公开方法学、协议与失败样本；国际公众以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价；国内公众与沿线居民提供易读中文、手语与字幕版本；开发者社区开放问题库与场景测试规程。

文化叙事三级系统 / THREE-TIER CULTURAL NARRATIVE

01 主脊叙事线 SPINE NARRATIVE 沿京张遗址公园连续布置触觉文化带，任何一段都可停下、可跳过、可重复。 载体 触觉文化带 · 地面分段 · 固定说明牌 感官通道 触觉 · 图形 · 易读文字 AI 关闭后 全部为实体，不依赖供电与网络 深化条件 材料、防滑、维护与文保条件待核	02 三处地标 THREE LANDMARKS 众智园“共轨门”呈现验证文化，AI 原点社区“万感原点”呈现共创文化，大钟寺“百感台”呈现采用与纠错文化。 载体 三处地标的公开记录面 感官通道 触觉 · 图形 · 文字 · 可选语音 AI 关闭后 实体铸刻与可更换牌面保留最新一次公开记录 深化条件 记录内容须经参与者复核并匿名化	03 节点微叙事 NODE MICRO-STORIES 十个独立完成点各配一段简短、默认关闭、可自行开启的解说。 载体 十个独立完成点的可选解说 感官通道 语音 · 字幕 · 手语视频 · 易读文本 AI 关闭后 退回固定牌面与人工解释 深化条件 手语与多语版本须由相应使用者评估
--	---	--

对外传播分层 / AUDIENCE LAYERS

国际专业受众 公开测试方法学、协议与失败样本	国际公众 以 AI 开启与关闭的成对对照说明服务等价
国内公众与沿线居民 易读中文、手语与字幕版本	开发者社区 开放问题库与场景测试规程
应用场景 / APPLICATION 站点导视 浮雕与高对比印刷双载，支持轮椅回转与坐姿操作	触觉铺装 以平行感知线表示同一目的地的多种通道
活动视觉 可撤除、可维修，不改变公共界面的固定信息	国际传播物料 同时提供易读版与高对比版，保留人工校订

来源、标准与证据边界

SOURCES + STANDARDS

44

条登记来源
sources.json

27

条官方公开材料
official_public

9

项标准与规范
standard_matrix.json

6

个国际案例
CASE-*

09 / EVIDENCE BOUNDARY

可追溯来源与明确缺口

OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

公开征集公告：任务、三层范围、重点区域与成果语境

AGENT-TASKBOOK

经清权任务书：六项任务、场景、品牌与运营要求

ACCESSIBILITY-LAW-CN

《中华人民共和国无障碍环境建设法》：平等参与与信息交流方向

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-CN

国办发〔2020〕45号：传统服务与智能化服务并行的政策方向

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES-CN

生成式人工智能服务管理暂行办法：适用边界与投诉受理要求

W3C-ACCESSIBILITY-PRINCIPLES

可感知、可操作、可理解、稳健的界面原则

WHO-DISABILITY-HEALTH

环境与服务障碍影响参与的背景资料

CASE-* × 6

康奈尔科技 · MIT Kendall · CETRAN · 巴塞罗那城市实验室 · Marineterrein · JTC LaunchPad

OSM-BACKGROUND-CONTEXT-20260810

公开众包道路、轨道、建筑、绿水和站点背景，仅 background_only

必须在深化前补齐：本册第 10 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

标准与规范 / STANDARDS（9 项：5 项主控 · 4 项参照）

PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT

规划统筹

PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK

AI 共创与运营

MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES

城市设计

MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING

控规实施

MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE

用地分类

MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016

建筑深度

BARRIER-FREE-ENVIRONMENT-LAW

无障碍环境

ELDERLY-SMART-TECH-PLAN-2020-45

适老化与包容公共服务

GENERATIVE-AI-INTERIM-MEASURES

AI 治理与数据合规

来源清单按 sources.json 现状登记；标准与规范条目见 standard_matrix.json。所有条目均可在包内逐条核对。

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

必须在深化前补齐

REQUIRED BEFORE DEEPENING

来源、假设与深化条件

10 / REQUIRED BEFORE DEEPENING

01 官方精确总体边界与三处重点区多边形

02 控规、容积率、高度、密度、退线与用途条件

03 道路红线、坡度、过街、站点和市政容量

04 建筑普查、权属、结构、消防与文保条件

05 现场无障碍与感官负荷基线

06 真实参与者共同设计、伦理、隐私与运营责任主体

零阶段：90 天证据闸门，不是建设时序

G0 核对资料、许可与任务脚本；G1 形成可逆原型；G2 完成封闭成对测试；G3 取得独立复核。未过门不进入下一阶段，条件不足时暂停、降级或退出。

核心假设 / KEY ASSUMPTIONS

提交几何为临时工作几何，不是官方红线、权属边界、法定控制或精确面积依据。

四处概念建筑基底互不重叠，求和等于融合后面积；不代表已核定的现状建筑普查。

绿地与公共空间包络故意重叠 448,404.185 m²，两项比例共用同一分母，不得相加。

三处重点区为概念对象，不是已核定的官方多边形，也不构成用地或权属结论。

来源、标准与证据边界：本册第 09 页

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

十节点差集审计明细

本表为《按本图自设口径，AI 关闭后可达域收缩 49.3%：差集是审计靶区，不是达标声明》的审计明细附图 | 与随包附图 mobility-bluegreen 同口径同源复算，四个汇总读数与前三行逐字一致，第 4—10 行为完整排序。

01 / CALIBER	
可达域口径（概念口径，待现场审计标定）	
网络	roads.geojson 五条慢行线位在交点处打断后的连通图，总长 22 859 m 临时几何 • 非工程量
接入	节点以最短直线支线接入网络，支线长度计入行程预算；OP-07（152.26 m）、OP-09（237.87 m）支线已超 R_off
AI 开启域	R_on = 300 m 网络距离（≈1.25 m/s 步速 4 分钟，数字多通道连续交接）
AI 关闭域	R_off = 150 m 网络距离（一处固定多通道导视牌与节点人工求助点的引导半径）
服务带	可达线形按半宽 w = 40 m 缓冲成面
差集	gap = 域(300 m) – 域(150 m)，即仅在 AI 开启时才能抵达的公共空间
本图不给出 ai_off_service_equivalence_gap 的数值：该指标在 metrics.json 中 status=unknown，需成对任务实测。差集面积只是该指标的审计靶区几何范围，不构成工程覆盖承诺、无障碍达标结论或服务水平承诺。	

03 / AI ON = AI OFF	
等价命题的空间形态	
43.8 万 m² AI 开启域并集 • 全值 438,298.947 m² 临时几何 • 非法定面积	22.2 万 m² AI 关闭域并集 • 全值 222,078.217 m² 临时几何 • 非法定面积
21.6 万 m² 差集并集 • 全值 216,220.730 m² 临时几何 • 非法定面积	49.3% 差集占开启域 • 全值 49.3318% 临时几何 • 非绩效值
10 / 10 节点已声明 AI 关闭等价路径与人工接管角色（文件完备度，非落地证据）	

对应摘要：本册第 05 页 图版来源：assets/figures/mobility-bluegreen-audit.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位


02 / AUDIT BACKLOG					
差集面积排序 • JZ-01 首批审计断点清单					
按节点差集面积降序；前三位为首批现场审计断点。					
#	节点	场景	闸门	差集面积 m²	占开启域
1	OP-03	S03 手语、字幕、语音、易读文本同屏服务	G2	47,314	65.2%
2	OP-04	S04 轮椅与婴儿车连续通行辅助	G0	44,356	63.4%
3	OP-02	S02 低刺激安静路线与安静时段	G1	35,425	61.6%
4	OP-06	S06 认知友好办事导航	G1	25,072	49.9%
5	OP-10	S10 AI 关闭后的等价求助与疏散	G3	23,999	46.7%
6	OP-01	S01 多模态无障碍寻路	G2	23,903	46.6%
7	OP-08	S08 无障碍智能零售与支付替代路径	G3	23,524	50.8%
8	OP-07	S07 触觉、声音、视觉三通道遗产解说	G1	23,125	57.6%
9	OP-09	S09 大型活动感官负荷调节	G3	16,619	49.4%
10	OP-05	S05 服务机器人礼让与可预测交互	G2	12,000	41.4%
十节点并集				21.6 万 m²	临时几何 • 非法定面积
首批审计断点 / FIRST AUDIT BREAKS OP-03 • OP-04 • OP-02					
责任方：未来经授权的场地运营与无障碍专业团队（constraints.geojson responsible_role）；对应更新工作包 JZ-01。					
节点间域重叠，故并集小于逐点求和 节点接入支线为本图现算的最短接入构造，非提交几何。					
全部数值为本图依提交几何现算的概念口径读数，不是现状测量值、不是服务水平承诺、不是达标结论。					

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

本册第 12—15 页为几何核验图组：把 geometry 目录下提交的正式几何原样叠加在 OSM 底图上直出，用来核对正文所述与包内所交是同一份几何。图组为语言中立单套，两册共用同一批图版。本页七个图层同时叠加。



几何核验图 • 用地与线位

两图各只画一个图层：用地结构与慢行线位。图面白圈为几何顶点。

EVERY SENSE JING-ZHANG • GEOMETRY VERIFICATION SHEET

V01 / VERIFICATION

核验图 01: 用地结构 land_use

Verification sheet 01 — Land use — submitted geometry on an OSM basemap

CORRIDOR BAND 走廊带 • 高宽图样 30'，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m

临时设计范围 Provisional design scope 3 / 9

用地结构 Land use 4 / 24

白圈为几何顶点，逐个对数 white ring + geometry vertex

本图要素 4 个 / 顶点 24 个 • Features 4 / vertices 24

01 点智园 AI 自主智能加速区 Zhongyuan AI Accelerator

02 北京 AI 节点社区 Beijing AI Node Community

03 大韩寺 AI 产业集聚区 Dahe Temple AI Industry Cluster

DETAIL WINDOWS 三张重点详图窗口 • 与图带同比例，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m (窗口 2146 × 1102 pt，图幅宽高比未决)

detail windows, north to the right, 5.8 pt per 155 pt

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

This is a verification sheet: the geometry filed in this package is overlaid on an OpenStreetMap basemap exactly as submitted. The geometry is relationship-diagram grade — its feature and vertex counts are shown as they are — and does not represent survey accuracy.

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815 [仅快照包含 Highway / Railway 要素，底图仅有路网与轨道，无建筑与水系]

Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, snapshot core fabric-snapshot-20260815 (highway / railway elements only. The basemap carries north and vert, no buildings or water).

坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界 • Coordinates EPSG:4326, reprojected to EPSG:4548 • not a statutory plan • verification-overlay-01-landuse.png

V01 / VERIFICATION

用地结构 land_use

Land use

要素 4 个 / 顶点 24 个 • features 4 / vertices 24

图版 assets/figures/verification-overlay-01-landuse.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

EVERY SENSE JING-ZHANG • GEOMETRY VERIFICATION SHEET

V02 / VERIFICATION

核验图 02: 线位 roads

Verification sheet 02 — Roads (centrelines) — submitted geometry on an OSM basemap

CORRIDOR BAND 走廊带 • 高宽图样 30'，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m

临时设计范围 Provisional design scope 3 / 9

线位 (中心线) Roads (centreline) 5 / 114

白圈为几何顶点，逐个对数 white ring + geometry vertex

本图要素 5 个 / 顶点 114 个 • Features 5 / vertices 114

01 点智园 AI 自主智能加速区 Zhongyuan AI Accelerator

02 北京 AI 节点社区 Beijing AI Node Community

03 大韩寺 AI 产业集聚区 Dahe Temple AI Industry Cluster

DETAIL WINDOWS 三张重点详图窗口 • 与图带同比例，北向图 = 1:155 pt = 5.7 m (窗口 2146 × 1102 pt，图幅宽高比未决)

detail windows, north to the right, 5.8 pt per 155 pt

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

This is a verification sheet: the geometry filed in this package is overlaid on an OpenStreetMap basemap exactly as submitted. The geometry is relationship-diagram grade — its feature and vertex counts are shown as they are — and does not represent survey accuracy.

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815 [仅快照包含 Highway / Railway 要素，底图仅有路网与轨道，无建筑与水系]

Basemap data © OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0, snapshot core fabric-snapshot-20260815 (highway / railway elements only. The basemap carries north and vert, no buildings or water).

坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界 • Coordinates EPSG:4326, reprojected to EPSG:4548 • not a statutory plan • verification-overlay-02-roads.png

V02 / VERIFICATION

线位 roads

Roads (centrelines)

要素 5 个 / 顶点 114 个 • features 5 / vertices 114

图版 assets/figures/verification-overlay-02-roads.png • 白圈为几何顶点；册页为缩印，逐个清点用该 PNG 原件

本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者，ODbL 1.0；快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

几何核验图 · 概念体量与绿地

两图各只画一个图层：概念体量与绿地。图面白圈为几何顶点。



本图为核验图：将本包提交的正式几何原样叠加于 OSM 底图。本包几何为关系示意级（要素数与顶点数如实可见），不表示测绘精度。

底图数据 © OpenStreetMap 贡献者, ODbL 1.0; 快照 osm-fabric-snapshot-20260815（该快照仅含 highway / railway 要素，故底图只有路网与轨道，无建筑与水系）
坐标 EPSG:4326 • 量测复算 EPSG:4548 • 非法定规划图，不表示权属边界

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 · PUBLIC

临时约束 · PROVISIONAL

概念建议 · CONCEPT

几何核验图 · 公共空间与重点区

两图分别画公共空间，以及重点区粗略范围与十个独立完成节点。图面白圈为几何顶点。



指标证据审计明细

本表为《指标不是愿景》的审计明细附图 | 来源 → 运算 → 证据等级 × 留白清单 × 共用分母复算 | 本页台账在 A3 上原生排版，与随包附图、A0 展板同源同值，不新增任何数值。

03 / EVIDENCE RAIL		
来源 → 运算 → 证据等级		
同一数值必须同时说明来源、公式与可信等级。		
来源 / SOURCE	运算 / OPERATION	等级 / CLASS
官方公示文本	context only	官方来源边界
site_boundary.geojson	polygon_area(EPSG:4548)	临时复算 • MEDIUM
buildings.geojson	Σ polygon_area(footprints)	概念量 • MEDIUM
green_space + site	green_area ÷ site_area	临时复算 • MEDIUM
public_space + site	public_area ÷ site_area	临时复算 • MEDIUM
key_areas.geojson	count(features)	包内统计 • HIGH
constraints.geojson	count(SCENARIO_NODE)	包内统计 • HIGH
risk.json • sources.json	count(entries)	包内统计 • HIGH

对应摘要：本册第 06 页 图版来源：assets/figures/metrics-evidence-audit.png

概念建议 / 非法定规划 / 非工程线位

公开背景 • PUBLIC

临时约束 • PROVISIONAL

概念建议 • CONCEPT

05 / NO NUMBER UNTIL...

何时才允许填数字

Unknown ≠ 0。缺资料时留空并写明补齐条件，不以估值替代。

待官方资料与专业确认

floor_area_ratio 容积率：需官方边界、法定控制与已核楼面面积清单 **G0**

reference_plot_far 参考地块容积率：需法定控制与已批准案例底数 **G0**

官方边界 总体范围与三处重点区精确多边形 **G0**

法定控制 高度、密度、退线、用途与拆改留条件 **G0**

工程条件 道路红线、坡度、过街、站点、市政与消防容量 **G1**

待真实参与者实测（八项）

● independent_task_completion_rate 独立任务完成率

● multichannel_information_coverage 双通道信息覆盖率

● ai_off_service_equivalence_gap AI 开关服务等价差

● forced_abandonment_rate 被迫放弃率

● human_handover_success_rate 人工接管成功率

● human_handover_response_time_seconds 人工接管响应耗时

● sensory_load_exceedance_point_count 感官负荷超限点数

● co_design_role_coverage_ratio 共创角色覆盖率

本附图只登记来源、运算与等级，不新增任何数值；全部已知数值与主图、metrics.json 同源，metrics.json 的十个保持未知指标键在上两栏完整列出。