Web アプリの基礎知識

SelfOrderSystem の例

動作フロー

順番	何が起こる？
① ブラウザ	「カートに追加」を押す → HTTP リクエストを送る
② Controller	CartController の Add()が要求を受け取る
③ Service / DB	CartService が Session を操作／AppDbContext が DB を読む
④ レスポンス	結果の画面や、別画面への移動指示をブラウザへ返す

よく出る用語

用語	意味・具体例
HTTP	ブラウザとサーバーがやり取りする約束
GET	主に画面・情報を取得 例：注文確認画面を表示
POST	主にデータを送信・変更 例：注文を確定
Controller / Action	要求を受け付けるクラス／中にある処理メソッド
View（Razor）	HTML を生成して画面を表示する .cshtml
Service 層	注文チェックや保存などの業務処理を担当する
Session / DB	一時的なカート情報／確定した注文履歴
CSS / wwwroot	見た目の指定／画像や CSS など公開ファイルの置き場

コード例

```
[HttpGet]                              // 画面表示などの GET 要求
public IActionResult Checkout()        // 注文確認画面を表示


[HttpPost]                             // データを送る POST 要求
public async Task<IActionResult> Place(CheckoutViewModel model)
```

覚えること：GET は「取得」、POST は「送信・変更」。Controller が要求を受け取り、必要な処理を呼んで結果を返す。