



Network Video Recorder **NVR216**

Synology Network Video Recorder NVR216 是 Synology 首个免计算机、多功能和节能型私人监控解决方案。提供专用的 HDMI 输出，以在显示器上显示 1080p Surveillance Station 而无需计算机。NVR216 支持最多达 9 个 720p/30fps 的实时图像源通道。在 FPS 较低或通道较少时，也是可以支持高达 500 万像素的分辨率。

优势

- 1080p HDMI 输出以实现全方位交互监控
- 配备 4 个预安装的摄像机许可证
- 易部署、易使用
- 通过 DX513，存储空间最多可扩充至 7 个硬盘
- 低功耗 NVR 全天候运行时功耗低于 15W
- 移动应用可随时随地准备监控

免计算机、多功能私人监控解决方案


Synology Network Video Recorder NVR216 简化了监控和播放。首次设置后，用户只需连接 **HDMI 显示器** 和键盘/鼠标即可设置其 **Surveillance Station** 而无需计算机。Synology NVR216 支持最多 **9 台网络摄像机** 录像，每台摄像机最高可配置 500 万像素的分辨率。NVR216 是一个多功能解决方案，可监控实时图像源、更改 IP 摄像机设置，甚至可浏览存储的视频片段而无需任何昂贵的计算机。

用户友好的界面和全面的兼容性

由于 **Surveillance Station** 的诸多功能，NVR216 适用于零售店或小规模部署环境。NVR216 共有三个 **USB 端口**，其中一个为 **USB 3.0**。用户可连接鼠标、键盘或游戏杆在不同的摄像机串流间轻松导航，使用 **音频输入端口** 连接麦克风，并通过启用双向音频的摄像机进行通信。在断电时，NVR216 支持 **不间断电源系统 (UPS)** 以确保在 UPS 电池电量用完之前连续供电和安全关机。

适合每个人、无处不在的全天候安全解决方案

Synology Surveillance Station 提供了集中的界面来管理和监控部署在商店、办公室或家庭的网络摄像机。除了直观的设置和流畅的用户体验外，**Surveillance Station** 还可通过屏幕操作、智能分析工具（如动作检测）提供优化的实时图像面板，以及警报系统，在检测到可疑的行为时，通过 **DS cam**、短信和电子邮件发送即时信息。



弹性的扩展性

NVR216 可以在运行中扩展其现有容量并在扩展设备中加大卷以实现较大的存储容量。


可按发展需要扩展录制存储器

NVR216 配备了一个 eSATA 端口，可连接到 Synology 扩充设备 DX513¹，将硬盘从 2 个扩充至 7 个以扩充存储器。连接 DX513 后，用户可创建 RAID 5、RAID 6 卷以进一步扩大可用空间并安全保护宝贵的视频片段。

省钱和节能

NVR216 的设计皆以节能为考量。它相当安静，在与 9 台摄像机串流并连续录制时只需 14.14W。其功耗仅相当于一只节能灯泡。作为一个免计算机监控解决方案，NVR216 在长时期运行过程中可降低设备和能源成本。


所有的 Synology 产品皆使用符合 RoHS 标准的组件所制造，且包装皆采用回收材料。Synology 深切体认身为地球村一分子所应尽的责任，持续致力于减少所有产品对环境所造成的影响。



全面的监控方案而无需昂贵的计算机

将 Synology NVR216 连接到 HDMI 显示器并享受无计算机监控解决方案，同时支持最多 9 台网络摄像机进行录像。

连接端口与按钮



1	LED 指示灯	2	电源按钮	3	音频输出	4	音频输入
5	USB 3.0 端口	6	HDMI 输出	7	Reset 按钮	8	eSATA 端口
9	电源端口	10	USB 2.0 端口	11	Gigabit (RJ-45) LAN 端口	12	Kensington 安全插槽

产品规格

硬件规格

配置	NVR216 最多可支持 9 台摄像机并配备 4 个预安装的摄像机许可证。
CPU	内置 NVR SoC 双核 1.0Ghz
内存容量	DDR3 1GB
兼容的硬盘类型	3.5 吋/2.5 吋 SATA x 2 (不含硬盘。2.5 吋硬盘需要硬盘架。)
最大内部存储容量	20TB (10TB 硬盘 x 2) (实际存储容量上限将根据存储卷类型而有所不同。)
外接端口	USB 3.0 x 1、USB 2.0 x 2、eSATA x 1、HDMI x 1、3.5mm 音频插孔 x 2 (输入/输出)
支持的视频输出分辨率	1920 x 1080 (1080p)、60 Hz
尺寸 (高 x 宽 x 深)	165 x 100 x 225.5 毫米
重量	0.9 公斤
局域网	Gigabit (RJ-45) x 1
支持的 USB 设备	USB 存储设备、键盘、鼠标、不间断电源系统 (UPS)、游戏杆
AC 输入电压	100V 至 240V AC
电流频率	50Hz 至 60Hz、单相
工作温度	5°C 至 45 °C (40 °F 至 113 °F)
存储温度	-20 °C 至 60 °C (-5 °F 至 140 °F)
相对湿度	5% 至 95% RH
功耗	14.14W、48.28BTU/小时
机构认证	FCC Class B、CE Class B、BSMI Class B

常规

文件系统	内部：ext4；外部：ext4、ext3、FAT、NTFS、HFS+ (只读)
存储空间管理	单个卷大小上限：16TB；内部卷数量上限：256；共享文件夹数量上限：256
支持的 RAID 类型	Synology Hybrid RAID (SHR)、Basic、JBOD、RAID 0、RAID 1；带 Synology 扩充设备 DX513 ¹ ：RAID 5、RAID 6
用户/群组	用户帐户数上限：1024；群组数上限：256
目录服务	Windows AD 整合、LDAP 整合
安全性	IP 自动封锁、防火墙、HTTPS 连接
实用工具	Synology Web Assistant、Synology Assistant、证据完整性验证器
支持的客户端	Windows XP 以上、Mac OS X® 10.7 以上、Ubuntu 12 以上
支持的浏览器	Firefox®、Internet Explorer® 11 以上版本 (不包括 Microsoft Edge)、Safari® 7 以上版本
语言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

Surveillance Station

网络摄像机数上限	9 个通道
摄像机支持	视频编码：MJPEG、MPEG-4、MxPEG、H.264 和 H.265 (Local Display 不支持 MxPEG 和 H.265) 音频编码：PCM、AAC、AMR、G.711、G.726 支持常量和变量比特率控制以微调摄像机的比特率 ONVIF™ 2.4、配置文件 S 认证、配置文件 G 以实现边缘录像
实时图像	Pan Tilt Zoom (PTZ) 且可配置 PTZ 速度 屏幕摄像机控制包括摄像机变焦、对焦、光圈调整、自动全景和自动对象跟踪 支持电子邮件和快照、快照编辑器，可在拍摄快照后进行实时编辑 视频质量设置，包括比特率控制、图像质量、分辨率和 FPS 支持游戏杆以实现轻松导航 警告面板可快速显示最近触发的事件
录制	录制模式包括手动、连续、动作检测、I/O 警报、操作规则和自定义 录制格式：MP4 自定义的录制模式可配置为一系列条件事件，包括动作检测、音频检测、干扰检测和警报输入 部分支持的摄像机 SD 卡上的干扰检测 可配置录前时间和录后时间
播放录制文件	可定制布局以在时间线页面中播放 播放控件包括暂停、停止、上一个录制文件、下一个录制文件、快进、慢动作、逐帧、数码放大/缩小 内置的水印以实现证据完整性 图像增强，包括亮度、对比度、饱和度和清晰度 (仅适用于网络客户端)
管理	创建和管理不同的用户权限 按归档的天数或存储器大小轮转录制的视频 通过短信、电子邮件和通过 DS cam 支持的移动设备支持的事件通知 录制文件可备份到外接存储设备或远程服务器 内置 NTP 服务器 支持的隧道：在 TCP、UDP 和 HTTP 上通过 RTSP 的 MPEG-4、H264
iOS/Android™ 应用程序	DS file、DS finder 和 DS cam
更多应用程序	File Station、VPN Server、安全顾问、日志中心、网络备份、DSM 配置备份

环境与包装

环境	符合 RoHS 标准
包装内容	NVR216 主机、AC 电源线、RJ-45 网线
选配附件	硬盘托架 (Type C)、Synology 扩充设备 DX513、监控设备许可证套件
保修期	3 年

*型号规格如有变更，恕不另行通知。请参阅 www.synology.com 了解最新信息。
1.NVR216 支持一台 Synology DX513, 需另行购买。

SYNOLOGY INC.

Synology 致力于充分发挥最新技术的优势，带给企业和家庭用户可靠信任和经济实惠的方法来集中存储数据、简化数据备份、跨平台共享和同步文件、以及随时随地访问数据。Synology 旨在提供具前瞻性功能的产品和更好的客户服务。

版权所有 © 2015, Synology Inc. 保留一切权利。Synology 及 Synology 标志是 Synology Inc. 的注册商标或商标。此处提及的其他产品和公司名称可能是各自相应公司的商标。Synology 可随时修改产品规格与说明，恕不另行通知。台湾印制。

NVR216-2015-CHS-REV005

总公司

Synology Inc. 台湾台北市大同区长安西路 106 号 3F-3 电话：+886 2 2552 1814 传真：+886 2 2552 1824

中国 群晖科技（上海）股份有限公司 上海闸北区恒丰路 638 号 516 室， 邮编 20070	法国 Synology France SARL 39 rue Louis Blanc, 92400 Courbevoie France 电话：+33 147 176288	美洲地区 Synology America Corp. 3535 Factoria Blvd SE #200, Bellevue, WA 98006 USA 电话：+1 425 818 1587	英国 Synology UK Ltd. Unit C, Denbigh West Business Park, Third Avenue, Bletchley, Milton Keynes, MK1 1DH, UK 电话：+44 1908 366380	德国 Synology GmbH Grafenberger Allee 125 40237 Düsseldorf Deutschland 电话：+49 211 9666 9666
--	---	---	--	---