FICHE TECHNIQUE

SM-4300

MUES TEC GMBH & CO KG

Écran tactile Miroir Intelligent 43" / 109cm

MODÈLES STANDARDS

Modèle	Allwinner A83T
Nombre de cœurs	8
Architecture de la puce	Cortex A7
Fréquence	2,0 GHZ
Processeur graphique	
Modèle	PowerVR SGX544
Nombre de cœurs	4
Fréquence	700 MHZ
OpenCL1.1	DX9-3
Accélération vidéo	Support
Accélération 3D	Support
RAM	
Capacité	2G DDR3
ROM	
Capacité	16 Go Emmo
Système d'exploitation	
Version	6.0.1
Langue	Multilingue

Multimédia	
Format vidéo	H.265, H.264·HP/MP/BP, MPEG 1/2/4,HEVC, H.263 D1/HP
Format multimédia	WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
Format image	BMP, JPEG, GIF, PNG
LCD	
Modèle	IPS
Taille de l'écran	43"
Couleur	16.7M
Luminosité	500cd/m ²
Résolution	1920 x 1080
Écran tactile	
Modèle	Écran tactile capacitif 10 points
Matériau	G+G
Caméra	
Avant	800 W
Haut-parleur	
Intégré	2 x 3 W/4 Ω
Reconnaissance vocale)
Intégrée	Support
Détection des mouvement	ents
Intégrée	Support

INTERNET

N sans fil		Bluetooth	
Modèle	IEEE 802.11a/b/g/n bi-bande	Version	V4.0
Mode de chiffrement	WEP, WPA, WPA2	Intégré	Support
Projection sans fil	Support	Zigbee	
		Intégré	Support (en option)

BOUTONS ET PORTS

Port		Bouton	
Port USB	Port USB type A	Interrupteur marche/arrêt	Oui
Port LAN	Oui	Interrupteur caméra	Oui







MUES TEC GMBH & CO KG

FICHE TECHNIQUE

SM-4300

Écran tactile Miroir Intelligent 43"/ 109cm

ASPECT

Boîtier TV			
Boîtier TV	Vanishing Mirror, metaal, aluminium	Température de stockage	-10 °C ~ 60 °C
Couleur	Zwart	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Taille (H x I x P)	800 x 1200 x 54mm		

MODÈLES STANDARDS

Manuel	Oui	Balance Bluetooth	En option
Alimentation	Oui	Analyseur de peau Bluetooth	En option
Certification produit	CE, RoHS, FCC,IP65, CCC	ISO	ISO 9001-2008

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation AC	24 Volt DC, 5A	Efficacité énergétique	В
Tension de service	<80W	Classe d'étanchéité	IP65
Tension en veille	<0.5W		

INFORMATIONS SUR L'ENVOI

Taille de l'emballage (HXIXP)	1310 x 920 x 173mm	Poids brut	50kg
		Poids net du produit	45kg



