MUES TEC GMBH & CO KG

BLAD MET TECHNISCHE GEGEVENS

SM-2150

Aanraakscherm Smart Spiegel 21,5"/54cm

STANDAARDMODELLEN

Model	Allwinner A83T
Aantal cores	8
Chiparchitectuur	Cortex A7
Frequentie	2,0 GHZ
GPU	
Model	PowerVR SGX544
Aantal cores	4
Frequentie	700 MHZ
OpenCL1.1	DX9-3
Videoversnelling	Ondersteund
3D-versnelling	Ondersteund
RAM	
Capaciteit	2G DDR3
ROM	
Capaciteit	16 GB Emmo
Besturingssysteem	
Versie	6.0.1
Taal	Meerdere talen

Videoformaat	H.265, H.264·HP/MP/BF MPEG 1/2/4,HEVC, H.263 D1/HF
Mediaformaat	WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
Beeldformaat	BMP, JPEG, GIF, PNG
Lcd	
Model	IPS
Afmetingen scherm	21,5
Kleur	16,7 M
Helderheid	400 cd/m
Resolutie	1920 x 1080
Aanraakpaneel	
Model	Capacitief 10-puntsaanraakscherm
Materiaal	G+G
Camera	
Voor	800 W
Luidspreker	
Ingebouwd	2 x 3 W/4 Ω
Spraakherkenning	
Ingebouwd	Ondersteund
Bewegingsherkennin	g

INTERNET

	Draadloos LAN		Bluetooth	
_	Model	IEEE 802.11a/b/g/n dual-band	Versie	V4.0
	Versleutelingsmodus	WEP, WPA, WPA2	Ingebouwd	Ondersteund
	Draadloze projectie	Ondersteund	Zigbee	
			Ingebouwd	Ondersteund (optioneel)

KNOPPEN EN POORTEN

Poort		Knop	
USB-poort	USB-poort Type A	Aan/uit	Ja
LAN-poort	Ja	Camera	Ja







MUES TEC GMBH & CO KG

BLAD MET TECHNISCHE GEGEVENS

SM-2150

Aanraakscherm Smart Spiegel 21,5"/54cm

UITERLIJK

Televisiekastje				
Televisiekastje	Vanishing Mirror, metaal, aluminium	Opslagtemperatuur	-10 °C ~ 60 °C	
Kleur	Zwart	Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C	
Afmetingen (H x B x D	800 x 600 x 26 mm			

STANDAARDMODELLEN

Handleiding	Ja	Weegschaal met Bluetooth	Optioneel
Voeding	Ja	Huidanalyseapparaat met Bluetooth	Optioneel
Productcertificatie	CE, RoHS, FCC,IP65, CCC	ISO	ISO9001-2008

STROOMVERBRUIK

AC-ingang	12 volt DC	Energie-efficiëntie	В
Bedrijfsspanning	<30 W	Waterdichtheid	IP65
Stand-byspanning	<0,5 W		

VERZENDINFORMATIE

Afmetingen verpakking	970 x 790 x 150 mm	Brutogewicht	18 kg
(H x B x D)		Nettogewicht van product	12,6 kg









