

MODÈLES STANDARDS

Processeur	
Modèle	Rockchip RK3288
Nombre de cœurs	4
Architecture de la puce	Cortex A17
Fréquence	1.8 GHZ
Processeur graphique	
Modèle	Mali-T764
Nombre de cœurs	4
Fréquence	700MHZ
OpenCL 1.1	DX9-3
Accélération vidéo	Unterstützt
Accélération 3D	Unterstützt
RAM	
Capacité	2G DDR3
ROM	
Capacité	16 Go Emmc
Système d'exploitation	
Version	8.1.0
Langue	Multilingue

Multimédia	
Format vidéo	H.265, H.264-HP/MP/BP, MPEG 1/2/4, HEVC, H.263 D1/HP
Format multimédia	WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
Format image	BMP, JPEG, GIF, PNG
LCD	
Modèle	IPS
Taille de l'écran	21,5"
Couleur	16.7M
Luminosité	700 cd/m²
Résolution	1920 x 1080
Écran tactile	
Modèle	Écran tactile capacitif 10 points
Matériau	G+G
Caméra	
Avant	800 W
Haut-parleur	
Intégré	2 x 3 W/4 Ω
Reconnaissance vocale	
Intégrée	Support
Détection des mouvements	
Intégrée	Support

INTERNET

LAN sans fil	
Modèle	IEEE 802.11a/b/g/n bi-bande
Mode de chiffrement	WEP, WPA, WPA2
Projection sans fil	Support

Bluetooth	
Version	V4.0
Intégré	Support
Zigbee	
Intégré	Support (en option)

BOUTONS ET PORTS

Port	
Port USB	Port USB type A
Port LAN	Oui
Port HDMI	Oui

Bouton	
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Interrupteur caméra	Oui



ASPECT

Boîtier TV

Boîtier TV	Miroir disparaissant, métal, aluminium	Température de stockage	-10 °C ~ 60 °C
Couleur	Noir	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Taille (H x l x P)	1000 x 800 x 45mm		

MODÈLES STANDARDS

Manuel	Oui	Balance Bluetooth	En option
Alimentation	Oui	Analyseur de peau Bluetooth	En option
Certification produit	CE, RoHS, FCC, IP65, CCC	ISO	ISO 9001-2008

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation AC	12 Volt DC	Efficacité énergétique	B
Tension de service	<30 W	Classe d'étanchéité	IP65
Tension en veille	<0,5 W		

INFORMATIONS SUR L'ENVOI

Taille de l'emballage (H x l x P)	1200 x 900 x 150mm	Poids brut	18 kg
		Poids net du produit	12,6 kg

