# MUES TEC GMBH & CO KG

## FICHE TECHNIQUE

Écran tactile Miroir Intelligent 21,5" / 54 cm

SM-2150

## **MODÈLES STANDARDS**

Modèle	Allwinner A83T
Nombre de cœurs	8
Architecture de la puce	Cortex A7
Fréquence	2,0 GHZ
Processeur graphique	
Modèle	PowerVR SGX544
Nombre de cœurs	4
Fréquence	700 MHZ
OpenCL1.1	DX9-3
Accélération vidéo	Support
Accélération 3D	Support
RAM	
Capacité	2G DDR3
ROM	
Capacité	16 Go Emmo
Système d'exploitation	
Version	6.0.1
Langue	Multilingue

Multimédia	
Format vidéo	H.265, H.264·HP/MP/BP MPEG 1/2/4,HEVC, H.263 D1/HF
Format multimédia	WAV, MP3, MP2, AAC,APE, ADPCM, FLAC
Format image	BMP, JPEG, GIF, PNG
LCD	
Modèle	IPS
Taille de l'écran	21,5'
Couleur	16.7N
Luminosité	400 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	1920 x 1080
Écran tactile	
Modèle	Écran tactile capacitif 10 points
Matériau	G+G
Caméra	
Avant	800 W
Haut-parleur	
Intégré	2 x 3 W/4 Ω
Reconnaissance vocale	
Intégrée	Suppor
Détection des mouveme	nts
Intégrée	Suppor

## **INTERNET**

L	AN sans fil		Bluetooth	
_	Modèle	IEEE 802.11a/b/g/n bi-bande	Version	V4.0
	Mode de chiffrement	WEP, WPA, WPA2	Intégré	Support
	Projection sans fil	Support	Zigbee	
			 Intégré	Support (en option)

### **BOUTONS ET PORTS**

Port		Bouton	
Port USB	Port USB type A	Interrupteur marche/arrêt	Oui
Port LAN	Oui	Interrupteur caméra	Oui







# MUES TEC GMBH & CO KG

## FICHE TECHNIQUE

**SM-2150** 

Écran tactile Miroir Intelligent 21,5" / 54 cm

#### **ASPECT**

Boîtier TV			
Boîtier TV	Miroir disparaissant, métal, aluminium	Température de stockage	-10 °C ~ 60 °C
Couleur	Noir	Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Taille (H x I x P)	800 x 500 x 19 5mm		

## **MODÈLES STANDARDS**

Manuel	Oui	Balance Bluetooth	En option
Alimentation	Oui	Analyseur de peau Bluetooth	En option
Certification produit	CE, RoHS, FCC,IP65, CCC	ISO	ISO 9001-2008

### **CONSOMMATION ÉLECTRIQUE**

Alimentation AC	12 Volt DC	Efficacité énergétique	В
Tension de service	<30 W	Classe d'étanchéité	IP65
Tension en veille	<0,5 W		

### **INFORMATIONS SUR L'ENVOI**

Taille de l'emballage (HXIXP)	970 x 790 x 150 mm	Poids brut	18 kg
		Poids net du produit	12,6 kg







