

BLAD MET TECHNISCHE GEGEVENS

SM-2101

Aanraakscherm Smart Spiegel 21,5"/54cm

STANDAARDMODELLEN

Model	Rockchip RK3288
Aantal cores	4
Chiparchitectuur	Cortex A17
Frequentie	1.8 GHZ
GPU	
Model	Mali-T764
Aantal cores	4
Frequentie	700 MHZ
OpenCL1.1	DX9-3
Videoversnelling	Ondersteund
3D-versnelling	Ondersteund
RAM	
Capaciteit	2G DDR3
ROM	
Capaciteit	16 GB Emmo
Besturingssysteem	
Versie	8.1.0
Taal	Meerdere talen

Videoformaat	H.265, H.264·HP/MP/BP, MPEG 1/2/4,HEVC, H.263 D1/HP
Mediaformaat	WAV, MP3, MP2, AAC, APE, ADPCM, FLAC
Beeldformaat	BMP, JPEG, GIF, PNG
Lcd	
Model	IPS
Afmetingen scherm	21,5"
Kleur	16,7 M
Helderheid	700 cd/m²
Resolutie	1920 x 1080
Aanraakpaneel	
Model	Capacitief 10-puntsaanraakscherm
Materiaal	G+G
Camera	
Voor	800 W
Luidspreker	
Ingebouwd	2 x 3 W/4 Ω
Spraakherkenning	
Ingebouwd	Ondersteund
Bewegingsherkennin	g

INTERNET

Draadloos LAN	
Model	IEEE 802.11a/b/g/n dual-band
Versleutelingsmodus	WEP, WPA, WPA2
Draadloze projectie	Ondersteund

Bluetooth			
Versie	V4.0		
Ingebouwd	Ondersteund		
Zigbee			
Ingebouwd	Ondersteund (optioneel)		

KNOPPEN EN POORTEN

Poort	
USB-poort	USB-poort Type A
LAN-poort	Ja
HDMI-poort	Ja

Knop	
Aan/uit	Ja
Camera	Ja









©Mues-Tec GmbH & Co. KG, Hauptstrasse 16, 36137 Grossenlueder, Duitsland



BLAD MET TECHNISCHE GEGEVENS

SM-2101

Aanraakscherm Smart Spiegel 21,5"/54cm

UITERLIJK

Televisiekastje			
Televisiekastje	Vanishing Mirror, metaal, aluminium	Opslagtemperatuur	-10 °C ~ 60 °C
Kleur	Zwart	Bedrijfstemperatuur	0 °C ~ 40 °C
Afmetingen (H x B x D	1000 x 800 x 45 mm		

STANDAARDMODELLEN

Handleiding	Ja	Weegschaal met Bluetooth	Optioneel
Voeding	Ja	Huidanalyseapparaat met Bluetoott	n Optioneel
Productcertificatie	CE, RoHS, FCC,IP65, CCC	ISO	ISO9001-2008

STROOMVERBRUIK

AC-ingang	12 volt DC	Energie-efficiëntie	В
Bedrijfsspanning	<30 W	Waterdichtheid	IP65
Stand-byspanning	<0,5 W		

VERZENDINFORMATIE

Afmetingen verpakking	1200 x 900 x 150mm	Brutogewicht	18 kg
(H x B x D)		Nettogewicht van product	12,6 kg







