

# **Отчёт по лабораторной работе №5**

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование  
влияния дополнительных атрибутов**

Архипов Александр

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| 2.1      | Подготовка . . . . .                  | 6         |
| 2.2      | Изучение механики SetUID . . . . .    | 7         |
| 2.3      | Исследование Sticky-бита . . . . .    | 15        |
| <b>3</b> | <b>Выводы</b>                         | <b>18</b> |
|          | <b>Список литературы</b>              | <b>19</b> |

# Список иллюстраций

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 2.1 | подготовка к работе . . . . .           | 7  |
| 2.2 | программа simpleid . . . . .            | 8  |
| 2.3 | результат программы simpleid . . . . .  | 9  |
| 2.4 | программа simpleid2 . . . . .           | 10 |
| 2.5 | результат программы simpleid2 . . . . . | 12 |
| 2.6 | программа readfile . . . . .            | 13 |
| 2.7 | результат программы readfile . . . . .  | 14 |
| 2.8 | исследование Sticky-бита . . . . .      | 17 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

## 2 Выполнение лабораторной работы

### 2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`:  
компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:

```


guest@akbelchug:~$ gcc -v
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/14/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none:amdgc-nvptx-amdhsa
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Target: x86_64-redhat-linux
Configured with: ../configure --enable-bootstrap --enable-languages=c,c++,fortran,lto
--prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://
bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release
--enable-multilib --with-system-zlib --enable-__cxa_atexit --disable-libunwind-exception
s --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only
--enable-libstdcxx-backtrace --with-libstdcxx-zoneinfo=/usr/share/zoneinfo --with-link
er-hash-style=gnu --enable-plugin --enable-initfini-array --without-isl --enable-offlo
ad-targets=nvptx-none,amdgc-nvptx-amdhsa --enable-offload-defaulted --without-cuda-driver -
-enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v
3 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lto
--enable-link-serialization=1 --enable-host-pie --enable-host-bind-now
Thread model: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc version 14.3.1 20250617 (Red Hat 14.3.1-2) (GCC)
guest@akbelchug:~$ su
Password:
root@akbelchug:/home/guest# setenforce 0
root@akbelchug:/home/guest#
exit
guest@akbelchug:~$ getenforce
Permissive
guest@akbelchug:~$ █

```

Рисунок 2.1: подготовка к работе

## 2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя guest.
2. Написали программу simpleid.c.



```
Open ▾ + simpleid.c ~ /lab5
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    uid_t uid = geteuid();
    gid_t gid = getegid();
    printf("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.2: программа simpleid


3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: `gcc simpleid.c -o simpleid`
4. Выполнили программу simpleid командой `./simpleid`
5. Выполнили системную программу id с помощью команды `id`. uid и gid совпадает в обеих программах



```
guest@akbelchug:~/lab5$  
guest@akbelchug:~/lab5$ gcc simpleid.c  
guest@akbelchug:~/lab5$ gcc simpleid.c -o simpleid  
guest@akbelchug:~/lab5$ ./simpleid  
uid=1001, gid=1001  
guest@akbelchug:~/lab5$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
guest@akbelchug:~/lab5$
```

Рисунок 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.



```
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
    uid_t e_uid = geteuid();
    gid_t e_gid = getegid();
    uid_t real_uid = getuid();
    gid_t real_gid = getgid();
    printf("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
    printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
    real_gid);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:

```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
```

```
id
```

Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.

```

guest@akbelchug:~/lab5$
guest@akbelchug:~/lab5$ gcc simpleid2.c
guest@akbelchug:~/lab5$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest@akbelchug:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@akbelchug:~/lab5$ su
Password:
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chown root:guest simpleid2
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chmod u+s simpleid2
root@akbelchug:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
root@akbelchug:/home/guest/lab5# id
uid=0(root) gid=0(root) groups=0(root) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:
s0-s0:c0.c1023
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chmod g+s simpleid2
root@akbelchug:/home/guest/lab5# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
root@akbelchug:/home/guest/lab5#
exit
guest@akbelchug:~/lab5$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
guest@akbelchug:~/lab5$

```

Рисунок 2.5: результат программы simpleid2

### 13. Написали программу readfile.c

The image shows a code editor window with the title 'readfile.c' and a path '~ / lab5'. The code is written in C and includes several standard headers: <stdio.h>, <sys/stat.h>, <sys/types.h>, <unistd.h>, and <fcntl.h>. The main function takes argc and argv as arguments. It declares a buffer of 16 unsigned chars, a size\_t variable for bytes\_read, and an int variable i. It opens the file specified in argv[1] in read-only mode. A do-while loop reads the file into the buffer and prints each character. The loop continues until read returns 0. Finally, it closes the file and returns 0.

```
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

    int fd=open(argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        for (i=0; i<bytes_read; ++i)
            printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}
```

Рисунок 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.

```
gcc readfile.c -o readfile
```

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

```
chown root:guest /home/guest/readfile.c
```

```
chmod 700 /home/guest/readfile.c
```

16. Проверили, что пользователь guest не может прочитать файл readfile.c.
17. Сменили у программы readfile владельца и установили SetU'D-бит.
18. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл readfile.c
19. Проверили, может ли программа readfile прочитать файл /etc/shadow

```
guest@akbelchug: ~/lab5$ gcc readfile.c
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
 20 | while (bytes_read == (buffer));
    |                   ^~
guest@akbelchug:~/lab5$ gcc readfile.c -o readfile
readfile.c: In function 'main':
readfile.c:20:19: warning: comparison between pointer and integer
 20 | while (bytes_read == (buffer));
    |                   ^~
guest@akbelchug:~/lab5$ su
Password:
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chown root:root readfile
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chmod -rwx readfile.c
root@akbelchug:/home/guest/lab5# chmod u+s readfile
root@akbelchug:/home/guest/lab5#
exit
guest@akbelchug:~/lab5$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Permission denied
guest@akbelchug:~/lab5$ ./readfile readfile.c
#include <stdio.h>
guest@akbelchug:~/lab5$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$Vr4/guest@akbelchug:~/lab5$
guest@akbelchug:~/lab5$
```

Рисунок 2.7: результат программы readfile

## 2.3 Исследование Sticky-бита

1. Выяснили, установлен ли атрибут Sticky на директории /tmp:

```
ls -l / | grep tmp
```

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt  
chmod o+rw /tmp/file01.txt  
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

Test

Test2

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo «test3» > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.
10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл
13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.
14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

```
su
```

```
chmod +t /tmp
```

```
exit
```



```

guest@akbelchug:~/lab5$
guest@akbelchug:~/lab5$ echo "test" >> /tmp/file01.txt
guest@akbelchug:~/lab5$ chmod g+rx /tmp/file01.txt
guest@akbelchug:~/lab5$ su guest2
Password:
guest2@akbelchug:/home/guest/lab5$ cd /tmp
guest2@akbelchug:/tmp$ cat file01.txt
test
guest2@akbelchug:/tmp$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
guest2@akbelchug:/tmp$ cat file01.txt
test
test2
guest2@akbelchug:/tmp$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest2@akbelchug:/tmp$ rm file01.txt
rm: cannot remove 'file01.txt': Operation not permitted
guest2@akbelchug:/tmp$ su
Password:
root@akbelchug:/tmp# chmod -t /tmp
root@akbelchug:/tmp# exit
exit
guest2@akbelchug:/tmp$ cd /tmp
guest2@akbelchug:/tmp$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
guest2@akbelchug:/tmp$ rm file01.txt
guest2@akbelchug:/tmp$ su
Password:
root@akbelchug:/tmp#

```

Рисунок 2.8: исследование Sticky-бита

## 3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

# Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr