OpenPlanner · Hoofdlijn: bouwblokken en omgeving

Zeventien bouwblokken in vier families. Links wie de dienst gebruikt, rechts de systemen waar OpenPlanner mee praat. Burgers loggen nooit in; alleen beheerders via de identity provider. Persoonsgegevens staan alleen op Booking. Stand 27 oktober 2026.

Burgerkanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

Burger
boekt, wijzigt, belt in

Website organisatie
beslisboom, linkt naar /g/slug

Beheerder
groep, organisatie, superuser

Contactcenter-bot
WxCC AI Agent, vraagt vrije tijden

Agent
krijgt work item via WxCC, host in Webex

OpenPlanner één VM · containers proxy · web · worker · SQLite-volume

BURGERKANAAL

B1 Burgerportaal
groepspagina /g/slug, maandkalender, beheerpagina /b/token, join-pagina

B2 Widget (gepland)
Web Component, dezelfde tokens

B3 Direct videobellen
nu bellen, plafond per groep, plek in de rij

KERN (DOMEIN)

B4 Planning & beschikbaarheid
bezettingsblokken, feestdagen, noodsluiting

B5 Boekingen & tokens
boeken, verzetten, annuleren

B6 Berichten & herinneringen
mail, SMS, .ics, teksten

B7 Gespreksregie
meeting, work item, tijdlijn

B8 Privacy & retentie
purge_pii op einde + 24 u; noodsluiting max. 30 d

BEHEER

B9 Beheerportaal
groepen, teksten, kanalen, agenda

B10 Autorisatie & audit
één matrix, scopes, audit_events

B11 Machine-API
/api/agent/v1, client credentials

B17 Inlog (OIDC)
PKCE, nonce, verse login

PLATFORM

B12 Taakplanner
jobs-tabel, worker

B13 Opslag
SQLite WAL, Alembic, versleutelde secrets

B14 Taal & huisstijl
i18n nl/en, branding

B15 Rand & beveiliging
TLS, headers, CSRF, rate limits

B16 Updates & levering
release-check, host-updater, cosign

Logging & health
structlog JSON, PII-masker, /healthz

Burgers loggen nooit in; alleen beheerders via de IdP. Persoonsgegevens staan alleen op **Booking**; naar WxCC gaan alleen voornaam en host-link.

Mailprovider
SMTP per organisatie · B6

SMS-gateway
vandaag Webex Connect · B6

Webex Meetings
meeting + webhooks · B7

Webex Contact Center
work item, taakevents · B7

Identity provider
PingFederate / Keycloak · B17

Let's Encrypt
ACME-certificaten · B15

GitHub / GHCR
releases, ondertekende images · B16

OpenPlanner · Softwarecomponenten per laag

De Python-pakketten onder app/, van ingang naar zuivere bedrijfsregels. Pijlen in importrichting, afgedwongen door import-linter. Elk component draagt zijn bouwblok-ID. Stand 27 oktober 2026.

Burgerkanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

app.main · create_app() compositiewortel: koppelt adapters aan poorten

INGANGEN
api · admin · jobs · cli

- **B1** Burgerpagina's — api/booking_pages · citizen · slot_picker
- **B1 B7** Join-pagina — api/join_pages
- **B3** Direct bellen — api/direct_pages
- **B7** Webhooks in — api/webhooks
- **B11** Machine-API — api/agent/ (token, RequireScope)
- **B9 B10** Beheerportaal — admin/*_routes · authz · session
- **B12 B6 B8** Worker — jobs/worker · runner · messages · calls
- **B16** Operator-CLI — cli (authz-matrix, wxcc-check, update)
- **Health** — api/health · jobs/healthcheck

Regel
Ingangen importeren elkaar nooit.

importeert

WEB
app.web

- **B14** render() — templates · locale · branding
- **B15** Bescherming — protection (CSRF, rate limit)
- **Foutpagina's** — error_pages · errors
- **B10** Labels & rapport — authz_labels · authz_report
- **B7 B4** Weergavelabels — call_labels · closure_labels · slot_values

B14 app.i18n (onafhankelijk) — negotiation · translator · po · dates (Babel); importeert niets uit de rest van app/

importeert

ADAPTERS
app.adapters

- **B13** db — uow · engine · models · scope-filter
- **B12** Jobqueue — db/jobs
- **B13** Secrets — crypto · db/credentials (AES-GCM)
- **B6** Mail — smtp
- **B6** SMS — senders · sms · webex_connect_sms
- **B7** Webex Meetings — webex_meetings · webex_auth
- **B7** WxCC — wxcc · wxcc_config · webhooks
- **B17** OIDC — oidc (httpx + PyJWT)
- **B16** Releases — releases · db/backup · db/updates
- **Klok** — clock

Naar buiten
SMTP · SMS-gateway · Webex Meetings · WxCC · IdP · GitHub (zie plaat 3)

roept aan

implementeert

POORTEN
domain/ports.py

`Transaction · UnitOfWork` · `MessageSender · SenderDirectory` · `VideoProvider` · `ContactCenterDispatcher` · `IdentityProvider` · `ReleaseSource` · `Clock`

Tests
Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.

gebruikt

DOMEINSERVICES
app.domain

- **B5** BookingService
- **B4** PlanningService
- **B4** HolidayService
- **B4** ClosureService
- **B6** MessagingService
- **B6** ChannelSettingsService
- **B7** CallService
- **B7** IntegrationService
- **B9 B10** AdminService
- **B9** OrganisationService
- **B11** ApiAccessService
- **B14** BrandingService
- **B16** UpdateService

Regel
Geen FastAPI, SQLAlchemy of httpx in app.domain. Fouten dragen codes, geen tekst.

DOMEINREGELS
app.domain

- **B10** authorization — rol × permissie × niveau
- **B4** availability · scheduling — slots, tijdzones, zomertijd
- **B4** holidays · closure
- **B5** booking · tokens — HMAC-salt, sha256(token)
- **B8 B12** job_plan — pinned_start, purge_pii
- **B6** channels · message_texts
- **B7 B3** calls · direct_queue
- **B10** audit
- **B16** updates
- **errors** — foutcodes

OpenPlanner · Integraties en adapters

Elk extern systeem zit achter een poort uit domain/ports.py en heeft één adapter in app/adapters/. Per baan: poort, adapter, verbinding, extern systeem en wat er heen en terug gaat. Stand 27 oktober 2026.

Burgerkanaal · Kern (domein) · Beheer · Platform · Extern · Nog niet gebouwd

POORT (DOMEIN)	ADAPTER	VERBINDING	EXTERN SYSTEEM	HEEN (→) EN TERUG (←)
`MessageSender` `SenderDirectory`	**B6** **Mail** smtp · senders	SMTP, STARTTLS / TLS login uit kanaalinstelling	**Mailprovider** per organisatie; dev: Mailpit	→ mail aan burger: voornaam, datum, team, beheerlink, .ics ← alleen foutcode (unreachable, tls_failed, auth_failed …)
`MessageSender`	**B6** **SMS** sms · webex_connect_sms · senders (SMS_GATEWAYS)	HTTPS POST /v1/sms/messages API-key header	**SMS-gateway** vandaag Webex Connect; andere provider = extra adapter	→ telefoonnummer + tekst (GSM-7 gecontroleerd) ← 201; antwoordbody wordt nooit gelogd
`VideoProvider`	**B7** **Webex Meetings** webex_meetings · webex_auth	HTTPS REST /v1/meetings Service App, OAuth refresh-token	**Webex Meetings** namens de host van de groep	→ groepsnaam en tijden; verwijderen bij annuleren ← meeting-id, join-link · webhooks gestart, host/gast binnen, beëindigd (HMAC-SHA1, replay-sleutel)
`ContactCenterDispatcher`	**B7** **WxCC** wxcc · webex_auth	Create Task v2 · Task Messages v2 · End Task v1 Service App, scopes cjp:task_*	**Webex Contact Center** flow routeert op openplannerGroup	→ work item: referentie, voornaam, start, groep, meetinglink, soort ← task-id · taakevents via subscription (HMAC-SHA256, ±300 s)
`IdentityProvider`	**B17** **OIDC** oidc (httpx + PyJWT)	authorization code + PKCE S256 client_secret_basic, JWKS	**Identity provider** PingFederate; dev: Keycloak	→ redirect met state, nonce, code_challenge ← ID-token → claims → Principal via ClaimMapping
`ReleaseSource`	**B16** **Releases** releases	HTTPS GET /releases/latest optioneel read-only token	**GitHub / GHCR** releases en ondertekende images	→ elk uur vanuit de worker ← versietag en releasepagina; pull + cosign-controle door de host-updater
`Transaction` `UnitOfWork`	**B13 B12** **Database** db/uow · engine · models · jobs	aiosqlite, WAL BEGIN IMMEDIATE voor schrijven	**SQLite-volume** gedeeld door web en worker	→ queries gefilterd op Scope ← domeinobjecten; PII alleen in bookings
`geen poort (ingang)`	**B11** **Machine-API** api/agent (token, RequireScope)	OAuth client credentials opake token 10 min, IP-allowlist	**Contactcenter-bot** WxCC AI Agent	← vraagt vrije tijden per groep → JSON zonder persoonsgegevens
`geen poort (rand)`	**B15** **Proxy** deploy/proxy (Caddy)	ACME HTTP-01 eigen proxy.env, geen app-secrets	**Let's Encrypt** certificaat voor TLS_DOMAIN	→ aanvraag en vernieuwing ← certificaat in volume proxy-data

GEDEELDE INTEGRATIE-ONDERDELEN

Samenstellen integrations.py
bouwt alle adapters uit de settings voor web en worker; zonder Service App draait OpenPlanner zonder video en work items

Webex-tokens webex_auth.py
refresh 5 min voor verloop of na 401; geroteerde tokens versleuteld in de database

Webhooks in webhooks.py · api/webhooks
handtekening over de ruwe body vóór het parsen; replay-sleutel per Webex-event

Secrets crypto.py · db/credentials
AES-256-GCM met HKDF-sleutel, recordnaam als associated data, alleen-schrijven in het portaal

Registratie webhook_registration.py
register-webhooks: idempotent, Webex-webhooks per host-account, één WxCC-subscription

Diagnose diagnostics.py · wxcc_config.py
wxcc-check probeert elke call onschadelijk; wxcc-config-check leest de keten asset → flow → queue

Fouten van buiten worden korte codes (IntegrationError); antwoorden van providers komen nooit in logs. Elke poort heeft een fake in tests/fakes/.