

技术要求: 表面处理: 喷砂氧化,灰色,PANTONE 430C,已样板为准; 1.去毛刺,锐角倒钝; 2.未注倒角CO.2; 3.图纸所有孔位公差尺寸±0.1mm; 4.未注尺寸参照3D图; 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

| | | | 线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行 | | | | | | | 设计 | 王恩达 | 2024/3/9 | 连金 化到 | | | 材料 | 6063-0,挤压棒材(SS) | |
|----|----|--------|---------------------------------------|---|------|------|------|------------|------------|----------|-------|----------|--------------|----|-----|-------|-----------------|------------------|
| | | | 线性基本尺 寸分 限偏差数值 | | - | | | >1000~2000 | >2000~4000 | 审核 | | | 捷鑫华科技有限公司 | | | 机型 | SV05P | |
| - | | | 限偏差数值直线度和平 | - | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 批准 | | | 阶段标记 | 数量 | 重量 | 比例 | 图号 | JXHSV05P-01005-a |
| 版本 | 标记 | 日期 | 面度的未注 公差值 | | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | · 共1张 | 第1张 | | 1 | 0.2 | 1,2.5 | 名称 | 底座型材2 |