

版本 标记	本标记 变更内容 日期 企業件 CODE CODE <t< th=""><th>线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行</th><th>2 5 6 8</th><th colspan="3">注思: 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目,标注尺寸公差均为正公差; 2、引线规格: UL3135, 16AWG, 耐高温特软硅胶线,红色; 3、早通测试: 要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良; 4、线材要求: 外观无破损/折痕/漏铜等不良; 5、摇摆测试: 符合UL817等有关标准"软线组件和电源软线通用安全要求"规定; 6、符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味; 7、环保要求: 符合最新RoHS法规、REACH法规; 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;</th></t<>			线性公差按GB/T1804-m级执行; 形位公差按GB/T1184-K级执行	2 5 6 8	注思: 1、图中带"△"的尺寸为重要检验项目,标注尺寸公差均为正公差; 2、引线规格: UL3135, 16AWG, 耐高温特软硅胶线,红色; 3、早通测试: 要求100%无错位/短路/开路/绝缘不良/误配线等不良; 4、线材要求: 外观无破损/折痕/漏铜等不良; 5、摇摆测试: 符合UL817等有关标准"软线组件和电源软线通用安全要求"规定; 6、符合公司异味测试标准,200℃/0.5h无异味; 7、环保要求: 符合最新RoHS法规、REACH法规; 8、符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》;		
Д Ф	1	秋 俳	审核	设计	序号	1	2	
井1 栄				麦康日	描述	线材	脂	
第1 张				麦康日 2023/11/24		3135, 16AWG(1: L=80mm, ROHS	4.8 (187#)	
	阶段标记		浜鍂十	排 		18A), OD=3.0mm S	4.8(187#)插簧带锁母端子,带187透明绝缘护套,ROHS	
_	4 数量		科技		型号	3135,16AWG(18A),0D=3.0mm,耐高温200℃特软硅胶线,红线L=80mm,ROHS	,带187〕	
	川 申		捷鑫华科技有限公司				透明绝缘护	
=======================================	: <u> </u>		ν, _Ε	> <u>U</u>		硅胶线,	套,ROHS	
名称	[E	西山	机型	材料		红线		
酒 坐 电 源 线 短 接 线 (红)	S SONOO ICOACITY C	TARAMAD	SV05P	镀锡铜	数量	80	2	
%短接线 ()	00000 8	~_000000)5P	9 铜	单位	mm	PCS	