

469

2

31

技术要求: 表面处理: 喷砂氧化, 灰色, PANTONE 430C, 已样板为准; 1.去毛刺, 锐角倒钝; 2.未注倒角CO.2; 7.15744 CC 4 37 44 A2 4 4 + A 1 1mm

2 x M5

- 3.图纸所有孔位公差尺寸±0.1mm; 4.未注尺寸参照3D图; 5.表面防止刮花、碰伤、压伤、变形等不良。

					线性公差按GB/T1804-m级执行,形位公差按GB/T1184-K级执行							设计	王恩达	2024/3/9	 					材料	6061 合金
-	4				线性基本尺 寸分段 限偏差数值						>2000~4000	审核			捷鑫华科技有限公司				机型	SV05P	
L	/	lh v= lh	(IND And Dur A IN A NOT AND A A		限偏差数值直线度和平		±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	批准			阶	段标记	数量	重量	比例	图号	JXHSV05P-01003-a
P	(1.1 <u>1</u> 坂本	修订线	1、螺纹孔改成M5,2、螺纹孔深度改成16mm, 变更内容	日期 日期	直 面度的未注 公差值	0.05	>10~30 0 1	>30~100 0.0	>100~300	>300~1000 0.6	>1000~3000	1 ⊕	-	第1张			1	0.2	1.2	名称	底座型材1