Consegna Laboratorio Rete - Cisco Packet Tracer

Corso: **Epicode Networking** Studente: **[Nome Cognome]** Data: **7 Ottobre 2026**

1. Struttura della Rete

Per questo esercizio ho montato una topologia con due switch Cisco 2960 collegati tra loro. Oltre ai 6 PC richiesti dalla traccia iniziale, ho voluto mantenere anche i 3 PC aggiuntivi configurati durante l'esercizio della mattina per testare la rete con più host contemporaneamente e riutilizzare la topologia completa.

2. Tabelle Indirizzi IP

Tutti gli host sono stati inseriti nella rete `192.168.1.0/24` con Subnet Mask `255.255.255.0`.

Host	IP Address	Subnet Mask	Switch	Porta Switch
PC0	192.168.1.1	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/1
PC1	192.168.1.2	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/2
PC2	192.168.1.3	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/3
PC3	192.168.1.4	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/4
PC4	192.168.1.5	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/5
PC5	192.168.1.6	255.255.255.0	Switch0	FastEthernet0/6
PC6	192.168.1.7	255.255.255.0	Switch1	FastEthernet0/1
PC7	192.168.1.8	255.255.255.0	Switch1	FastEthernet0/2
PC8	192.168.1.9	255.255.255.0	Switch1	FastEthernet0/3

3. Cavi e Collegamenti

- **PC - Switch:** Cavo dritto (Copper Straight-Through).
- **Switch0 - Switch1:** Cavo incrociato (Copper Cross-Over) sulle porte `FastEthernet0/24` di entrambi gli switch.

4. Verifica Connettività (Ping)

Dopo aver aspettato che le porte degli switch diventassero verdi (fase Spanning Tree completata), ho fatto i test di ping tra i vari PC sia dello stesso switch che tra i due switch differenti.

Esito del test di Ping da PC0 (Switch0) a PC6 (Switch1):

```
      PC> ping 192.168.1.7 Pinging 192.168.1.7 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128 Reply from 192.168.1.7: bytes=32 time<1ms TTL=128 Ping statistics for 192.168.1.7: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

5. Risultato

Tutti i PC comunicano correttamente. Anche i 3 PC extra inseriti la mattina rispondono ai ping senza perdita di pacchetti, confermando che la configurazione della sottorete e il collegamento trunk tra gli switch funzionano a dovere.