PlotCheck

Τεμάχιο 666

Πολυκατοικία · Κα4 · ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αναφορά της 9 Νοεμβρίου 2026 στις 6:25 μ.μ.

> Χρειάζεται έλεγχος — Με την επιφύλαξη των ελέγχων πιο κάτω: Μπορείτε να κτίσετε πολυκατοικία έως 838 m² σε 3 ορόφους, μέγιστη κάλυψη 349 m², περίπου 7 διαμερίσματα και 7–11 χώρους στάθμευσης.



Τεμάχιο Δομήσιμο αποτύπωμα μετά τις αποστάσεις

Υπόβαθρο: Ορθοφωτοχάρτης 2019 © ΤΚΧ Κύπρου

ΤΕΜΑΧΙΟ

Κτηματολογική αναφορά	4000-40/56W1-3-1-666
Εγγεγραμμένο εμβαδόν	698 m²
Κέντρο (CGRS93 / LTM)	E 256200.04 N 366813.32
Γεωγρ. πλάτος, μήκος (WGS84)	34.930061, 33.615096
Πρόσωπο σε	Κοζάνης · 58 m
Πρόσωπο σε	Πηνελόπης Δέλτα · 56 m
Ταχ. κώδικας	6047
Υψόμετρο εδάφους	12,6–15,6 m · TKX DTM 2019
Υφιστάμενα στο τεμάχιο	κτίσματα/δέντρα σε 466 m² (66,5%), ύψος έως ~9,3 μ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ

Πολεοδομική ζώνη	**Κα4**
Σχέδιο ανάπτυξης	ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Συντελεστής δόμησης 1,2 · κάλυψη 50% · 3 όροφοι · 13,5 μ.

Υπάρχει καταχώριση ζώνης — οι τιμές αναμένουν επαλήθευση

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

! Όριο ύψους λόγω αερολιμένα (ενδεικτικό, ICAO Annex 14 — κωνική επιφάνεια): κορυφή οικοδομής περίπου 121 μ. από τη θάλασσα· έδαφος 15,6 μ. στο πιο περιοριστικό σημείο του τεμαχίου (ψηφιακό μοντέλο εδάφους ΤΚΧ), άρα μέγιστο ύψος οικοδομής περίπου 105,3 μ. Απαιτείται συγκατάθεση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΤΙΣΤΕΙ — ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

+ Η χρήση «Πολυκατοικία» επιτρέπεται στη ζώνη.
? Όριο ύψους λόγω αερολιμένα (ενδεικτικό, ICAO Annex 14 — κωνική επιφάνεια): κορυφή οικοδομής περίπου 121 μ. από τη θάλασσα· έδαφος 15,6 μ. στο πιο περιοριστικό σημείο του τεμαχίου (ψηφιακό μοντέλο εδάφους ΤΚΧ), άρα μέγιστο ύψος οικοδομής περίπου 105,3 μ. Απαιτείται συγκατάθεση Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας.
+ Μετά από 3 μ. από τα σύνορα, μπορούν να δομηθούν 376,3 τ.μ. του τεμαχίου.
+ Εκτιμώμενο ύψος 9,6 μ. (μέγιστο 13,5 μ.).
+ Χρειάζονται 3 όροφοι (μέγιστο 3).
+ Τα εμβαδά των μονάδων πληρούν τα ελάχιστα ωφέλιμα εμβαδά του σχεδίου.

Εμβαδόν τεμαχίου	698 m²
Συντελεστής δόμησης	1,2
Μέγιστη κάλυψη	50%
Μέγιστο δομήσιμο εμβαδόν	**837,6 m²**
Μέγιστο εμβαδόν κάλυψης	349 m²
Απόσταση από τα σύνορα	3 m
Αποτύπωμα μετά τις αποστάσεις	376,3 m²
Αποτύπωμα που χρησιμοποιείται	349 m²
Μέγιστοι όροφοι	3
Μέγιστο ύψος	13,5 m
Όροφοι που χρειάζονται	3
Εκτιμώμενο ύψος κτηρίου	~9,6 m

Εμβαδά ορόφων
Ισόγειο: 349 m² · 1ος όροφος: 349 m² · 2ος όροφος: 139,6 m²

Διαμερίσματα (εκτίμηση)
1 υπνοδωματίου: 2 × ~60 m² · 2 υπνοδωματίων: 4 × ~85 m² · 3 υπνοδωματίων: 1 × ~115 m² · Χώροι στάθμευσης: 7–11

ΧΑΛΑΡΩΣΕΙΣ & ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

> Με τις διαθέσιμες χαλαρώσεις: έως 1.215 m² σε 4 ορόφους, περίπου 11 διαμερίσματα (+377 m², +4 διαμερίσματα).

Χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς

- **Κίνητρο συντελεστή για προσιτή κατοικία (Υπό προϋποθέσεις)**
  +0,54 συντελεστής +377 m²
  Έως 45% πρόσθετος συντελεστής δόμησης για οικιστικές αναπτύξεις.
  Μέρος των πρόσθετων μονάδων διατίθεται ως προσιτή κατοικία σε τιμές ΚΟΑΓ· η κατανομή ανά ζώνη ορίζεται στο παράρτημα του Σχεδίου.
  Υποχρέωση: περίπου 20–25% των πρόσθετων μονάδων ως προσιτή κατοικία (οι πηγές διαφέρουν).
  Αναφέρεται σε ισχύ το 2026· η τελευταία επιβεβαιωμένη επίσημη παράταση ήταν μέχρι 31/12/2025 — επιβεβαιώστε το ισχύον Σχέδιο.
  Κανόνας: Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου, αναθεώρηση 2025) · https://www.gov.cy/esoterika-themata/epekteinetai-i-ischys-tou-schediou-parochis-poleodomikon-kinitron-gia-anakampsi-tis-epicheirimatikis-drastiriotitas-stin-kypro/
- **Πρόσθετοι όροφοι κατά την κρίση της Αρχής (Κρίση της Αρχής)**

+1 όροφος/οι, +3,2 μ. ύψος

Η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να αναπροσαρμόσει ύψος και ορόφους — π.χ. σε εφαρμογή Σχεδίων Κινήτρων ή όπου υπάρχουν ψηλότερα κτίρια δίπλα. Έως 2 όροφοι πάνω από το μέγιστο της ζώνης στα Τοπικά Σχέδια· πέραν αυτού απαιτείται σύμφωνη γνώμη Διευθυντή ΤΠΟ και Τοπικής Αρχής.

Διακριτική ευχέρεια: χρησιμοποιείται εδώ μόνο όσο χρειάζεται για να κτιστεί ο πρόσθετος συντελεστής των κινήτρων. Δεν είναι δικαίωμα.

Κανόνας: Εντολή 4/2026 §4.1(ιζ), (κ), (κα) · https://www.etek.org.cy/uploads/2026/53422da1f0.pdf

- **Καλυμμένες βεράντες εκτός συντελεστή (Δικαίωμα)**

  περίπου 304 m² καλυμμένες βεράντες εκτός συντελεστή

  Εξώστες και καλυμμένες βεράντες μέχρι 25% του δομημένου χώρου κάθε ορόφου δεν υπολογίζονται στον συντελεστή δόμησης (η Πολεοδομική Αρχή μπορεί να επιτρέψει έως 35% για καλύτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό).

  Να διασφαλίζεται ο ημιυπαίθριος χαρακτήρας και η χρήση για καθιστικούς σκοπούς/αναψυχή· εξώστες-διάδρομοι και «κιόσκια» δεν εξαιρούνται. Ό,τι υπερβαίνει το 25% λογίζεται στον συντελεστή.

  Κανόνας: Εντολή 4/2026 §2.2.15(α), §2.2.15.2 · https://www.etek.org.cy/uploads/2026/53422da1f0.pdf

- **Υπόγειο εκτός συντελεστή (Δικαίωμα)**

  υπόγειο έως περίπου 376 m² ανά επίπεδο εκτός συντελεστή

  Υπόγειο για στάθμευση (με ράμπες), αποθήκες, μηχανοστάσια, δεξαμενές, κλιμακοστάσιο/ανελκυστήρα, πλυσταριό, γυμναστήριο, πισίνα, καταφύγιο κ.λπ. δεν υπολογίζεται στον συντελεστή, ανεξαρτήτως μεγέθους.

  Το μέγεθος να κρίνεται αιτιολογημένο από την Πολεοδομική Αρχή για τη χρήση και τον τύπο της ανάπτυξης.

  Κανόνας: Εντολή 4/2026 §2.2.1 · https://www.etek.org.cy/uploads/2026/53422da1f0.pdf

Άλλες χαλαρώσεις που ισχύουν εδώ (εκτός υπολογισμών)

- Πιλοτή στάθμευσης εκτός συντελεστή — Πιλοτή για στάθμευση δεν υπολογίζεται στον συντελεστή· είσοδος, κλιμακοστάσιο, ανελκυστήρας, μηχανοστάσια, μικρές αποθήκες και χώρος αναψυχής μέσα σε αυτή (έως περίπου 35% του εμβαδού της) δεν λογίζονται ούτε στον συντελεστή ούτε στους ορόφους. (Εντολή 4/2026 §2.2.7, §2.2.9, §4.7)
- Σοφίτα και κατασκευές στην οροφή — Σοφίτα μέσου ύψους έως 2,40 μ. δεν υπολογίζεται στον συντελεστή· δωμάτιο κλιμακοστασίου/ανελκυστήρα, δεξαμενές, μηχανολογικά και μικρές αποθήκες στην οροφή επιτρέπεται να υπερβαίνουν ύψος/ορόφους αν καλύπτουν έως 35% της οροφής. (Εντολή 4/2026 §2.2.14, §4.3)
- Αναπροσαρμογή ποσοστού κάλυψης — Η Αρχή μπορεί να αναπροσαρμόσει την κάλυψη για ενιαίες αναπτύξεις, τοπικά εμπορικά κέντρα, αρχιτεκτονική κληρονομιά, ειδική σύνθεση όγκων, δύσκολα τεμάχια και άλλες περιπτώσεις της Εντολής. (Εντολή 4/2026 §3 (αναπροσαρμογή ποσοστού κάλυψης))
- Μειωμένες αποστάσεις για ανώτερους ορόφους και εξώστες — Οι αποστάσεις από τον 4ο όροφο και άνω μπορούν να μειωθούν όταν εμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση του συντελεστή· εξώστες μπορούν να προεξέχουν έως 1,50 μ. προς δρόμο ή δημόσιο χώρο. (Εντολή 4/2026 §5.8, §5.2)
- Ένας πρόσθετος όροφος σε επικλινές έδαφος — Σε τεμάχια με απότομη κλίση, μέρος της οικοδομής μπορεί να έχει έναν όροφο πέραν του μέγιστου. (Εντολή 4/2026 §4.2)
- Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων (ανάκαμψη) — εξαγορά συντελεστή — Συντελεστής πέραν του ορίου της ζώνης μπορεί να εξαγοραστεί στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, και αλλού με έγκριση Ειδικής Επιτροπής Κινήτρων και Υπουργού. (Σχέδιο Παροχής Πολεοδομικών Κινήτρων για Ανάκαμψη (ΑΥΣ 75.172/29.05.2013 και τροποποιήσεις))
- Λάρνακα: ενιαίο οικιστικό συγκρότημα — +5% συντελεστής για τέσσερα ή περισσότερα κανονικά οικόπεδα που αναπτύσσονται μαζί με υψηλές προδιαγραφές. (Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας §12.8.2(α), §12.8.3)
- Λάρνακα: ενιαίο συγκρότημα με κοινωνική κατοικία — +25% συντελεστής όταν ποσοστό των μονάδων διατίθεται σε φορείς στεγαστικής πολιτικής. (Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας §12.8.2(β), §12.8.3, §12.9)
- Οικιστικές ζώνες Λάρνακας: ένας όροφος επιπλέον με τα κίνητρα — Όταν χρησιμοποιούνται τα κίνητρα της §12.8, η Αρχή μπορεί να επιτρέψει έναν όροφο πέραν του ανώτατου, με ανάλογη μείωση της κάλυψης. (Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας §12.8.3(δ))

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)

> Με αυτές τις παραδοχές το έργο πωλείται περίπου 3.099.600 € και αντέχει τιμή γης έως 299.617 €, κρατώντας το κέρδος-στόχο.

Παραδοχές

Σενάριο	Με χαλαρώσεις
Τιμή πώλησης (καθαρά, χωρίς ΦΠΑ)	2.700 €/m²
Κόστος κατασκευής (μικτό εμβαδόν) · Κανονικό	1.300 €/m²
Κέρδος-στόχος κατασκευαστή (επί των πωλήσεων)	15%

Κατοικίες, 996 m² καθαρά	2.689.200 €
Καλυμμένες βεράντες, 304 m² (50%)	410.400 €
Συνολική αξία πωλήσεων	**3.099.600 €**
Κτίριο, 1.215 m² × 1.300 €/m²	1.578.850 €
Καλυμμένες βεράντες	197.600 €
Εξωτερικές εργασίες	88.823 €
Μελέτες, άδειες και νομικά	177.201 €
Απρόβλεπτα	93.264 €
Μεσίτες και προώθηση	92.988 €
Χρηματοδότηση	89.149 €
Συνολικό κόστος ανάπτυξης (χωρίς γη)	**2.317.874 €**
Μένουν για γη και κέρδος	**781.726 €**
Μέγιστη τιμή γης (με κέρδος 15% επί των πωλήσεων)	**299.617 €**
Επίσημη αξία ΤΚΧ 1/1/2021	278.921 €

Γενική Εκτίμηση: 333 €/m² δομήσιμου εμβαδού, συντελεστής 1,2. Οι τιμές αγοράς είναι συνήθως ψηλότερες.

Τιμή γης που δόθηκε	250.000 €
Τέλη μεταβίβασης	13.200 €
Κέρδος	**518.526 €**
Περιθώριο επί των πωλήσεων	16,7%
Περιθώριο επί του κόστους	20,1%
Καθαρό ενοίκιο (μετά από 20% έξοδα και κενά)	114.739 €
Καθαρή απόδοση επί του συνολικού κόστους	4,4%

• Οι τιμές και τα κόστη είναι χωρίς ΦΠΑ.
• Όλα τα ποσά είναι εκτιμήσεις για μια πρώτη εικόνα, όχι εκτίμηση αξίας. Ρωτήστε εκτιμητή και επιμετρητή πριν αγοράσετε.

New-build asking prices Larnaca (listings median €2,500/m², Nov 2026; €2,200–3,500 centre/coast, €1,800–2,500 inland) — https://index.cy/articles/apartments-for-sale-larnaca-guide/
Construction cost ranges Cyprus 2025–26 (€1,700–2,500/m² houses; CYSTAT permit values €1,077/m² apartment blocks) — https://tools.axiavaluers.com/en/tools/construction-cost
DLS transfer fees: 3% to €85,000, 5% to €170,000, 8% above (50% exemption where no VAT is charged) — https://portal.dls.moi.gov.cy/enimerosi/teli-kai-dikaiomata/
DLS General Valuation 1/1/2021 — value of building density per m² by area and zone — https://portal.dls.moi.gov.cy/enimerosi/nea-geniki-ektimisi-se-times-1-1-2021/

ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ

- Όρια και εμβαδόν τεμαχίου επί τόπου (τοπογραφική επιμέτρηση)
- Όλα τα στοιχεία με την πολεοδομική αρχή και το ισχύον σχέδιο
- Όρια αερολιμένα (ύψος, ζώνες ασφάλειας, θόρυβος) με το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
- Ρυμοτομία / διαπλάτυνση δρόμου που επηρεάζει το τεμάχιο
- Επιλεξιμότητα, προϋποθέσεις και κόστος κάθε χαλάρωσης

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Ορισμένες τιμές δεν έχουν ακόμη επαληθευτεί από εγγεγραμμένο αρχιτέκτονα ή μηχανικό. Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό.

- Επιτρεπόμενες χρήσεις, Συντελεστής δόμησης, Κάλυψη, Μέγιστοι όροφοι, Μέγιστο ύψος, Στάθμευση ανά κατοικία — Larnaca Local Plan — zone Κα4 (record prepared from DLS published coefficients; plan text not yet checked)
- Απόσταση από τα σύνορα — Local Plans Annex B §11.1(ε) — via ETEK guide to planning regulations (2025), Diagram 37
- Ελάχιστα εμβαδά μονάδων — Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 2019, Πίνακας 12.1 (λοιπές περιοχές) και §12.12.8 — primary text

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Ενδεικτικός έλεγχος μόνο — πρέπει να επιβεβαιωθεί από αδειούχο αρχιτέκτονα/μηχανικό και την αρμόδια πολεοδομική αρχή (Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως / τοπική αρχή). Οι συντελεστές προέρχονται από δεδομένα που δημοσιεύει το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν το πιο πρόσφατο δημοσιευμένο σχέδιο.

Πηγές: DLS INSPIRE Cadastral Parcels (ArcGIS REST) · DLS INSPIRE Land Use — planning zones (LU.ExistingLandUse_plnz) (2022-09-13)
© Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Κύπρος (INSPIRE)