Mini Lab 4 : Sécurité des réseaux et tests d’intrusion

Partie 4A : Configuration d’un firewall basique

Pour vérifier règles en place :

```
┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -L -v
[sudo] Mot de passe de lea :
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
```

```
┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3389 -j DROP

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables-save > /etc/iptables/rules.v4
zsh: aucun fichier ou dossier de ce nom: /etc/iptables/rules.v4

┌──(lea㉿kali)-[~]
└─$ sudo iptables -L -v
Chain INPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:ssh
    0     0 ACCEPT     all  --  lo     any     anywhere             anywhere
    0     0 ACCEPT     all  --  any    any     192.168.1.0/24       anywhere
    0     0 DROP       tcp  --  any    any     anywhere             anywhere             tcp dpt:ms-wbt-server

Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 ACCEPT     all  --  any    lo      anywhere             anywhere
```

on voit bien toutes les nouvelles règles ajoutées après le setup.

Partie 4B : mise en place d’un IDS