

17 Comandos para acceder a archivos

1. **pwd**: Mostrar la ubicación del directorio donde actualmente estamos ubicados.
2. **ls**: Mostrar la lista de archivos y directorios contenidos dentro un directorio.
3. **cd**: Cambiarnos del directorio actual a otro.
4. **mkdir**: Crear un nuevo directorio.
5. **touch**: Generar un nuevo archivo o cambiarle la fecha de acceso/modificación a otro.
6. **cp**: Copiar archivos o directorios.
7. **mv**: Mover archivos o directorios. Y, hasta cambiarle el nombre si fuese necesario.
8. **rm**: Eliminar archivos o directorios.
9. **rmdir**: Eliminar un único directorio, siempre y cuando este vacío.
10. **cat**: Mostrar el contenido de cualquier tipo de archivo en la pantalla.
11. **head**: Mostrar las primeras líneas de un archivo (especificando el número de líneas).
12. **tail**: Mostrar las últimas líneas de un archivo (especificando el número de líneas).
13. **less**: Buscar dentro del contenido de un archivo de forma interactiva.
14. **more**: Buscar dentro del contenido de un archivo forma interactiva.
15. **grep**: Buscar y visualizar cadenas de caracteres en archivos o en resultados de comandos.
16. **chmod**: Este comando te permite cambiar los permisos de un archivo.
17. **man**: Este comando te mostrará el manual de usuario del comando en la línea de comandos.

8 Comandos para gestionar la información de elementos y procesos de Red

1. **ip**: Gestionar toda la información asociada a las interfaces de red, en SO modernos.
2. **ifconfig**: Gestionar toda la información asociada a las interfaces de red en SO antiguos.
3. **iwconfig**: Gestionar la información asociada a las interfaces inalámbricas de un SO.
4. **ping**: Verificar la conexión actual hacia otros hosts de la red.
5. **traceroute**: Enrutar paquetes de datos de un sistema a otro host a través de una red.
6. **nslookup**: Comprobar la información de DNS sobre otros hosts, de forma interactiva.
7. **dig**: Consultar servidores de nombres DNS para solucionar problemas de DNS.
8. **netstat**: Ver la información sobre las conexiones de red actualmente activas en el sistema, y más.

7 Comandos para administrar el Sistema Operativo

1. **uname**: Mostrar información sobre el SO, incluyendo el Kernel cargado.
2. **top**: Mostrar los procesos en ejecución, más información sobre el CPU, la Memoria RAM y más.
3. **htop**: Similar al comando top, pero con una interfaz visual CLI renovada, mejorada e interactiva.
4. **ps**: Mostrar los procesos en ejecución en el SO en forma detallada y no interactiva.
5. **kill**: Eliminar procesos en ejecución, mediante el número de procesos (PID) asignado.
6. **shutdown**: Gestionar el SO para realizar acciones, tales como: Apagarlo, Reiniciarlo, y Detenerlo.
7. **reboot**: Una versión nueva y mejorada del comando shutdown, con más opciones disponibles.

CONECTANDO DOS MÁQUINAS

Activamos dos sesiones de terminal (dos ventanas de comando) para establecer una comunicación entre ellos. Deberás seguir los siguientes pasos:

1. En la primera sesión escribe el siguiente comando: `nc -l -v -p 5000`
2. En la segunda sesión escribe el siguiente comando: `nc 127.0.0.1 5000`
3. Establece una conversación como si fuera un chat entre dos personas. Vale un intercambio de 3 ó 4 frases de cada parte.

EASTER EGGS

Enter the Matrix

Coje la píldora roja y mira Matrix.

```
sudo apt install cmatrix  
cmatrix
```

Se puede personalizar el programa con estas opciones:

- `-B` for bold characters
- `-o` for scrolling the characters
- `-s` for screensaver mode
- `-u <number>` for changing the speed
- `-C <color>` for custom color
- `-r` for rainbow mode
- `-h` for seeing more options

Por ejemplo: `cmatrix -B -u 1 -C blue` .

Press F11 to enter full-screen mode and immerse yourself completely into the Matrix.

What Does the Cow Say?

Para instalar cowsay

```
apt install cowsay
```

Para ejecutar:

```
cowsay "Hola, hackers!"
```