


آشنایی با پکت تریسر و پیکربندی مسیریابهای سیسکو (مسیریابی استاتیک)



- ۱. سناریو فوق را ببندید.
- ۲. مسیریابها را نامگذاری کنید.
- ۳. برای Line Console تمامی روترها، نام کاربری netlab و پسورد ۱۲۳۴ تنظیم کنید.
- ۴. برای ورود به حالت Privileged تمامی روترها، رمز عبور با نام sbunetlab تنظیم کنید.
 - ۵. اینترفیسهای روترها را پیکربندی کنید.

- ۶. با استفاده از دستور ping، دسترسی کامپیوترها به یکدیگر را بررسی نمایید. آیا ارتباط برقرار است؟
 توضیح دهید.
- ۷. از روی هر یک از مسیریابها، شبکههای متصل به سایر مسیریابها را ping کنید. آیا دسترسی وجود دارد؟ چرا؟
- ۸. با استفاده از مسیریابی استاتیک، ارتباط بین تمامی شبکهها را برقرار کنید و برقراری ارتباط را با دستور ping بررسی نمایید.
 - ۹. جدول مسیریابی Router3 را بررسی نمایید.
 - ۱۰. با استفاده از دستور show running-config، پیکربندیهای انجام شده در Router3 را بررسی نمایید.
 - ۱۱. تنظیمات خود را ذخیره کنید.