

1. أداء الموظفين في شركتنا كان أكثر من رائع في الفترة الماضية.

لذلك قررنا أن نقدم لهم مكافئة خاصة تقديرا لجهودهم  
المبذولة. وقررنا أن نعطي ال juniors مكافئة تعادل راتب  
ثلاثة أشهر، بينما ال mid-levels سيحصلون على مكافئة  
تعادل راتب ستة أشهر، أما ال Seniors فسيحصلون على  
مكافئة تقدر براتب تسعة أشهر.

ولحساب هذه المكافئة سندخل رقم ال id الخاص بالموظف، وعدد  
الساعات التي عملها هذا الشهر، وكم يتقاضى كراتب في الساعة،  
ومن خلال رقم ال id، سنعرف إن كان الموظف تحت أي مسمى  
وظيفي junior, mid-level or senior.

وستجد بالأسفل قائمة تحتوي على أرقام ال id الخاصة بموظفي  
شركتنا، ويمكنك تعديلها كما تحب.

ولحساب المكافئة، سوف يتفاعل البرنامج معنا بالطريقة التالية:

{//}

```
Enter Employee id: 1111
Enter Hourly Rate: 100
Enter Hours Worked this Month: 120
-----
Employee id: 1111 gets a bonus of 36,000.00 EGP
```

```
Enter Employee id: 75
Enter Hourly Rate: 130
Enter Hours Worked this Month: 100
-----
Not an employee
```

قم بنسخ هذه القائمة عندك

```
# employees and their ids
juniors = ['1111', '1113', '1115', '1117',
           '1119', '1121']
mid_level = ['1311', '1313', '1315', '1317',
             '1319', '1321', '1323', '1325']
seniors = ['1519', '1521', '1523', '1525']
```

{codezi//a}